

Filet armature pour façade

Application

Le « filet d'armature pour façade » fait partie du système d'isolation thermique Adam Matériaux®. Il est utilisé pour réaliser des couches renforcées dans ce système d'isolation thermique.

Attention

Suivre les bonnes pratiques de la construction et la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Le fabricant garantit la qualité du produit mais n'a aucune influence sur la façon, l'endroit et les conditions de son stockage et son application. Les travaux de construction doivent être effectués par des entrepreneurs qualifiés.

Données techniques

- Filet de fibre de verre alkali-résistante

- Largeur : 1m

- Longueur : 50 m

- Grammage par unité de surface : ce filet est disponible en 2 grammages par unité de surface :
 - 145 gr/m² (filet type), dimensions de la maille : 4,0 x 4,0 mm
 - 160 gr/m² (filet utilisé lorsque l'on doit renforcer encore plus, par exemple aux sous-bassements), dimensions de la maille : 3,5 x 3,5 mm

- Consommation estimée: 1,1 m²/m²

- Stockage:
 - dans un endroit sec, en position verticale

Netversterking voor gevel

Toepassing

Het "gevelversterkingsnet" maakt deel uit van het Adam Matériaux® thermische isolatiesysteem. Het wordt gebruikt om versterkte lagen te maken in dit thermische isolatiesysteem.

Aandacht

Volg goede bouwmethoden en -voorschriften met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product maar heeft geen invloed op de manier, locatie en omstandigheden van opslag en toepassing. Bouwwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde aannemers.

Technische gegevens

- Alkalibestendig glasvezelnet
- Breedte: 1m
- Lengte: 50 m
- Gewicht per oppervlakte-eenheid: dit net is verkrijgbaar in 2 gramsgewichten per oppervlakte-eenheid:
 - 145 gr / m² (mesh-type), maaswijdte: 4,0 x 4,0 mm
 - 160 gr / m² (net gebruikt wanneer het nodig is om nog meer te versterken, bijvoorbeeld onder-bassings), afmetingen van het gaas: 3,5 x 3,5 mm
- Geraamde consumptie: 1,1 m² / m²
- Opslag: op een droge plaats, in een verticale positie

Netversterking für gevel

Toepassing

Het "gevelversterkingsnet" kommt von Adam Materiaux® thermische isolatiesysteem. Het wordt gebruikt om versecte take meen in dit thermische isolatiesysteem.

Aandacht

Volg goede bouwmethoden en -voorschriften traf sich mit gezondheid und veiligheid auf het werk. Von der Herstellung von Garagen aus Koffern hat das Produkt eine große Bedeutung, es ist in der Lage, die Lage und die Lage des Unternehmens zu verbessern. Bouwerkkazamheden moeten wende uitgevoerd Tür gekwalifteerde aannemers.

Technische gegevens

- Alkalibeständiges Glasfasernetz
- Breite: 1 m
- Länge: 50 m
- Gewicht pro Flächeneinheit: Dieses Netz ist in 2 Gramm pro Flächeneinheit verfügbar:
- - 145 gr / m² (Netzart), Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm
- - 160 gr / m² (Netz verwendet, wenn es notwendig ist, noch mehr zu verstärken, z. B. Unterbässe), Abmessungen des Netzes: 3,5 x 3,5 mm
- Geschätzter Verbrauch: 1,1 m² / m²
- Lagerung: an einem trockenen Ort, in einer vertikalen Position