

## Profiel tegen erker LS-VH 06

**LS-VH 06 tegen erker stopprofiel** met glasvezelversterkingsframe voor flexibele verbinding tussen de deur / raamkozijn en het ITE-systeem

### Materiaal

- PVC bestand tegen UV en alkaliën
- Vertex R131 glazen frame, gestandaardiseerde ETAG 004
- PE-tape met gesloten cellen en dubbelzijdige kleefstof

### Gebruik en voordelen:

- Het frame is aan het profiel gelast
- Maakt uitbreiding mogelijk tussen het ITE-systeem en het deur- / raamkozijn
- Voorkomt de scheiding van de coating van het frame van de deur / raam
- Voorkomt scheuren
- Geen afdichting met het noodzakelijke afdichtmiddel
- Geschikt voor kleine frames
- Na het aanbrengen van de coating is de voorkant van het profiel zichtbaar
- Creëer een schoon en esthetisch randje

### Installatie instructies:

Verwijderen van de beschermende film, wordt deze gereinigd van onzuiverheden of vet. Gebruik een professionele schaar om het profiel op de gewenste lengte te snijden. Verwijder de film die de polyethyleen schuimtape beschermt en lijm het profiel op het frame. De hechting van de lijm is maximaal binnen 24 uur na installatie. De temperatuur van de lucht en de ondergrond moet tussen 5 ° C en 40 ° C op het tijdstip van toepassing. Het profiel kan zowel voor als na de installatie van de isolatie op het frame worden geplakt. Het verbindingspunt van de profielen in de hoeken van het frame door het snijden van een 45 ° hoek met de locaties van de verbinding. verwijder de beschermende film op de afneembare mes op het voorste gedeelte van het gedeelte voor het aanbrengen van de polyethyleen folie beschermt de deur / raam onzuiverheden tijdens de bouw. Breng vervolgens de mortel aan op de isolatie en plaats het glazen frame van het profiel. Strijk de overtollige mortel af met een troffel. Zodra de laatste laag is aangebracht, verwijdert u de afneembare strip van het profiel en de beschermende film. Het profiel is effectief bij temperaturen tussen -30 ° C en +80 ° C.

### Verpakking, opslag en transport:

Verpakt in kartonnen dozen. Bewaren op een droge en beschutte plaats. Transport in horizontale positie.

### Certificeringen:

Dit product is niet onderworpen aan enige certificering volgens artikelnr. 22/1997. Het product is op eigen initiatief gecertificeerd door de TZÚS Praha, s.p., het Technical Institute of Testing for the Construction of Prague en heeft het certificaat nr. 060-040966



### Technische gegevens:

Lengte [mm]	1400, 2400
Afmetingen van het plakband (l x h) [mm]	5,5 x 2
Coating dikte [mm]	6
Inslagbreedte [mm]	100
Hoogte zichtbare rand (uit PE-band) [mm]	6
Middelen voor het fixeren van de inslag	Kunststof kabellassen (inert voor de effecten van alkaliën en klimatologische variaties)

Uitgave op 1 februari 2016.

Deze update maakt eerdere versies van dit gegevensblad ongeldig. De vermelde afmetingen voor dit product zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van geaccepteerde productietoleranties.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, République tchèque

Tél. : +420 541 552 501 - E-mail: [trade@likov.com](mailto:trade@likov.com)

[www.likov.fr](http://www.likov.fr)

