

SPP-profielbinding voor vensterbank

SPP-profielbinding voor vensterbank met onzichtbare waterdruppel en glasvezelversterking. Maakt expansie mogelijk tussen het eindprofiel van de vensterbank en de coating van het ITE-systeem en de afvoer van het water naar de ondersteuning van raam.

Materiaal :

- PVC - UV- en alkalibestendig
- Vertex R117 glasvezelversterkingsnet volgens ETAG 004
- Flexibele dubbelzijdige polyethyleen (PE) lijm met gesloten cellen

Kenmerken:

- Zorgt voor uitzetting op de kruising tussen het eindprofiel van de vensterbank en de ITE-coating
- Bescherm het systeem tegen ongunstige weersinvloeden
- De druppel water zorgt voor een goede afvoer van water en voorkomt het verschijnen van vocht door capillariteit in het systeem
- Vermindert het risico van barsten tussen de vensterbank en het gips
- Aan de voorzijde (zichtbaar) moet het SPP-profiel worden bedekt met stopverf

Installatie instructies:

Installeer de eindprofielen aan weerszijden van de vensterbank voordat u de vensterbank installeert. Verwijder de film van het kleefschuim van het LPE-profiel en plaats de vensterbank met de vooraf geïnstalleerde uiteinden. Verwijder de beschermfolie van de schuimtape op het LPE-profiel, plaats deze aan de onderkant van het venster en plaats de vensterbank in de opening. Snijd de isolatieplaten aan weerszijden van de onderkant van de deur / raamrand om de vensterbank met de uiteinden te kunnen installeren. Druk eerst op het kozijn van de deur / raam en plaats het vervolgens op de lijm en het LPE-profiel. Schroef ten slotte de steun op het frame. Snijd het SPP-profiel op de vereiste lengte, verwijder de film van het kleefschuim en plaats het profiel op het uiteinde om ze schoon aan te sluiten op de deur / raamkozijn. Lijm de voorgesneden isolatieplaat op het SPP-profiel en plaats het glazen frame van het profiel in de eerder aangebrachte pleister op de isolatie. Verwijder overtollige coating van het latwerk. Bedek het zichtbare voorste deel van het SPP-profiel met een geschikt afdichtmiddel.

Verpakking, opslag en transport:

Verpakt in kartonnen dozen. Bewaren op een droge en beschermde plaats bij een temperatuur van + 5 ° C tot + 40 ° C. Transporteer in horizontale positie.

Certificeringen:

Dit product is niet onderworpen aan enige certificering. Dit product is op eigen initiatief gecertificeerd door de TZÚS Praha, s.p., het technisch instituut voor testen voor de bouw van Praag en heeft de certificaten nrs. 060-040966, 060-041339 en het label "Q" -markering van hoge kwaliteit.



Technische gegevens:

Lengte van het profiel [mm]	2000
Breedte van latwerk [mm]	100
Breedte vleugels [mm]	21
Afmetingen [mm] zelfklevende schuimbreedte x dikte	15 x 3
Methode voor het bevestigen van het latwerk	plakken

Uitgifte op 1 februari 2016.

Deze update maakt eerdere versies van dit gegevensblad ongeldig. De voor dit product genoemde afmetingen zijn indicatief en kunnen variëren volgens geaccepteerde fabricagetoleranties.

