



Réf. 130000005539/L

Numéro de révision 1.5

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Actualisation 27.03.2023

Imprimé sur 17.04.2023

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

1.1 Informations sur les classes de danger définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Nom commercial Sto-Baukleber

Identificateur de formulaire
actif unique (UFI) PA14-90E3-100C-UEHP

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Mortier de revêtement sec

Utilisations déconseillées Cette information n'est pas disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telephone: 022 511 61 00
Fax: 022 511 61 01
www.sto.pl

Adresse e-mail de la
personne responsable
du SDS Sto Sp. z o.o., PM
PL-03-872-Warszawa
Numer telefonu: 022 511 61 62
info.sto.pl@sto.com

1.4 Numéro de téléphone
d'urgence Numéro de téléphone: +48 22 307 3690
Numéro de téléphone: +48 42 2538 400

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Irritation cutanée, catégorie 2 H315 : Provoque une irritation cutanée.

Sensibilisation cutanée,
catégorie 1 H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Des lésions oculaires graves, H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Catégorie 1

Effet toxique sur les organes
cibles - exposition
jetable, catégorie 3, respiratoire

H335 : Peut provoquer une irritation respiratoire.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes précisant le
type de danger



Mot d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H315 C'est irritant pour la peau.
H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
H318 Provoque de graves lésions oculaires.
H335 Peut provoquer une irritation respiratoire.

Conseils de prudence : P102 Garder loin des enfants.

La prévention:

P261 Éviter de respirer la poussière.
P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Réponse:

P305 + P351 + P338 SI ENTRER DANS
YEUX : Rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les
lentilles de contact si elles sont présentes et peuvent être facilement
retirées. Continuez à rincer.
P315 Obtenez des conseils/soins immédiats
médecin.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver
abondamment à l'eau et au savon.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'air frais
et la maintenir dans un endroit confortable pour respirer.
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les
réutiliser.

Les ingrédients dangereux doivent être répertoriés sur l'étiquette :

Ciment Portland

2.3 Autres dangers

Cette substance/mélange ne contient pas d'ingrédients considérés comme persistants, bioaccumulables et
toxiques ou très persistants et très bioaccumulables (vPvB) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

Informations écologiques : Cette substance/mélange ne contient pas d'ingrédients considérés comme
ayant des propriétés actives endocriniennes selon l'article 57(f) de REACH, le règlement délégué (UE)
2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 20218/606 de la Commission à des niveaux de 0,1 % ou
plus.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Informations toxicologiques : Cette substance/mélange ne contient pas d'ingrédients considérés comme ayant des propriétés actives endocriniennes selon l'article 57(f) de REACH, le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (UE) 20218/606 à des niveaux de 0,1 % ou plus. .

Des réactions alcalines se produisent lorsque le mortier/plâtre entre en contact avec l'eau. Vous devez donc protéger votre peau et vos yeux. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et soigneusement à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin !

Risque d'infection pulmonaire en cas d'inhalation prolongée de particules de poussière.

La teneur en chrome (IV) irritant dans le mélange est faible car, grâce à l'utilisation d'additifs, sa quantité dans la partie cimentaire du mortier prêt a été réduite à 2 ppm. La condition pour conserver une quantité réduite de chrome est un stockage approprié et ne dépassant pas la date de péremption.

Après la date de péremption du produit, il existe un risque d'irritation cutanée due à une hypersensibilité au chrome (IV).

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2 Mélanges Ingrédients

Nom chimique	N° CAS N° WE Numéro d'index Numéro d'enregistrement	Classification	Concentration (% w/w)
Ciment Portland	65997-15-1 266-043-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	≥ 20 - < 30
hydroxyde de calcium	1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 3 - < 10
Substances avec valeurs limites d'exposition professionnelle sur le lieu de travail :			
quartz (sable, teneur en fines < 12µm inférieure à 1%)	14808-60-7 238-878-4		≥ 30 - < 50

Les explications des abréviations peuvent être trouvées dans la section 16.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

Recommandations générales	Si les symptômes persistent ou si vous avez des doutes, consultez un médecin.
Inhalation	Amener la personne blessée à l'air frais. Si les symptômes persistent, appelez un médecin.
Contact avec la peau	Retirez immédiatement les chaussures et les vêtements contaminés. Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon. Si l'irritation cutanée persiste, appelez un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Contact avec les yeux	En cas de contact avec les yeux, retirer les lentilles de contact et rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Si possible, utilisez des gouttes oculaires isotoniques (par exemple NaCl à 0,9 %). N'essuyez pas la zone contaminée. Informez immédiatement le médecin.
Ingestion	Rincer la bouche. Si la personne blessée est consciente, lui faire boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Obtenez une aide médicale.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes	Peut provoquer une irritation et une inflammation de la peau. Provoque de graves lésions oculaires. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. L'inhalation peut provoquer les symptômes suivants : Toux Peut provoquer une irritation respiratoire.
Traitement	Traitement symptomatique. Pas d'information disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	Le produit est ininflammable. Utiliser des moyens d'extinction adaptés aux conditions locales et à l'environnement.
Moyens d'extinction inappropriés	N'est pas applicable

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Le produit n'est ni explosif ni inflammable et ne présente pas de risque d'incendie au contact d'autres matériaux.

5.3 Informations pour les pompiers

Aucun traitement spécial n'est nécessaire.

SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter la formation de poussière.
Utiliser une protection respiratoire contre la poussière

6.2 Précautions environnementales

Le produit ne doit pas pénétrer dans les systèmes d'eau, d'égouts ou dans le sol.
En cas de contamination par le produit des rivières, des lacs ou des eaux usées, avertir les autorités compétentes.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

6.3 Méthodes et matériels pour empêcher la propagation de la contamination et pour éliminer la contamination

Utiliser des équipements mécaniques.
Humidifiez et retirez.
Évitez de soulever la poussière – passez l'aspirateur à l'intérieur et ne balayez pas.
N'utilisez pas d'air comprimé pour le nettoyage.
Éliminer le matériel contaminé comme déchet conformément au point 13.
Nettoyer soigneusement les surfaces contaminées.

6.4 Références à d'autres sections

Vérifier les mesures de protection dans les sections 7 et 8.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE DES SUBSTANCES ET DES MÉLANGES

7.1 Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Façons d'agir en toute sécurité

Éviter la formation de poussière.
Dans le cas de produits en vrac mélangés dans des récipients ouverts, versez d'abord de l'eau dans le réservoir, puis versez soigneusement le mortier sec. Versez le matériau à partir de la hauteur la plus basse possible. Démarrez le mixeur lentement.
Stocker les sacs vides de manière à ne pas créer de poussière avec des résidus de matériaux.
Les grosses marchandises pesant plus de 25 kg ne doivent pas être déplacées manuellement, mais avec des aides mécaniques. En fonction de l'âge, du sexe et de la stature physique de l'employé ainsi que de la fréquence des processus de levage et de transport, les charges élevées et le stress en cas de faible poids jouent ici un rôle important.
Lors du traitement, ne vous agenouillez pas devant le produit frais.
Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'air et/ou de ventilation sur le lieu de travail.
Ne réutilisez pas les contenants vides.

Mesures d'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit.
Lavez-vous les mains avant les repas et après le travail.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser.

7.2 Conditions de stockage sûr, y compris informations sur d'éventuelles incompatibilités mutuelles

Exigences relatives aux locaux de stockage et aux conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine.
Entreposer dans un endroit sec.

Directives de protection contre l'incendie

Des températures élevées peuvent produire des produits de décomposition nocifs, par exemple du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et de la fumée.

Autres informations sur les conditions de stockage

Protéger de l'humidité et de l'eau
Les instructions du fabricant concernant les conditions de stockage et la durabilité doivent être strictement respectées.

Directives de stockage

Aucun matériau ne doit être particulièrement pris en compte.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

7.3 Spécifique utilisation(s) finale(s).

Veillez vous référer aux manuels techniques des produits pour plus d'informations.

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle Concentration(s) admissible(s)

Ingrédients	Nr CAS
Base	Paramètres de contrôle
quartz (sable, teneur en fines < 12µm inférieure à 1%)	14808-60-7
PL NDS	Concentration maximale admissible fraction respirable/silice 0,1 mg/m ³
Commentaires:	Fraction respirable - fraction d'aérosol pénétrant dans les voies respiratoires, qui présente un risque pour la santé lorsqu'elle est déposée dans la zone d'échange gazeux, déterminée conformément à la norme PN-EN 481.
2004/37/EC	moyenne pondérée par poussière inhalable 0,1 mg/m ³
Conseils supplémentaires :	Cancérogènes ou mutagènes
Conseils supplémentaires :	Une inhalation plus longue et/ou intensive de poussière de quartz peut pénétrer dans les alvéoles pulmonaires et entraîner une pneumoconiose et une silicose. L'effet des poussières de silice (y compris la cristobalite et la tridymite) est un effet à long terme qui dépend principalement de la dose de poussière déterminée sur la base de la concentration moyenne de poussière agissant sur une période plus longue (fraction respirable).
Ciment Portland	65997-15-1
PL NDS	Concentration maximale admissible, fraction inhalable 6 mg/m ³
Commentaires	Fraction inhalable - fraction d'aérosol pénétrant par le nez et la bouche qui, lorsqu'elle se dépose dans les voies respiratoires, présente un danger pour la santé, déterminé conformément à la norme PN-EN 481.
PL NDS	Concentration la plus élevée admissible, fraction respirable 2 mg/m ³
Commentaires	Fraction respirable - fraction d'aérosol pénétrant dans les voies respiratoires, qui présente un risque pour la santé lorsqu'elle est déposée dans la zone d'échange gazeux, déterminée conformément à la norme PN-EN 481. La détermination simultanée des concentrations de la fraction respirable de silice cristalline est obligatoire.
hydroxyde de calcium	1305-62-0

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

2017/164/EU	Valeur limite - 8 heures Fraction respirable	1 mg/m ³
Conseils supplémentaires : Indicatif		
2017/164/EU	Limites admissibles d'exposition à court terme Fraction respirable	4 mg/m ³
Conseils supplémentaires : Indicatif		
PL NDS	Concentration maximale admissible, fraction inhalable	2 mg/m ³
Commentaires		
	Fraction inhalable - fraction d'aérosol pénétrant par le nez et la bouche qui, lorsqu'elle se dépose dans les voies respiratoires, présente un danger pour la santé, déterminé conformément à la norme PN-EN 481.	
PL NDS	Concentration la plus élevée admissible, fraction respirable	1 mg/m ³
Commentaires		
	Fraction respirable - fraction d'aérosol pénétrant dans les voies respiratoires, qui présente un risque pour la santé lorsqu'elle est déposée dans la zone d'échange gazeux, déterminée conformément à la norme PN-EN 481.	
PL NDS	Concentration instantanée maximale admissible, fraction inhalable	6 mg/m ³
Commentaires		
	Fraction inhalable - fraction d'aérosol pénétrant par le nez et la bouche qui, lorsqu'elle se dépose dans les voies respiratoires, présente un danger pour la santé, déterminé conformément à la norme PN-EN 481.	
PL NDS	Concentration instantanée maximale admissible, fraction respirable	4 mg/m ³
Commentaires		
	Fraction respirable - fraction d'aérosol pénétrant dans les voies respiratoires, qui présente un risque pour la santé lorsqu'elle est déposée dans la zone d'échange gazeux, déterminée conformément à la norme PN-EN 481.	

La base était les listes actuellement en vigueur.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Pour éviter la formation de poussière, il convient d'utiliser des systèmes fermés (par exemple un silo avec convoyeur), une aspiration locale ou d'autres dispositifs, par exemple des machines à plâtrer ou des bétonnières continues avec un équipement supplémentaire de dépoussiérage.

Comment se laver / Utilisez de l'eau pour nettoyer vos yeux et votre peau

Maintenir les concentrations dans l'air en dessous de la limite d'exposition et de la limite d'exposition.

Équipement de protection individuelle, tel que l'équipement de protection individuelle

- a) Protection des yeux ou du visage Lunettes de sécurité avec protections latérales conformes à la norme EN 166
- b) Protection de la peau



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Protection des mains	<p>Gants de protection en coton nitrile Temps d'endurance : 480 minutes Épaisseur minimale : 0,8 mm Gants de protection conformes à la norme EN 388. Par exemple KCL 102 Sahara® Top (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline : 0049(0)6659-87-300, www.kcl.pl), ou comparable. Les gants de protection chimique (Cat. III) ne sont pas requis. Les gants mouillés doivent être remplacés. Gardez des gants de rechange. Après vous être lavé les mains, graissez votre peau sèche avec de la crème. Tenir compte des informations fournies par le fabricant concernant la perméabilité et les temps de passage, ainsi que les conditions spécifiques du lieu de travail (charge mécanique, durée de contact). Le choix des gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau dans lequel ils sont fabriqués, mais également d'autres facteurs de qualité et peut varier d'un fabricant à l'autre.</p>
Protection du corps	<p>vêtements à longues queues Après contact, la peau doit être lavée. NE PAS utiliser de solvants ou de diluants.</p>
c) Protection respiratoire	<p>Évitez d'inhaler des particules fines Mélange et coulage du mortier sec en systèmes ouverts : Le respect des limites de concentration dans l'environnement de travail est assuré par des mesures efficaces de contrôle des poussières, par exemple des dispositifs d'extraction locaux. Si cela n'est pas possible, utilisez des demi-masques de type FFP2 (testés selon la norme EN 149). Traitement manuel du mortier prêt à l'emploi : aucune protection respiratoire n'est nécessaire. Traitement mécanique du mortier : aucune protection respiratoire n'est requise.</p>

Contrôles de l'exposition environnementale

Recommandations générales	<p>Le produit ne doit pas pénétrer dans les systèmes d'eau, d'égouts ou dans le sol. En cas de contamination par le produit des rivières, des lacs ou des eaux usées, avertir les autorités compétentes.</p>
---------------------------	---

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Apparence	Poudre
Couleur	gris
Odeur	Non
Seuil d'odeur	Pas de données
pH	> 11,5 (20 °C) Concentration : 10 % (suspension aqueuse)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Point de fusion/congélation	N'est pas applicable
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition	n'a aucune utilité
Point d'éclair	n'a aucune utilité
Taux d'évaporation	n'a aucune utilité
Inflammabilité (solide, gaz)	Le produit est ininflammable.
Limite supérieure d'explosivité / Limite supérieure d'inflammabilité	n'a aucune utilité
Limite inférieure d'explosivité / Limite inférieure d'inflammabilité	n'a aucune utilité
La pression de vapeur	Pas de données
Densité de vapeur	n'a aucune utilité
Densité	n'a aucune utilité
Solubilité solubilité dans l'eau	légèrement soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau	indéfini
température d'auto-inflammation	il n'est pas spontanément inflammable
température de décomposition	Pas de données
Viscosité Viscosité dynamique	n'a aucune utilité
Propriétés explosives	Ce n'est pas une substance explosive
Propriétés oxydantes	N'est pas applicable

9.2 Autres informations

Temps d'écoulement	n'a aucune utilité
--------------------	--------------------

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Durable dans des conditions normales.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Réactions dangereuses Cette information n'est pas disponible.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter Évitez l'accès à l'eau et à l'humidité pendant le stockage (l'humidité entraîne une réaction alcaline qui provoque un durcissement mélanges).

10.5 Matériaux incompatibles

Facteurs à éviter Réagit de manière exothermique avec les acides ; le produit humide est alcalin et réagit avec les acides, les sels d'ammonium et les métaux communs, par exemple l'aluminium, le zinc, le laiton. La réaction avec les métaux communs produit de l'hydrogène.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux Aucune décomposition lorsqu'il est stocké et utilisé comme indiqué.

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les classes de danger définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

Produit

Toxicité aiguë - orale Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë - par les voies respiratoires Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë - après application sur la peau Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion/irritation cutanée

Produit

C'est irritant pour la peau.

Ingrédients:

Ciment Portland

C'est irritant pour la peau.

hydroxyde de calcium:

Espèces

Lapin

C'est irritant pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Produit

Provoque de graves lésions oculaires.

Ingrédients:

Ciment portland

Provoque de graves lésions oculaires.

hydroxyde de calcium:

Especies

Lapin

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Provoque de graves lésions oculaires.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Produit

Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Ne provoque pas d'irritation respiratoire.

Ingrédients:

Ciment Portland

Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Effet mutagène sur les cellules reproductrices

Produit

Génotoxicité in vitro

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Produit:

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Produit:

Effets sur la fertilité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour le développement

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effet toxique sur les organes cibles - exposition unique

Produit:

Voie d'exposition
Notation

Inhalation
Peut provoquer une irritation respiratoire.

Ingrédients:

Ciment portland

Notation

Peut provoquer une irritation respiratoire.

hydroxyde de calcium:

Voie d'exposition
Notation

Inhalation
Peut provoquer une irritation respiratoire.

Effet toxique sur les organes cibles - exposition répétée

Produit:

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Risque d'aspiration

Produit:

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicologie, métabolisme, distribution

Informations complémentaires

Produit:

Le produit n'a pas été testé. Le mélange est classé conformément à l'annexe 1 de la directive CE 1272/2008. (Voir les sections 2 et 3 pour plus de détails).

11.2 Informations sur d'autres dangers

Propriétés qui perturbent le fonctionnement du système endocrinien

Produit:

Notation

: Cette substance/mélange ne contient pas d'ingrédients considérés comme ayant des propriétés actives endocriniennes selon l'article 57(f) de REACH, le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Règlement de la Commission (UE) 20218/606 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Expérience avec l'exposition humaine

Produit:

informations générales

Le ciment peut aggraver des maladies cutanées et respiratoires existantes, par exemple l'emphysème ou l'asthme.

Informations complémentaires

Produit:

commentaires

: Le produit n'a pas été testé. Le mélange est classé conformément à l'annexe 1 de la directive CE 1272/2008. (Voir les sections 2 et 3 pour plus de détails).

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Toxicité

Produit:

Toxicité pour les poissons Pas de données

12.2 Persistance et dégradabilité

Produit:

Biodégradable Pas de données

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Produit:

Bioaccumulation Pas de données

12.4 Mobilité dans le sol

Produit:

Mobilité N'est pas applicable

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Notation

Cette substance/mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

12.6 Propriétés perturbatrices endocriniennes

Produit:

Notation

: Cette substance/mélange ne contient pas d'ingrédients considérés comme ayant des propriétés actives endocriniennes selon l'article 57(f) de REACH, le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (UE) 20218/606 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets nocifs

Produit:

Informations écologiques complémentaires

Les effets toxiques sur l'environnement, en particulier sur l'eau, ne sont possibles que lorsque de plus grandes quantités sont libérées en combinaison avec l'eau en modifiant la valeur du pH.
Ne pas verser dans les eaux de surface ou dans les égouts.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes d'élimination des déchets

Produit

L'utilisateur est responsable de l'attribution correcte des codes et du marquage des déchets. Lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations, le code des déchets peut être déterminé sur la base du catalogue européen des déchets (CEE). Le matériel provenant des emballages ouverts et les restes de matériel peuvent être utilisés ultérieurement. Mélangez les restes de matériaux inutilisables avec de l'eau et attendez qu'ils se lient. AVEC

Les résidus de produits solidifiés peuvent être éliminés comme déchets industriels ou gravats de construction sous les codes déchets 17 01 01 ou 10 13 14.

Éliminer les résidus de matériaux non liés conformément aux directives du code des déchets recommandé.

Emballages contaminés

Les emballages mal vidés doivent être éliminés comme produit non utilisé. Les emballages vides sont réutilisés dans le cadre des systèmes d'élimination des déchets.

Clé de marquage des déchets pour produit non utilisé

17 09 03* autres déchets de construction et de démolition (y compris les déchets mélangés) contenant des substances dangereuses
(*) déchet dangereux tel que défini dans la directive 2008/98/ CEE

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

Non réglementé en tant que marchandise dangereuse

14.2 Nom d'expédition officiel de l'ONU

Non réglementé en tant que marchandise dangereuse

14.3 Classe(s) de danger pour le transport.

Non réglementé en tant que marchandise dangereuse

14.4 Groupe d'emballage

Non réglementé en tant que marchandise dangereuse

14.5 Risques environnementaux

14.6 Précautions particulières à prendre par les utilisateurs

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Commentaires Cette information n'est pas disponible.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Commentaires N'est pas applicable

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

LZO
Directive 2004/42/CE

non couvert par la directive 2004/42/CE

Règlement (CE) n° 649/2012 du
Parlement européen et du Conseil
concernant les exportations et
importations de produits
chimiques dangereux

N'est pas applicable

Autres recettes

La directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes travailleurs devrait être prise en compte.

La directive 92/85/CE relative à la santé et à la sécurité au travail des travailleuses enceintes devrait être prise en compte.

Ce produit a une teneur réduite en chromate. Les personnes souffrant d'allergies aux chromates ne devraient pas utiliser ce produit

Respecter les réglementations officielles concernant la santé et la sécurité au travail.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Cette information n'est pas disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les modifications par rapport à la version précédente sont marquées dans la marge de gauche. Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et conformément aux dispositions du droit national et européen. Cependant, vos conditions d'exploitation échappent à notre connaissance et à notre contrôle. Vous êtes responsable du respect de toutes les lois applicables. Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité décrivent les exigences pour une utilisation sûre de notre produit et ne constituent pas une garantie de ses propriétés.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Texte intégral des déclarations H

H315	: C'est irritant pour la peau.
H317	: Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
H318	: Provoque de graves lésions oculaires.
H335	: Peut provoquer une irritation respiratoire.

Texte intégral d'autres abréviations

Eye Dam.	: Graves lésions oculaires
Skin Irrit.	: Irritant pour la peau
Skin Sens.	: Sensibilisation cutanée
STOT SE	: Effet toxique sur les organes cibles - exposition unique

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies navigables intérieures ; ADR - Accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route ; AICC - Inventaire australien des produits chimiques ; ASTM - Société américaine pour tester les matériaux ; pc - Poids corporel ; CLP - Réglementation sur la classification, l'étiquetage et l'emballage ; Règlement (UE) n° 1272/2008 ; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation ; DSL - Liste nationale des substances (Canada) ; ECHA - Agence européenne des produits chimiques ; Numéro CE - Numéro de la Communauté européenne ; ECx - Concentration associée à x% de la réaction ; ELx - Facteur de chargement lié à la réaction de x % ; EmS - Programme d'urgence ; ENCS - Produits chimiques existants et nouveaux (Japon) ; ErCx - Concentration associée à une augmentation de x % de la vitesse de réaction ; GHS - Système Global Harmonisé ; BPL - Bonnes Pratiques de Laboratoire ; CIRC - Centre international de recherche sur le cancer ; IATA - Association du transport aérien international ; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires destinés au transport de produits chimiques dangereux en vrac ; IC50 - La moitié de la concentration inhibitrice maximale ; OACI - Organisation de l'aviation civile internationale ; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants en Chine ; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses ; OMI - Organisation maritime internationale ; ISHL - Loi sur la sécurité et la santé industrielles (Japon) ; ISO - Organisation internationale de normalisation ; KECI - Inventaire coréen des produits chimiques existants ; CL50 - Concentration d'une substance toxique qui provoque la mort de 50 % d'un groupe de population d'organismes d'essai ; DL50 - Dose nécessaire pour tuer 50 % de la population testée (dose létale moyenne) ; MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; nez. - Sauf indication contraire ; NO(A)EC - Aucun effet de concentration (négatif) observé ; NO(A)EL - Niveau auquel aucun effet nocif n'a été observé ; NOELR - Rapport de charge sans effet indésirable observé ; NZIoC - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques ; OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques ; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution ; PBT - Substance persistante, bioaccumulable et toxique ; PICCS - Inventaire philippin des produits chimiques et substances ; (Q)SAR - Modélisation des relations structure-activité ; REACH - Règlement (UE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des produits chimiques ; RID - Réglementation concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ; SADT - Température de décomposition auto-accélérée ; FDS - Fiche de données de sécurité ; SVHC - substance extrêmement préoccupante ; TCSI - Inventaire des substances chimiques de Taïwan ; TECl - Inventaire des produits chimiques existants en Thaïlande ; TRGS - Règles techniques pour les substances dangereuses ; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis) ; ONU - Nations Unies ; vPvB - Très persistant et hautement bioaccumulable

Informations complémentaires

Autres renseignements

L'évaluation a été réalisée conformément à l'article 6, paragraphe 5, et à l'annexe I du règlement (CE) no. 1272/2008. Il est possible que pendant la période transitoire, jusqu'à ce que l'emballage actuel soit utilisé, les étiquettes contiennent des marquages autres que ceux de la fiche de données de sécurité. Veuillez comprendre cette situation.

Département exposant

Abteilung TIQS
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement CE 1907/2006

Sto-Baukleber

Responsable

e.volz@sto.com

N° tel: 022 511 61 00

ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30

Code produit
PL / PL

PROD0713

TRADUCTION FRANCAISE LIBRE
ADAM MATERIAUX



Réf. 130000005539/L

Numéro de révision 1.5

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Actualisation 27.03.2023

Imprimé sur 17.04.2023

SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Informatie over de gevarenklassen gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handelsnaam Sto-Baukleber

Unieke actieve formulieridentificatie (UFI) PA14-90E3-100C-UEHP

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Droge coatingmortel

Gebruik dat wordt afgeraden Deze informatie is niet beschikbaar.

1.3 Contactgegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefoon 022 511 61 00
Fax: 022 511 61 01
www.sto.plE-mailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor het VIB
Sto Sp. z o.o., PM
PL-03-872-Warszawa
Numer telefonu: 022 511 61 62
info.sto.pl@sto.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer: +48 22 307 3690
Telefoonnummer: +48 42 2538 400

SECTIE 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidirritatie, categorie 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie.

Huidsensibilisatie, categorie 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Ernstig oogletsel, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Catégorie 1

Toxisch effect op doelorganen - blootstelling
wegwerp, categorie 3, respiratoir

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

2.2 Etiketelementen

Etikettering (VERORDENING (EG) nr. 1272/2008)

Pictogrammen die het
soort gevaar aangeven



Woord van waarschuwing : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H315 Het is irriterend voor de huid.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsadvies : P102 Uit de buurt van kinderen houden.
Preventie:
P261 Vermijd inademen van stof.
P271 Alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/a
uitrusting voor oog-/gezichtsbescherming.

Antwoord:

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder
contactlenzen als deze aanwezig zijn en gemakkelijk kunnen worden
verwijderd. Ga door met spoelen.

P315 Roep onmiddellijk medisch advies/zorg in.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en
zeep.

P304 + P340 NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en blijf
op een comfortabele plek om te ademen.

P332 + P313 Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

P362 + P364 Verontreinigde kleding verwijderen en wassen alvorens
deze opnieuw te gebruiken.

Gevaarlijke ingrediënten moeten op het etiket worden vermeld:

Portland-cement

2.3 Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel bevat geen ingrediënten die als persistent, bioaccumulerend en giftig of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) worden beschouwd in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1%.

Ecologische informatie: Deze stof/dit mengsel bevat geen ingrediënten waarvan wordt aangenomen dat ze endocriene actieve eigenschappen hebben volgens artikel 57(f) van REACH, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 20218/606 van de Commissie op niveaus van 0,1%. of meer.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Toxicologische informatie: Deze stof/mengsel bevat geen ingrediënten waarvan wordt aangenomen dat ze endocriene actieve eigenschappen hebben volgens artikel 57(f) van REACH, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 20218/606 van de Commissie in een gehalte van 0,1% of meer.

Alkalische reacties treden op als mortel/pleister in contact komt met water. U moet daarom uw huid en ogen beschermen. Bij contact met de huid onmiddellijk en grondig wassen met water. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen!

Risico op longinfectie bij langdurig inademen van stofdeeltjes.

Het gehalte aan irriterend chroom (IV) in het mengsel is laag omdat dankzij het gebruik van additieven de hoeveelheid ervan in het cementachtige deel van de kant-en-klare mortel is teruggebracht tot 2 ppm. De voorwaarde voor het behouden van een verminderde hoeveelheid chroom is een goede opslag en het niet overschrijden van de houdbaarheidsdatum.

Na de houdbaarheidsdatum van het product bestaat er risico op huidirritatie door overgevoeligheid voor chroom (IV).

SECTIE 3: SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN

3.2 Mengsels

Ingrediënten

Chemische naam	N° CAS N° WE Index nummer Registratie nummer	Classificatie	Concentratie (% w/w)
Portland-cement	65997-15-1 266-043-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	≥ 20 - < 30
calcium hydroxide	1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 3 - < 10
Stoffen met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling op de werkplek:			
kwarts (zand, fijnstofgehalte < 12 µm minder dan 1%)	14808-60-7 238-878-4		≥ 30 - < 50

Verklaringen van afkortingen vindt u in hoofdstuk 16.

SECTIE 4: EERSTE HULP

4.1 Beschrijving van eerste hulp

Algemene aanbevelingen	Als de symptomen aanhouden of als u twijfelt, raadpleeg dan een arts. Breng de gewonde persoon naar de frisse lucht.
Inademing	Als de symptomen aanhouden, bel dan een arts. Verontreinigde schoenen en kleding onmiddellijk uittrekken.
Huidcontact	Onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Als de huidirritatie aanhoudt, een arts raadplegen. Was verontreinigde kleding voordat u deze opnieuw gebruikt.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Oogcontact	<p>Bij contact met de ogen de contactlenzen verwijderen en de ogen onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende minimaal 15 minuten.</p> <p>Gebruik indien mogelijk isotone oogdruppels (bijvoorbeeld 0,9% NaCl). Veeg het besmette gebied niet schoon.</p> <p>Informeer onmiddellijk de arts.</p>
Inslikken	<p>Spoel je mond.</p> <p>Als de gewonde bij bewustzijn is, geef hem dan voldoende water te drinken.</p> <p>GEEN braken opwekken.</p> <p>Zoek medische hulp.</p>

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als uitgesteld

Symptomen	<p>Kan huidirritatie en ontsteking veroorzaken.</p> <p>Veroorzaakt ernstig oogletsel.</p> <p>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</p> <p>Inademing kan de volgende symptomen veroorzaken:</p> <p>Hoest</p> <p>Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p>
Behandeling	<p>Symptomatische behandeling.</p> <p>Geen informatie beschikbaar.</p>

SECTIE 5: BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	<p>Het product is niet brandbaar.</p> <p>Gebruik blusmiddelen die zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.</p>
Ongeschikte blusmiddelen	<p>Niet toepasbaar</p>

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Le produit n'est ni explosif ni inflammable et ne présente pas de risque d'incendie au contact d'autres matériaux.

5.3 Informatie voor brandweerlieden

Er is geen speciale behandeling nodig.

SECTIE 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Vermijd stofvorming.
Gebruik ademhalingsbescherming tegen stof

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het product mag niet in watersystemen, rioleringen of de grond terechtkomen.
In geval van besmetting door het product in rivieren, meren of afvalwater, waarschuw de bevoegde autoriteiten.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

6.3 Methoden en materialen om de verspreiding van besmetting te voorkomen en besmetting te elimineren	Gebruik mechanische apparatuur. Bevochtigen en verwijderen. Vermijd het opwaaien van stof – stofzuig de binnenkant en veeg niet. Gebruik geen perslucht voor het reinigen. Verontreinigd materiaal afvoeren als afval volgens punt 13. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen.
6.4 Verwijzingen naar andere paragrafen	Controleer de beschermingsmaatregelen in rubrieken 7 en 8.

SECTIE 7: HANTERING EN OPSLAG VAN STOFFEN EN MENGSELS

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

Manieren om veilig te handelen	Vermijd stofvorming. Bij bulkproducten gemengd in open containers eerst water in de tank gieten en daarna voorzichtig de droge mortel erin gieten. Giet het materiaal vanaf de laagst mogelijke hoogte. Start de blender langzaam. Bewaar lege zakken zo dat er geen stof met materiaalresten ontstaat. Grote goederen zwaarder dan 25 kg mogen niet handmatig worden verplaatst, maar met mechanische hulpmiddelen. Afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en de fysieke gestalte van de werknemer en de frequentie van til- en transportprocessen spelen hoge belastingen en stress bij een laag gewicht hierbij een belangrijke rol. Bij de verwerking niet voor het verse product knielen. Zorg voor voldoende lucht en/of ventilatie op de werkplek. Gebruik lege containers niet opnieuw.
Hygiënische maatregelen	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product. Was uw handen vóór de maaltijd en na het werk. Vermijd contact met huid en ogen. Verontreinigde kleding en handschoenen, inclusief de binnenkant, verwijderen en wassen voordat ze opnieuw worden gebruikt.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief informatie over mogelijke onderlinge onverenigbaarheden

Eisen aan opslagruimten en containers	Bewaren in de originele verpakking. Op een droge plaats bewaren.
Richtlijnen voor brandbeveiliging	Hoge temperaturen kunnen schadelijke ontledingsproducten produceren, bijvoorbeeld kooldioxide, koolmonoxide en rook.
Overige informatie over opslagomstandigheden	Beschermen tegen vocht en water De instructies van de fabrikant met betrekking tot opslagomstandigheden en duurzaamheid moeten strikt worden opgevolgd.
Richtlijnen voor opslag	Er mag met geen enkel materiaal speciaal rekening worden gehouden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

7.3 Specifiek
eindgebruik(en).

Raadpleeg de technische producthandleidingen voor meer informatie.

SECTIE 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters Toegestane concentratie(s)

Ingrediënten	Nr CAS
Baseren	Soort tentoonstelling: Controle-instellingen
kwarts (zand, fijnstofgehalte < 12 µm minder dan 1%)	14808-60-7
PL NDS	Maximaal toelaatbare concentratie inadembare fractie/silica 0,1 mg/m ³
Opmerkingen:	Inadembare fractie - fractie van het aërosol dat in de luchtwegen terechtkomt en een gezondheidsrisico met zich meebrengt wanneer het in de gasuitwisselingszone wordt neergeslagen, bepaald in overeenstemming met PN-EN 481.
2004/37/EC	gewogen gemiddelde per inhaleerbaar stof 0,1 mg/m ³
Aanvullende tips:	Kankerverwekkende of mutagene stoffen
Aanvullende tips:	Langdurige en/of intensieve inademing van kwartsstof kan de longblaasjes binnendringen en leiden tot pneumoconiose en silicose. Het effect van silicastof (waaronder cristobaliet en tridymiet) is een langetermijneffect dat vooral afhangt van de stofdosering die wordt bepaald op basis van de gemiddelde stofconcentratie die over een langere periode inwerkt (inadembare fractie).
Ciment Portland	65997-15-1
PL NDS	Maximaal toegestane concentratie, inhaleerbare fractie 6 mg/m ³
Opmerkingen:	Inhaleerbare fractie - fractie van het aërosol dat via de neus en mond binnendringt en, wanneer het in de luchtwegen terechtkomt, een gevaar voor de gezondheid oplevert, bepaald in overeenstemming met PN-EN 481.
PL NDS	Hoogst toegestane concentratie, inadembare fractie 2 mg/m ³
Opmerkingen:	Inadembare fractie - fractie van het aërosol dat in de luchtwegen terechtkomt en een gezondheidsrisico met zich meebrengt wanneer het in de gasuitwisselingszone wordt neergeslagen, bepaald in overeenstemming met PN-EN 481. Gelijktijdige bepaling van de concentraties van de inadembare fractie kristallijn silica is verplicht.
calcium hydroxide	1305-62-0

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

2017/164/EU	Grenswaarde - 8 uur Inadembare fractie	1 mg/m ³
Aanvullende tips:	Indicatief	
2017/164/EU	Toegestane blootstellingslimieten voor de korte termijn Inadembare fractie	4 mg/m ³
Aanvullende tips:	Indicatief	
PL NDS	Maximaal toegestane concentratie, inhaleerbare fractie	2 mg/m ³
Opmerkingen	Inhaleerbare fractie - fractie van de aerosol die via de neus en mond binnenkomt en die, wanneer zij in de luchtwegen terecht komt, een gevaar voor de gezondheid vormt, bepaald in overeenstemming met de PN-EN 481-norm.	
PL NDS	Hoogst toegestane concentratie, inadembare fractie	1 mg/m ³
Opmerkingen	Inadembare fractie - fractie van het aërosol dat in de luchtwegen terecht komt en een gezondheidsrisico met zich meebrengt wanneer het in de gasuitwisselingszone wordt neergeslagen, bepaald in overeenstemming met PN-EN 481.	
PL NDS	Maximaal toelaatbare momentane concentratie, inhaleerbare fractie	6 mg/m ³
Opmerkingen	Inhaleerbare fractie - fractie van het aërosol dat via de neus en mond binnendringt en, wanneer het in de luchtwegen terecht komt, een gevaar voor de gezondheid oplevert, bepaald in overeenstemming met PN-EN 481.	
PL NDS	Maximaal toelaatbare momentane concentratie, inadembare fractie	4 mg/m ³
Opmerkingen	Inadembare fractie - fractie van het aërosol dat in de luchtwegen terecht komt en een gezondheidsrisico met zich meebrengt wanneer het in de gasuitwisselingszone wordt neergeslagen, bepaald in overeenstemming met PN-EN 481.	

De basis vormen de momenteel geldende lijsten.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische controles**

Om stofvorming te voorkomen, moeten gesloten systemen (bijvoorbeeld silo met transportband), lokale afzuiging of andere apparaten, bijvoorbeeld pleistermachines of continue betonmixers met extra stofopvangapparatuur worden gebruikt.

Hoe te wassen / Gebruik water om uw ogen en huid schoon te maken

Houd de concentraties in de lucht onder de blootstellingslimiet en de blootstellingslimiet.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

- a) Oog- of gezichtsbescherming Veiligheidsbril met zijschermen die voldoen aan EN 166
- b) Huidbescherming

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

handbescherming	<p>Beschermende handschoenen van nitrilkatoen Uithoudingstijd: 480 minuten Minimale dikte: 0,8 mm Beschermende handschoenen die voldoen aan de norm EN 388. Bijvoorbeeld KCL 102 Sahara® Top (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.pl), of vergelijkbaar. Tegen chemicaliën beschermende handschoenen (Cat. III) zijn niet vereist. Natte handschoenen moeten worden vervangen. Bewaar reservehandschoenen. Nadat u uw handen heeft gewassen, smeert u uw droge huid in met crème. Houd rekening met de door de fabrikant verstrekte informatie over doorlaatbaarheid en doorbraaktijden, evenals met de specifieke omstandigheden op de werkplek (mechanische belasting, contacttijd). Het kiezen van de juiste handschoenen is niet alleen afhankelijk van het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, maar ook van andere kwaliteitsfactoren en kan van fabrikant tot fabrikant verschillen.</p>
Lichaamsbescherming	<p>lange staart kleding Na contact moet de huid worden gewassen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.</p>
c) Ademhalingsbescherming	<p>Vermijd het inademen van fijne deeltjes Droge mortel mengen en gieten in open systemen: Naleving van de concentratielimieten in de werkomgeving wordt verzekerd door effectieve stofbeheersingsmaatregelen, bijvoorbeeld lokale afzuigapparatuur. Als dit niet mogelijk is, gebruik dan halfgelaatsmaskers van het type FFP2 (getest volgens norm EN 149). Handmatige verwerking van gebruiksklare mortel: er is geen ademhalingsbescherming nodig. Mechanische behandeling van mortel: er is geen ademhalingsbescherming nodig.</p>
Beheersing van milieublootstelling	
Algemene aanbevelingen	<p>Het product mag niet in watersystemen, rioleringen of de grond terechtkomen. In geval van besmetting door het product in rivieren, meren of afvalwater, waarschuw de bevoegde autoriteiten.</p>

SECTIE 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over essentiële fysische en chemische eigenschappen

Verschijsning	Poeder
Kleur	grijs
Geur	Neen
Geurdrempel	Geen gegevens
pH	> 11,5 (20°C) Concentratie: 10% (waterige suspensie)

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Smelt-/vriespunt	Niet toepasbaar
Beginkookpunt en kooktraject	Heeft geen nut
Vlampunt	Heeft geen nut
Verdampingssnelheid	Heeft geen nut
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Het product is niet brandbaar.
Bovenste explosiegrens/ bovenste ontvlambaarheidsgrens	Heeft geen nut
Onderste explosiegrens/onderste ontvlambaarheidsgrens	Heeft geen nut
Dampdruk	Geen gegevens
Dampdichtheid	Heeft geen nut
Dichtheid	Heeft geen nut
Oplosbaarheid oplosbaarheid in water	Enigszins oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	onbepaald
Zelfontbranding temperatuur	het is niet spontaan ontvlambaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens
Viscositeit Dynamische viscositeit	Heeft geen nut
Explosieve eigenschappen	Het is geen explosieve stof
Oxiderende eigenschappen	Niet toepasbaar

9.2 Overige informatie

Stroomtijd	heeft geen nut
------------	----------------

SECTIE 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT**10.1 Reactievermogen**

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit

Duurzaam onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Gevaarlijke reacties

Deze informatie is niet beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden Te vermijden omstandigheden

Vermijd toegang tot water en vocht tijdens opslag (vochtigheid veroorzaakt een alkalische reactie waardoor mengsels uitharden).

10.5 Onverenigbare materialen Te vermijden factoren

Reageert exotherm met zuren; het natte product is alkalisch en reageert met zuren, ammoniumzouten en gewone metalen, bijvoorbeeld aluminium, zink, messing. De reactie met onedele metalen produceert waterstof.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding bij opslag en gebruikt zoals aangegeven.

SECTIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over de gevarenklassen gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Produkt

Acute toxiciteit - oraal

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Acute toxiciteit -
via de luchtwegen

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Acute toxiciteit -
na aanbrengen op de huid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie Produkt

Het is irriterend voor de huid.

Ingredienten:

Portland-cement

Het is irriterend voor de huid.

calcium hydroxide:
Soort

Konijn
Het is irriterend voor de huid.

Ernstig oogletsel/oogirritatie Produkt

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Ingredienten:

Portland-cement

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

calcium hydroxide:
Soort

Konijn

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Veroorzaakt ernstig oogletsel

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid

Produkt:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt geen irritatie van de luchtwegen.

Ingrediënten:

Portland-cement

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Effet mutagène sur les cellules reproductrices

Produkt:

Genotoxiciteit in vitro

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Kankerverwekkendheid

Produkt:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Reproductieve toxiciteit

Produkt:

Effecten op de vruchtbaarheid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Ontwikkelingstoxiciteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Effet toxique sur les organes cibles - exposition unique

Produkt:

Blootstellingsroute

Inademing

Beoordeling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Ingrediënten:

Ciment portland

Beoordeling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

calcium hydroxide:

Blootstellingsroute

Inademing

Beoordeling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Toxisch effect op doelorganen - herhaalde blootstelling

Produkt:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Aspiratiegevaar

Produkt:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

Toxicologie, metabolisme, distributie

Aanvullende informatie

Produkt:

Product is niet getest. Het mengsel is geclassificeerd in overeenstemming met bijlage 1 van EG-richtlijn 1272/2008. (Zie secties 2 en 3 voor meer details).

11.2 Informatie over andere gevaren

Eigenschappen die de werking van het endocriene systeem verstoren

Produkt:

Beoordeling.

: Deze stof/dit mengsel bevat geen ingrediënten waarvan wordt aangenomen dat ze endocriene actieve eigenschappen hebben volgens artikel 57(f) van REACH, de Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie 2017/2100 of

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Verordening (EU) 20218/606 van de Commissie op niveaus van 0,1% of meer.

Expérience avec l'exposition humaine

Produit:

informations générales

Cement kan bestaande huid- en luchtwegaandoeningen verergeren, bijvoorbeeld emfyseem of astma.

Informations complémentaires

Produit:

commentaires

: Product is niet getest. Het mengsel is geclassificeerd in overeenstemming met bijlage 1 van EG-richtlijn 1272/2008. (Zie secties 2 en 3 voor meer details).

SECTIE 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Product:

Toxiciteit voor vissen Geen gegevens

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product:

Biologisch afbreekbaar Geen gegevens

12.3 Bioaccumulatiepotentieel

Product:

Bioaccumulatie Geen gegevens

12.4 Mobiliteit in de grond

Product:

Mobiliteit Niet toepasbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordelingen

Product:

Beoordeling

Deze stof/dit mengsel bevat geen ingrediënten die als persistent, bioaccumulerend en giftig of als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) worden beschouwd in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1%.

12.6 Propriétés perturbatrices endocriniennes

Product:

Beoordeling

: Deze stof/dit mengsel bevat geen ingrediënten waarvan wordt aangenomen dat ze endocriene actieve eigenschappen hebben volgens artikel 57(f) van REACH, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 20218/606 van de Commissie in niveaus van 0,1% of meer.

12.7 Andere schadelijke effecten

Product:

Aanvullende ecologische informatie

Toxische effecten op het milieu, vooral op water, zijn alleen mogelijk als grotere hoeveelheden vrijkomen in combinatie met water door verandering van de pH-waarde. Niet in oppervlaktewater of afvoeren gieten.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

SECTIE 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Methoden voor afvalverwerking

Product

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste toekenning van codes en markering van afval. Bij gebruik zoals aanbevolen kan de afvalcode worden bepaald op basis van de Europese Afvalcatalogus (EEC).

Materiaal uit geopende verpakkingen en restmateriaal kan later worden gebruikt. Meng overgebleven onbruikbare materialen met water en wacht tot ze binden. MET Gestolde productresten kunnen als bedrijfsafval of bouwpuin worden afgevoerd onder afvalcode 17 01 01 of 10 13 14.

Voer ongebonden materiaalresten af in overeenstemming met de aanbevolen afvalcoderichtlijnen.

Verontreinigde verpakkingen

Onjuist geleegde verpakkingen moeten als ongebruikt product worden afgevoerd.

Lege verpakkingen worden hergebruikt als onderdeel van afvalverwerkingssystemen.

Afvalmarkeringssleutel voor ongebruikt product

17 09 03* overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat

(*) gevaarlijk afval zoals gedefinieerd in Richtlijn 2008/98/EEG

SECTIE 14: VERVOERSINFORMATIE

14.1 UN-nummer of identificatienummer

Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen

14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen

14.3 Transportgevarenklasse(n).

Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen

14.5 Milieurisico's

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door gebruikers

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Opmerkingen

Deze informatie is niet beschikbaar.

14.7 Transport over zee in bulk in overeenstemming met IMO-instrumenten

Opmerkingen

N'est pas van toepassing

SECTIE 15: INFORMATIERÉGLEMENTAIRES

15.1 Veiligheids-, hygiëne- en milieuvorschriften op de stof of op de melange

VOC's

Richtlijn 2004/42/EG

valt niet onder Richtlijn 2004/42/EG

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet toepasbaar

Andere recepten

Er moet rekening worden gehouden met Richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jonge werknemers.

Er moet rekening worden gehouden met Richtlijn 92/85/EG betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk van zwangere werknemers.

Dit product heeft een verlaagd chromaatgehalte. Mensen met een chromaatalergie mogen dit product niet gebruiken

Houd u aan de officiële voorschriften met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Deze informatie is niet beschikbaar.

SECTIE 16: OVERIGE INFORMATIE

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn in de linkermarge gemarkeerd.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en in overeenstemming met de bepalingen van de nationale en Europese wetgeving. Uw bedrijfsomstandigheden liggen echter buiten onze kennis en controle. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad beschrijft de vereisten voor een veilig gebruik van ons product en vormt geen garantie voor de eigenschappen ervan.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Volledige tekst van H-verklaringen

H315	: Het is irriterend voor de huid.
H317	: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Volledige tekst van andere afkortingen

Eye Dam.	: Ernstige oogbeschadiging
Skin Irrit.	: Irriterend voor de huid
Skin Sens.	: Sensibilisatie van de huid
STOT SE	: Toxisch effect op doelorganen - eenmalige blootstelling

ADN - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; AIC - Australische chemische inventaris; ASTM - Amerikaanse samenleving voor het testen van materialen; pc - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende classificatie, etikettering en verpakking; Verordening (EU) nr. 1272/2008; CMR - Kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard van het Duitse Instituut voor Normalisatie; DSL - Nationale stoffenlijst (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor chemische stoffen; CE-nummer - nummer van de Europese Gemeenschap; ECx - Concentratie geassocieerd met x% van de reactie; ELx - Ladingsfactor gekoppeld aan de reactie van x%; EmS - Noodprogramma; ENCS - Bestaande en nieuwe chemicaliën (Japan); ErCx - Concentratie geassocieerd met een x% toename van de reactiesnelheid; GHS - Wereldwijd geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijken; IARC - Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek; IATA - Internationale Vereniging voor Luchtvervoer; IBC - Internationale code voor de constructie en uitrusting van schepen bedoeld voor het vervoer van gevaarlijke chemicaliën in bulk; IC50 - De helft van de maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarisatie van bestaande chemicaliën in China; IMDG - Internationale code voor maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale Maritieme Organisatie; ISHL - Industriële veiligheid en gezondheidswetgeving (Japan); ISO - Internationale Organisatie voor Standaardisatie; KECI - Koreaanse inventaris van bestaande chemicaliën; LC50 - Concentratie van een giftige stof die de dood veroorzaakt van 50% van een bevolkingsgroep testorganismen; LD50 - Dosis nodig om 50% van de geteste populatie te doden (gemiddelde dodelijke dosis); MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen; neus. - Tenzij anders aangegeven; NO(A)EC - Geen (negatief) concentratie-effect waargenomen; NO(A)EL - Niveau waarop geen nadelige effecten zijn waargenomen; NOELR - Ladingsverhouding zonder waargenomen nadelig effect; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventaris van chemicaliën; OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en preventie van vervuiling; PBT - Persistente, bioaccumulerende en giftige stof; PICCS - Filippijnse inventaris van chemicaliën en stoffen; (Q)SAR - Modellering van structuur-activiteitrelaties; REACH - Verordening (EU) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen; RID - Regelgeving betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor; SADT - Zelfversnelde ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - stof die zeer zorgwekkend is; TCSI - Taiwanese chemische inventaris; TECL - Inventarisatie van bestaande chemicaliën in Thailand; TRGS - Technische regels voor gevaarlijke stoffen; TSCA - Toxic Substances Control Act (Verenigde Staten); VN - Verenigde Naties; zPzB - Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Aanvullende informatie

Overige informatie

De beoordeling werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 5, en bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Het is mogelijk dat gedurende de overgangperiode, totdat de huidige verpakking wordt gebruikt, de etiketten andere markeringen bevatten dan die op het veiligheidsinformatieblad. Begrijp alstublieft deze situatie.

Afdeling exposanten

Abteilung TIQS
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen



VEILIGHEIDSGEGEVENS

in overeenstemming met EG-verordening 1907/2006

Sto-Baukleber

Verantwoordelijk

e.volz@sto.com

Tel.nr: 022 511 61 00

geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Productcode
PL / PL

PROD0713

VRIJ NEDERLANDSE VERTALING
ADAM MATERIAUX



Referenz 130000005539/L

Revisionsnummer 1.5

Aktualisieren 27.03.2023

Gedruckt auf 17.04.2023

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Informationen zu den in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definierten Gefahrenklassen

Handelsname Sto-Baukleber

Eindeutiger aktiver
Formularbezeichner (UFI) PA14-90E3-100C-UEHP

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Trockenbeschichtungsmörtel

Von Verwendungen wird abgeraten Diese Informationen sind nicht verfügbar.

1.3 Kontaktdaten des Sicherheitsdatenblattliefe- ranten

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Fax: 022 511 61 01
www.sto.plE-Mail-Adresse der für das
Sicherheitsdatenblatt
verantwortlichen PersonSto Sp. z o.o., PM
PL-03-872-Warszawa
Telefon: 022 511 61
62info.sto.pl@sto.com

1.4 Notrufnummer

Telefonnummer: +48 22 307 3690
Telefonnummer: +48 42 2538 400

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Hautreizung, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.

Hautsensibilisierung, Kategorie 1 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Schwere Augenschäden, H318: Verursacht schwere Augenschäden.

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Kategorie 1

Toxische Wirkung auf
Zielorgane – Exposition
Einweg, Kategorie 3,
Atemwege

H335: Kann die Atemwege reizen.

2.2 Beschriftungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Piktogramme, die die Art
der Gefahr angeben



Wort der Warnung

: Gefahr

Gefahrenhinweise

: H315 Es reizt die Haut.
H317 Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann Reizungen der Atemwege verursachen.

Vorsichtshinweise

: P102 Von Kindern fernhalten.

Verhütung:

P261 Vermeiden Sie das Einatmen von Staub.
P271 Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Antwort:

P305 + P351 + P338 WENN EINGEBEN

AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, sofern vorhanden und leicht zu entfernen sind ENTFERNT. Spülen Sie weiter.

P315 Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und an einem Ort aufbewahren, an dem sie bequem atmen kann.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Arzt konsultieren.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Gefährliche Inhaltsstoffe müssen auf dem Etikett aufgeführt sein:

Portland-Zement

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Inhaltsstoffe, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) gelten, in einer Konzentration von mindestens 0,1 %. Ökologische Informationen: Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Inhaltsstoffe, die laut Artikel 57(f) von REACH, der Delegierten Verordnung (EU), als endokrin wirksam gelten.

2017/2100 oder Verordnung (EU) 20218/606 der Kommission in Höhe von 0,1 % oder mehr.

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Toxikologische Informationen: Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Inhaltsstoffe, die gemäß Artikel 57(f) von REACH, der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 20218/606 der Kommission in Mengen von 0,1 % als endokrin wirksam gelten. oder mehr. .

Bei Kontakt von Mörtel/Putz mit Wasser kommt es zu alkalischen Reaktionen. Sie müssen daher Ihre Haut und Augen schützen. Bei Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt sofort einen Arzt aufsuchen!

Bei längerem Einatmen von Staubpartikeln besteht die Gefahr einer Lungeninfektion.

Der Gehalt an reizendem Chrom (IV) in der Mischung ist gering, da sein Gehalt im zementären Teil des Fertigmörtels dank der Verwendung von Zusatzstoffen auf 2 ppm reduziert werden konnte. Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer reduzierten Chrommenge ist die ordnungsgemäße Lagerung und die Einhaltung des Verfallsdatums.

Nach Ablauf des Verfallsdatums des Produkts besteht die Gefahr von Hautreizungen aufgrund einer Überempfindlichkeit gegen Chrom (IV).

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Mischungen

Zutaten

Chemischer Name	Nr CAS Nr WE Indexnummer Registrationsnummer	Einstufung	Konzentration (% w/w)
Portland-Zement	65997-15-1 266-043-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	≥ 20 - < 30
Kalziumhydroxid	1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 3 - < 10
Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten am Arbeitsplatz:			
Quarz (Sand, Feinanteil < 12µm weniger als 1%)	14808-60-7 238-878-4		≥ 30 - < 50

Erläuterungen zu Abkürzungen finden Sie in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE HILFE

4.1 Beschreibung der Ersten Hilfe

Allgemeine Empfehlungen

Wenn die Symptome anhalten oder Sie Zweifel haben, konsultieren Sie einen Arzt.

Inhalation

Bringen Sie die verletzte Person an die frische Luft.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt rufen.

Hautkontakt

Kontaminierte Schuhe und Kleidung sofort ausziehen. Sofort mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei anhaltender Hautreizung einen Arzt rufen.
Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Blickkontakt	Bei Kontakt mit den Augen Kontaktlinsen entfernen und die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser, auch unter den Augenlidern, spülen. Verwenden Sie nach Möglichkeit isotonische Augentropfen (z. B. 0,9 % NaCl). Wischen Sie den kontaminierten Bereich nicht ab. Informieren Sie umgehend den Arzt.
Einnahme	Spülen Sie Ihren Mund aus. Wenn die verletzte Person bei Bewusstsein ist, geben Sie ihr reichlich Wasser zu trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Holen Sie sich medizinische Hilfe.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome	Kann Hautreizungen und Entzündungen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen. Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: Husten Kann Reizungen der Atemwege verursachen.
Behandlung	Symptomatische Behandlung. Keine Information verfügbar.

ABSCHNITT 5: BRANDBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Das Produkt ist nicht brennbar.
Verwenden Sie an die örtlichen Gegebenheiten und die Umgebung angepasste Löschmittel.

Ungeeignete Löschmittel

Unzutreffend

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt ist weder explosiv noch brennbar und stellt bei Kontakt mit anderen Materialien keine Brandgefahr dar.

5.3 Informationen für Feuerwehrleute

Es ist keine besondere Behandlung erforderlich.

ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN IM FALLE UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen

Staubbildung vermeiden.
Benutzen Sie Atemschutz gegen Staub

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Produkt darf nicht in Gewässer, Abwassersysteme oder den Boden gelangen.
Im Falle einer Kontamination des Produkts in Flüssen, Seen oder Abwässern sind die zuständigen Behörden zu benachrichtigen.

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

6.3 Methoden und Materialien zur Verhinderung der Ausbreitung von Kontaminationen und zur Beseitigung von Kontaminationen	Verwenden Sie mechanische Geräte. Anfeuchten und entfernen. Vermeiden Sie Staubaufwirbelung – saugen Sie den Innenraum ab und fegen Sie nicht. Verwenden Sie zur Reinigung keine Druckluft. Kontaminiertes Material als Abfall gemäß Punkt 13 entsorgen. Kontaminierte Oberflächen gründlich reinigen.
6.4 Verweise auf andere Abschnitte	Überprüfen Sie die Schutzmaßnahmen in den Abschnitten 7 und 8.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG VON STOFFEN UND GEMISCHEN

7.1 Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Möglichkeiten, sicher zu handeln	Staubbildung vermeiden. Bei Schüttgütern, die in offenen Gebinden angemischt werden, zunächst Wasser in den Tank füllen, dann den Trockenmörtel vorsichtig einfüllen. Gießen Sie das Material aus möglichst geringer Höhe ein. Starten Sie den Mixer langsam. Lagern Sie leere Säcke so, dass kein Staub mit Materialrückständen entsteht. Große Güter mit einem Gewicht über 25 kg sollten nicht manuell, sondern mit maschinellen Hilfsmitteln bewegt werden. Abhängig vom Alter, Geschlecht und der körperlichen Statur des Mitarbeiters sowie der Häufigkeit der Hebe- und Transportvorgänge spielen hier hohe Belastungen und Stress bei geringem Gewicht eine wichtige Rolle. Bei der Verarbeitung nicht vor dem frischen Produkt knien. Stellen Sie sicher, dass am Arbeitsplatz ausreichend Luft und/oder Belüftung vorhanden ist. Leere Behälter nicht wiederverwenden.
Hygiene Maßnahmen	Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie das Produkt verwenden. Waschen Sie Ihre Hände vor dem Essen und nach der Arbeit. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe, einschließlich der Innenseiten, ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung, einschließlich Informationen zu möglichen gegenseitigen Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter	In der Originalverpackung aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Brandschutzrichtlinien	Bei hohen Temperaturen können schädliche Zersetzungsprodukte entstehen, beispielsweise Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Rauch.
Weitere Informationen zu den Lagerbedingungen	Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen Die Herstellerangaben zu Lagerbedingungen und Haltbarkeit sind unbedingt zu beachten.
Lagerungsrichtlinien	Es sollte kein Material besonders berücksichtigt werden.

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

7.3 Spezifisch
Endverwendung(en).

Weitere Informationen finden Sie in den technischen
Produktbüchern.

ABSCHNITT 8: EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1 Steuerparameter

Zulässige Konzentration(en)

Zutaten	Nr CAS
Base	Art der Ausstellung: Kontrolleinstellungen
Quarz (Sand, Feinanteil < 12µm weniger als 1%)	14808-60-7
PL NDS	Maximal zulässige Konzentration alveolengängiger Fraktion/Kieselsäure 0,1 mg/m ³
Kommentare:	Einatembare Anteil – Anteil des Aerosols, das in die Atemwege gelangt und bei Ablagerung in der Gasaustauschzone ein Gesundheitsrisiko darstellt, bestimmt gemäß PN-EN 481.
2004/37/EC	gewichteter Durchschnitt pro einatembarem Staub 0,1 mg/m ³
Zusätzliche Tipps:	Karzinogene oder mutagene Stoffe
Zusätzliche Tipps:	Längeres und/oder intensives Einatmen von Quarzstaub kann in die Lungenbläschen gelangen und zu Pneumokoniose und Silikose führen. Die Wirkung von Quarzstaub (einschließlich Cristobalit und Tridymit) ist eine Langzeitwirkung, die hauptsächlich von der Staubdosis abhängt, die anhand der über einen längeren Zeitraum wirkenden durchschnittlichen Staubkonzentration (alveolengängige Fraktion) ermittelt wird.
Portland-Zement	65997-15-1
PL NDS	Maximal zulässige Konzentration, einatembare Anteil 6 mg/m ³
Kommentare:	Einatembare Anteil – Anteil des durch Nase und Mund eindringenden Aerosols, der bei Ablagerung in den Atemwegen eine Gesundheitsgefährdung darstellt, bestimmt gemäß PN-EN 481.
PL NDS	Höchste zulässige Konzentration, alveolengängige Fraktion 2 mg/m ³
Kommentare:	Einatembare Anteil – Anteil des Aerosols, das in die Atemwege gelangt und bei Ablagerung in der Gasaustauschzone ein Gesundheitsrisiko darstellt, bestimmt gemäß PN-EN 481. Die gleichzeitige Bestimmung der Konzentrationen des alveolengängigen Anteils kristalliner Kieselsäure ist zwingend erforderlich.
Kalziumhydroxid	1305-62-0

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

2017/164/EU	Grenzwert - 8 Stunden. Lungengängiger Anteil	1 mg/m ³
Zusätzliche Tipps:	Indikativ	
2017/164/EU	Zulässige Kurzzeit-Expositionsgrenzwerte alveolengängige Fraktion	4 mg/m ³
Zusätzliche Tipps:	Indikativ	
PL NDS	Maximal zulässige Konzentration, einatembarer Anteil	2 mg/m ³
Kommentare	Einatembarer Anteil – Anteil des durch Nase und Mund eintretenden Aerosols, der bei Ablagerung in den Atemwegen eine Gefahr für die Gesundheit darstellt, ermittelt nach der Norm PN-EN 481.	
PL NDS		1 mg/m ³
Kommentare	Einatembarer Anteil – Anteil des Aerosols, das in die Atemwege gelangt und bei Ablagerung in der Gasaustauschzone ein Gesundheitsrisiko darstellt, bestimmt gemäß PN-EN 481.	
PL NDS	Maximal zulässige Momentankonzentration, einatembarer Anteil	6 mg/m ³
Kommentare	Einatembarer Anteil – Anteil des durch Nase und Mund eindringenden Aerosols, der bei Ablagerung in den Atemwegen eine Gesundheitsgefährdung darstellt, bestimmt gemäß PN-EN 481.	
PL NDS	Maximal zulässige Momentankonzentration, alveolengängiger Anteil	4 mg/m ³
Kommentare	Einatembarer Anteil – Anteil des Aerosols, das in die Atemwege gelangt und bei Ablagerung in der Gasaustauschzone ein Gesundheitsrisiko darstellt, bestimmt gemäß PN-EN 481.	

Grundlage waren die aktuell gültigen Listen.

8.2 Expositionsbegrenzung**Angemessene technische Kontrollen**

Um Staubbildung zu verhindern, sollten geschlossene Systeme (z. B. Silo mit Förderband), lokale Absaugungen oder andere Geräte, z. B. Putzmaschinen oder Durchlaufbetonmischer mit zusätzlicher Staubsammeleinrichtung, eingesetzt werden.

So waschen Sie Ihre Augen und Ihre Haut mit Wasser

Halten Sie die Konzentrationen in der Luft unter dem Expositionsgrenzwert und dem Expositionsgrenzwert.

Persönliche Schutzausrüstung, z. B. persönliche Schutzausrüstung

- a) Augen- oder Gesichtsschutz Schutzbrille mit Seitenschutz nach EN 166
- b) Hautschutz

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Handschutz	<p>Schutzhandschuhe aus Nitril-Baumwolle Ausdauerzeit: 480 Minuten Mindestdicke: 0,8 mm Schutzhandschuhe entsprechend der Norm EN 388. Zum Beispiel KCL 102 Sahara® Top (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.pl) oder vergleichbar. Chemikalienschutzhandschuhe (Kat. III) sind nicht erforderlich. Nasse Handschuhe sollten ersetzt werden. Halten Sie Ersatzhandschuhe bereit. Nach dem Händewaschen fetten Sie Ihre trockene Haut mit Creme ein. Berücksichtigen Sie die Angaben des Herstellers zu Durchlässigkeit und Durchbruchzeiten sowie die spezifischen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Einwirkzeit). Die Auswahl der richtigen Handschuhe hängt nicht nur vom Material, aus dem sie hergestellt sind, sondern auch von weiteren Qualitätsfaktoren ab und kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.</p>
Körperschutz	<p>lange Schwanzkleidung Nach Kontakt muss die Haut gewaschen werden. KEINE Lösungsmittel oder Verdüner verwenden.</p>
c) Atemschutz	<p>Vermeiden Sie das Einatmen feiner Partikel Mischen und Gießen von Trockenmörtel in offenen Systemen: Die Einhaltung der Konzentrationsgrenzwerte in der Arbeitsumgebung wird durch wirksame Staubkontrollmaßnahmen, beispielsweise lokale Absaugvorrichtungen, sichergestellt. Sollte dies nicht möglich sein, verwenden Sie Halbmasken vom Typ FFP2 (geprüft nach Norm EN 149). Manuelle Verarbeitung von Fertigmörtel: Es ist kein Atemschutz erforderlich.</p>
Kontrolle der Umweltexposition	
Allgemeine Empfehlungen	<p>Das Produkt darf nicht in Gewässer, Abwassersysteme oder den Boden gelangen. Im Falle einer Kontamination des Produkts in Flüssen, Seen oder Abwässern sind die zuständigen Behörden zu benachrichtigen.</p>

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu wesentlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen	Pulver
Farbe	grau
Geruch	NEIN
Geruchsschwelle	Keine Daten
pH-Wert	> 11,5 (20°C) C Konzentration: 10 % (wässrige Suspension)

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Schmelz-/Gefrierpunkt	Niet toepasbaar
Siedebeginn und Siedebereich	hat keinen Nutzen
Flammpunkt	hat keinen Nutzen
Verdunstungsrate	hat keinen Nutzen
Entflammbarkeit (fest, gasförmig)	Das Produkt ist nicht brennbar.
Obere Explosionsgrenze / Obere Explosionsgrenze	Hat keine Nutzen
Untere Explosionsgrenze / Untere Explosionsgrenze	Hat keine Nutzen
Dampfdruck	Geen gegevens
Wasserdampfdichte	hat keinen Nutzen
Dichte	hat keinen Nutzen
Löslichkeit	schwach löslich
Wasserlöslichkeit	schwach löslich
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	unbestimmt
Selbstentzündungstemperatur	es ist nicht selbstentzündlich
Zersetzungstemperatur	Keine Daten
Viskosität - Dynamische Viskosität	hat keinen Nutzen
Explosive Eigenschaften	Es handelt sich nicht um einen explosiven Stoff
Oxidierende Eigenschaften	Unzutreffend

9.2 Sonstige Informationen

Fließzeit	hat keinen Nutzen
-----------	-------------------

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktionsfähigkeit

Unter normalen Einsatzbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.2 Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen haltbar.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Gefährliche Reaktionen

Diese Informationen sind nicht verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

zu vermeidende Umstände

Vermeiden Sie während der Lagerung den Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit (Feuchtigkeit führt zu einer alkalischen Reaktion, die zum Aushärten der Mischungen führt).

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Faktoren

Reagiert exotherm mit Säuren; Das nasse Produkt ist alkalisch und reagiert mit Säuren, Ammoniumsalzen und unedlen Metallen, z. B. Aluminium, Zink, Messing. Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

11.1 Angaben zu den in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definierten Gefahrenklassen

akute Toxizität**Produkt**

Akute Toxizität – oral

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute Toxizität – über die Atemwege

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute Toxizität – nach Anwendung auf der Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Produkt

Es reizt die Haut.

Zutaten**Portland-Zement**

Es reizt die Haut.

Kalziumhydroxid:
SpeziesKaninchen
Es reizt die Haut.**Schwere Augenschädigung/Augenreizung**
Produkt

Verursacht schwere Augenschäden.

Zutaten**Portland-Zement**

Verursacht schwere Augenschäden.

Kalziumhydroxid:
Spezies

Kaninchen

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Produkt

Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.
Verursacht keine Reizung der Atemwege.

Zutaten

Portland-Zement

Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.

Mutagene Wirkung auf Fortpflanzungszellen

Produkt

Gentoxizität in vitro

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Produkt:

Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Entwicklungstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Toxische Wirkung auf Zielorgane – einmalige Exposition

Produkt:

Expositionsweg
BewertungInhalation
Kann Reizungen der Atemwege verursachen.

Zutaten

Ciment portland

Bewertung

Kann Reizungen der Atemwege verursachen.

hydroxyde de calcium:

Expositionsweg
BewertungInhalation
Kann Reizungen der Atemwege verursachen.

Giftige Wirkung auf die Organe der Zirkeln – Wiederholung der Ausstellung

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Zusätzliche Informationen

Produkt:

Das Produkt wurde nicht getestet. Die Mischung entspricht der Klasse 1 der Richtlinie CE 1272/2008. (Siehe die Abschnitte 2 und 3 für mehr Details).

11.2 Informationen über andere Gefahren

Eigentum, das die Funktion des endokrinen Systems stört

Produkt:

Bewertung

: Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Inhaltsstoffe, die gemäß Artikel 57(f) von REACH, der Delegierten Verordnung (EU) der Kommission, als endokrin wirksam gelten.

2017/2100 bzw

11/16

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Verordnung der Kommission (UE) 20218/606 in Höhe von 0,1 % oder mehr.

Erleben Sie die menschliche Exposition

Produkt:

Allgemeine Informationen

Der Zement kann schwere Haut- und Atemwegsbeschwerden verursachen, beispielsweise Emphyseme oder Asthma.

Informations complémentaires

Produkt:

Kommentare

: Produkt wurde nicht getestet. Das Gemisch ist gemäß Anhang 1 der EG-Verordnung 1272/2008 eingestuft. (Weitere Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten 2 und 3).

ABSCHNITT 12: ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

12.1 Toxizität

Produkt:

Toxizität für Fische Keine Daten

12.2 Persistence et dégradabilité

Produkt:

Biologisch abbaubar. Keine Daten

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation Keine Daten

12.4 Mobilität im Boden

Produkt:

Mobilität Unzutreffend

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Produkt

bewertung:

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Inhaltsstoffe, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder als sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr gelten.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:

Produkt:

Bewertung

: Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Inhaltsstoffe, von denen angenommen wird, dass sie gemäß Artikel 57(f) von REACH, der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 20218/606 der Kommission endokrin aktive Eigenschaften haben, und zwar in Mengen von 0,1 % oder mehr.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Produkt:

Zusätzliche ökologische Informationen

Toxische Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf Gewässer, sind nur dann möglich, wenn größere Mengen in Verbindung mit Wasser durch Änderung des pH-Wertes freigesetzt werden.

Nicht in Oberflächengewässer oder Abflüsse schütten.

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Entsorgungsmethoden

Produkt	Für die korrekte Zuordnung der Codes und Kennzeichnung der Abfälle ist der Nutzer verantwortlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung kann der Abfallschlüssel anhand des Europäischen Abfallkatalogs (EWG) ermittelt werden. Material aus geöffneten Verpackungen und Materialreste können später weiterverwendet werden. Mischen Sie übriggebliebene unbrauchbare Materialien mit Wasser und warten Sie, bis sie sich verbinden. MIT Verfestigte Produktreste können als Gewerbeabfall oder Bauschutt unter der Abfallschlüsselnummer 17 01 01 oder 10 13 14 entsorgt werden. Entsorgen Sie ungebundene Materialreste gemäß den empfohlenen Abfallschlüsselrichtlinien.
Kontaminierte Verpackung	Nicht ordnungsgemäß entleerte Verpackungen müssen als unbenutztes Produkt entsorgt werden. Leere Verpackungen werden im Rahmen von Abfallentsorgungssystemen wiederverwendet.
Abfallkennzeichnungsschlüssel für unbenutztes Produkt	17 09 03* Sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Mischabfälle), die gefährliche Stoffe enthalten (*) gefährlicher Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EWG

ABSCHNITT 14: TRANSPORTINFORMATIONEN

14.1 UN-Nummer oder Identifikationsnummer

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen.

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltrisiken

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Benutzer

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Kommentare

Diese Informationen sind nicht verfügbar.

14.7 Massenguttransport auf dem Seeweg gemäß den IMO-Instrumenten

Kommentare

Es ist nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften speziell für den Stoff oder das Gemisch

LZO

Richtlinie 2004/42/EG

nicht unter die Richtlinie 2004/42/EG fallen

Verordnung (EG) Nr. 649/2012
des Europäischen Parlaments
und des Rates über die Ausfuhr
und Einfuhr gefährlicher
Chemikalien

Unzutreffend

Andere Rezepte

Die Richtlinie 94/33/EG zum Schutz junger Arbeitnehmer sollte
berücksichtigt werden.

Die Richtlinie 92/85/EG über Gesundheit und Sicherheit schwangerer
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz sollte berücksichtigt werden.

Dieses Produkt hat einen reduzierten Chromatgehalt. Personen mit
Chromat-Allergien sollten dieses Produkt nicht verwenden

Halten Sie die behördlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz ein.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Diese Informationen sind nicht verfügbar.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE INFORMATIONEN

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion sind am linken Rand gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und im Einklang mit den Bestimmungen des nationalen und europäischen Rechts. Ihre Betriebsbedingungen liegen jedoch außerhalb unseres Wissens und unserer Kontrolle. Sie sind für die Einhaltung aller geltenden Gesetze verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Voraussetzungen für die sichere Verwendung unseres Produktes und stellen keine Zusicherung seiner Eigenschaften dar.

SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Volltext der H-Erklärungen

H315	: Es reizt die Haut.
H317	: Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.
H318	: Verursacht schwere Augenschäden.
H335	: Kann Reizungen der Atemwege verursachen.

Volltext anderer Abkürzungen

Eye Dam.	: Schwerer Augenschaden
Skin Irrit.	: Reizt die Haut
Skin Sens.	: Sensibilisierung der Haut
STOT SE	: Toxische Wirkung auf Zielorgane – einmalige Exposition

ADN – Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen; ADR – Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC – Australisches Chemikalieninventar; ASTM – American Society for Testing Materials; PC – Körpergewicht; CLP – Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EU) Nr. 1272/2008; CMR – Krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL – Nationale Stoffliste (Kanada); ECHA – Europäische Chemikalienagentur; CE-Nummer – Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx – Konzentration im Zusammenhang mit x % der Reaktion; ELx – Belastungsfaktor im Zusammenhang mit der Reaktion von x %; EmS – Notfallprogramm; ENCS – Bestehende und neue Chemikalien (Japan); ErCx – Konzentration, die mit einem Anstieg der Reaktionsgeschwindigkeit um x % verbunden ist; GHS – Global Harmonisiertes System; GLP – Gute Laborpraxis; IARC – Internationale Agentur für Krebsforschung; IATA – Internationaler Luftverkehrsverband; IBC – Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 – die Hälfte der maximalen Hemmkonzentration; ICAO – Internationale Zivilluftfahrtorganisation; IECSC – Inventar vorhandener Chemikalien in China; IMDG – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter im Seeverkehr; IMO – Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL – Arbeitssicherheits- und Gesundheitsrecht (Japan); ISO – Internationale Organisation für Normung; KECI – Koreanisches Inventar vorhandener Chemikalien; LC50 – Konzentration einer toxischen Substanz, die zum Tod von 50 % einer Populationsgruppe von Testorganismen führt; LD50 – Dosis, die erforderlich ist, um 50 % der getesteten Bevölkerung zu töten (durchschnittliche tödliche Dosis); MARPOL – Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; Nase. - Wenn nicht anders angegeben; NO(A)EC – Kein (negativer) Konzentrationseffekt beobachtet; NO(A)EL – Wert, bei dem keine schädlichen Auswirkungen beobachtet wurden; NOELR – Kein beobachtetes Belastungsverhältnis nachteiliger Auswirkungen; NZIoC – Neuseeländisches Chemikalieninventar; OECD – Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS – Amt für chemische Sicherheit und Vermeidung von Umweltverschmutzung; PBT – Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; PICCS – Philippine Inventory of Chemicals and Substances; (Q)SAR – Modellierung von Struktur-Aktivitätsbeziehungen; REACH – Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe; RID – Vorschriften über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene; SADT – Temperatur der selbstbeschleunigten Zersetzung; SDS – Sicherheitsdatenblatt; SVHC – besonders besorgniserregender Stoff; TCSI – Taiwan Chemical Inventory; TECI – Inventar vorhandener Chemikalien in Thailand; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; TSCA – Toxic Substances Control Act (Vereinigte Staaten); UN – Vereinte Nationen; vPvB – Sehr persistent und hoch bioakkumulierbar

Zusätzliche Informationen

Sonstige Informationen

Die Bewertung erfolgte gemäß Artikel 6 Absatz 5 und Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Es ist möglich, dass während der Übergangszeit bis zur Verwendung der aktuellen Verpackung andere Kennzeichnungen auf den Etiketten als im Sicherheitsdatenblatt enthalten sind. Bitte haben Sie Verständnis für diese Situation.

Ausstellerabteilung

Abteilung TIQS
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen



SICHERHEITSDATEN

gemäß EG-Verordnung 1907/2006

Sto-Baukleber

Verantwortlich

e.volz@sto.com

N° tel: 022 511 61 00

Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.

Produktcode
PL / PL

PROD0713

FREIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG
ADAM MATERIAUX



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Odn. 130000005539/L

Nr rewizyjny 1.5

Aktualizacja 27.03.2023

Sto-Baukleber

Wydrukowano 17.04.2023
dnia

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Nazwa handlowa	Sto-Baukleber
Niepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej (UFI)	PA14-90E3-100C-UEHP

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Sucha zaprawa do powłok	
Zastosowania odradzane	Informacje te nie są dostępne.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Sto Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 15 PL 03-872 Warszawa Telefon: 022 511 61 00 Telefax: 022 511 61 01 www.sto.pl	
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za SDS	Sto Sp. z o.o., PM PL-03-872-Warszawa Numer telefonu: 022 511 61 62 info.sto.pl@sto.com

1.4 Numer telefonu alarmowego	Numer telefonu: +48 22 307 3690 Numer telefonu: +48 42 2538 400
-------------------------------	--

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Drażniące na skórę, Kategoria 2	H315: Działa drażniąco na skórę.
Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1	H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Poważne uszkodzenie oczu,	H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Kategoria 1


Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, Kategoria 3, Układ oddechowy

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności : P102 Chronić przed dziećmi.
Zapobieganie:
P261 Unikać wdychania pyłu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
Reagowanie:
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P315 Natychmiast zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:

cement portlandzki

2.3 Inne zagrożenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników, o których uważa się, że mają właściwości endokrynnie czynne według Artykułu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyższych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanka nie zawiera składników, o których uważa się, że mają właściwości endokrynnie czynne według Artykułu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyższych.

Podczas kontaktu zaprawy/tyunku z wodą dochodzi do reakcji alkalicznych. Z tego względu należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast dokładnie przemyć wodą. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza!

Ryzyko infekcji płuc przy długotrwałym wdychaniu cząstek pyłu.

Zawartość działającego drażniącego chromu(IV) w mieszaninie jest niewielka, ponieważ dzięki zastosowaniu dodatków jego ilość w części cementowej gotowej zaprawy została zmniejszona do 2 ppm. Warunkiem utrzymania zredukowanej ilości chromu jest prawidłowe przechowywanie i nieprzekraczanie daty trwałości. Po terminie ważności produktu istnieje ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry przy nadwrażliwości na chrom (IV).

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanki Składniki

Nazwa Chemiczna	Nr CAS Nr WE Numer indeksowy Numer rejestracji	Klasyfikacja	Stężenie (% w/w)
cement portlandzki	65997-15-1 266-043-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	≥ 20 - < 30
wodorotlenek wapnia	1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 3 - < 10
Substancje o granicy narażenia zawodowego na stanowisku pracy :			
kwarc (piasek, zawartość części drobnych < 12µm poniżej 1 %)	14808-60-7 238-878-4		≥ 30 - < 50

Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Zalecenia ogólne	W przypadku utrzymujących się objawów lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady medycznej.
Wdychanie	Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
Kontakt ze skórą	Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli utrzymują się podrażnienia skóry, wezwać lekarza.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

	Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem.
Kontakt z oczami	W przypadku kontaktu z oczami usunąć szkła kontaktowe i natychmiast wypłukać oczy dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Jeśli to możliwe, użyć izotonicznych kropli do oczu (np. 0,9% NaCl). Nie wycierać skażonego miejsca. Natychmiast powiadomić lekarza.
Połknięcie	Wypłukać usta. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, podać do picia dużą ilość wody. NIE prowokować wymiotów. Uzyskać pomoc lekarską.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy	Kontakt ze skórą może wywołać następujące objawy: Może powodować podrażnienia i stany zapalne skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Wdychanie może wywołać następujące objawy: Kaszel Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Leczenie	Leczenie objawowe. Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze	Produkt jest niepalny. Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.
Niewłaściwe środki gaśnicze	Nie dotyczy

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt nie jest ani wybuchowy, ani palny i w zetknięciu z innymi materiałami nie stanowi zagrożenia pożarowego.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać tworzenia się pyłu.
Stosować środki ochrony dróg oddechowych przed pyłemProdukt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.
W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Użyj sprzętu mechanicznego.
Zwilżyć i usunąć.
Unikać unoszenia się kurzu - w pomieszczeniach odkurzać, a nie zmiatać.
Do czyszczenia nie stosować sprężonego powietrza.
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Dokładnie czyścić skażone powierzchnie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Sposoby bezpiecznego postępowania

Unikać tworzenia się pyłu.
W przypadku sypkich towarów workowanych mieszanych w otwartych pojemnikach pierwszej kolejności do zbiornika należy wlać wodę, a dopiero później ostrożnie wsypać suchą zaprawę. Wysypywać materiał z jak najniższej wysokości. Mieszadło uruchamiać powoli.
Puste worki składować w taki sposób, aby nie powodować zapylenia resztkami materiału.
Duże towary powyżej 25 kg nie powinny być przenoszone ręcznie, lecz za pomocą mechanicznych środków pomocniczych. W zależności od wieku, płci oraz postury fizycznej pracownika oraz od częstotliwości procesu dźwigania i przenoszenia ważną rolę odgrywają tutaj duże obciążenie i napężenie przy niewielkiej wadze.
Podczas obróbki nie klękać w świeżym produkcie.
Zapewnić wystarczającą ilość powietrza i/lub wentylację w miejscu pracy.
Nie używać ponownie pustych pojemników.

Środki higieny

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Zdjąć i uprać skażoną odzież i rękawice, również wewnątrz, przed ponownym użyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych Wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w suchym miejscu.

Inne informacje o warunkach przechowywania

Chronić przed wilgocią i wodą
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących warunków magazynowania i trwałości.

Wytyczne składowania

Brak materiałów, które muszą być szczególnie brane pod uwagę.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Celem uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcjami technicznymi produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Dopuszczalne stężenie(a)

Składniki	Nr CAS
Podstawa	Parametry dotyczące kontroli
Rodzaj narażenia:	
kwarc (piasek, zawartość części drobnych < 12µm poniżej 1 %)	14808-60-7
PL NDS	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie frakcja respirabilna /Krzemionka
	0,1 mg/m ³

Uwagi:

2004/37/EC	Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481. średnia ważona w przeliczeniu Wdychany kurz	0,1 mg/m ³
------------	--	-----------------------

Porady dodatkowe: Rakotwórczych lub mutagenów

Porady dodatkowe: Dłuższe i/lub intensywne wdychanie pyłu kwarcowego może powodować przenikanie do pęcherzyków płucnych i prowadzić do pylicy płuc, a także do Silikozy.
Wpływ pyłu krzemionkowego (w tym krystobalitu i trydymitu) to efekt długotrwały, który zależy głównie od dawki pyłu określanej na podstawie średniego stężenia pyłu działającego przez dłuższy okres (frakcja wdychalna).

cement portlandzki	65997-15-1
PL NDS	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie frakcja wdychana
	6 mg/m ³

Uwagi:

PL NDS	Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481. Najwyższe Dopuszczalne Stężenie frakcja respirabilna	2 mg/m ³
--------	--	---------------------

Uwagi:

wodorotlenek wapnia	1305-62-0
	Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481. Obowiązuje jednoczesne oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

2017/164/EU	Wartości dopuszczalnej- 8 godzin Frakcja respirabilna	1 mg/m ³
Porady dodatkowe:	Indykacyjny	
2017/164/EU	Dopuszczalne granice narażenia krótkotrwałego Frakcja respirabilna	4 mg/m ³
Porady dodatkowe:	Indykacyjny	
PL NDS	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie frakcja wdychana	2 mg/m ³
Uwagi:		
	Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikać przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.	
PL NDS	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie frakcja respirabilna	1 mg/m ³
Uwagi:		
	Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikać do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481.	
PL NDS	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe frakcja wdychana	6 mg/m ³
Uwagi:		
	Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikać przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.	
PL NDS	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe frakcja respirabilna	4 mg/m ³
Uwagi:		
	Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikać do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481.	

Podstawa były aktualnie obowiązujące wykazy.

8.2 Kontrola narażenia**Stosowne techniczne środki kontroli**

Dla uniknięcia pylenia powinny zostać użyte zamknięte systemy (np. silos transportem), miejscowe odsysanie lub inne urządzenia, np. maszyny tynkarskie lub betoniarki o pracy ciągłej z wyposażeniem dodatkowym do odpylania.

Sposób mycia / Do czyszczenia oczu i skóry należy używać wody
Utrzymywać stężenia w powietrzu poniżej NDS i NDSch.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

- a) Ochrona oczu lub twarzy okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166
- b) Ochrona skóry

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Ochrona rąk	<p>Nitrylem ochronne rękawice bawełniane Czas wytrzymałości: 480 min Minimalna grubość: 0,8 mm Rękawice ochronne odpowiadające EN 388. np KCL 102 Sahara® Top (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.pl), lub porównywalne. Nie są wymagane rękawice chroniące przed chemikaliami (kat.III). Zawilgocone rękawiczki powinny zostać wymienione. Należy przechowywać rękawiczki zapasowe. Po umyciu rąk wysuszona skóra natłuszczyć kremem. Uwzględnić informację podaną przez producenta i dotyczącą czasów przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w miejscu pracy (obciążenie mechaniczne, czas trwania kontaktu). Wybór odpowiednich rękawic nie jest zależny wyłącznie od materiału, z którego zostały wykonane, ale również innych czynników jakościowych i może się różnić w zależności od różnych producentów.</p>
Ochrona ciała	<p>ubranie z długimi połami Po kontakcie skóra powinna zostać umyta. NIE stosować rozpuszczalników lub rozcieńczalników.</p>
c) Ochrona dróg oddechowych	<p>Unikać wdychania drobnych cząsteczek Mieszanie i przesypywanie suchej zaprawy w systemach otwartych: Zachowanie granicznych stężeń w środowisku pracy jest zapewniane przez skuteczne środki kontroli pylenia, np. lokalne urządzenia do odsysania. Jeśli nie jest to możliwe należy użyć półmasek typu FFP2 (testowane wg EN 149). Ręczna obróbka gotowej do użycia zaprawy: nie wymagana ochrona dróg oddechowych. Maszynowa obróbka zaprawy: nie wymagana ochrona dróg oddechowych.</p>
Kontrola narażenia środowiska	
Zalecenia ogólne	<p>Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.</p>

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd	proszek
Barwa	szary
Zapach	żaden
Próg zapachu	Brak danych
pH	> 11,5 (20 °C) Stężenie: 10 % (zawiesina wodna)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Temperatura topnienia/krzepnięcia	Nie dotyczy
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	nie ma zastosowania
Temperatura zapłonu	nie ma zastosowania
Szybkość parowania	nie ma zastosowania
Palność (ciała stałego, gazu)	Produkt jest niepalny.
Górna granica wybuchowości / Górna granica palności	nie ma zastosowania
Dolna granica wybuchowości / Dolna granica palności	nie ma zastosowania
Prężność par	Brak danych
Gęstość par	nie ma zastosowania
Gęstość	nie ma zastosowania
Rozpuszczalność Rozpuszczalność w wodzie	slabo rozpuszczalny
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	nie określono
Temperatura samozapłonu	nie jest samozapalny
Temperatura rozkładu	Brak danych
Lepkość Lepkość dynamiczna	nie ma zastosowania
Właściwości wybuchowe	Nie jest substancją wybuchową
Właściwości utleniające	Nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Czas wyplywu	nie ma zastosowania
--------------	---------------------

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilność chemiczna

Trwały w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Niebezpieczne reakcje

Informacje te nie są dostępne.

10.4 Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać

Unikać dostępu do wody i wilgoci podczas składowania (wilgoć prowadzi do reakcji alkalicznej, która powoduje twardnienie mieszanki).

10.5 Materiały niezgodne

Czynniki, których należy unikać

Reaguje egzotermicznie z kwasami; wilgotny produkt jest alkaliczny i reaguje z kwasami, solami amonowym i metalami nieszlachetnymi, np. aluminium, cynkiem, mosiądzem. W reakcji z metalami nieszlachetnymi powstaje wodór.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Produkt:

Toksyczność ostra - droga pokarmowa

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie żrące/drażniące na skórę

Produkt:

Działa drażniąco na skórę.

Składniki:

cement portlandzki:

Działa drażniąco na skórę.

wodorotlenek wapnia:

Gatunek

Królik

Działa drażniąco na skórę.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Produkt:

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Składniki:

cement portlandzki:

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

wodorotlenek wapnia:

Gatunek

Królik

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**Produkt:**Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Nie powoduje podrażnienia dróg oddechowych.**Składniki:****cement portlandzki:**

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze**Produkt:**

Genotoksyczność in vitro W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość**Produkt:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość**Produkt:**

Działanie na płodność W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Toksyczność rozwoju

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe**Produkt:**

Droga narażenia

Wdychanie

Ocena

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Składniki:**cement portlandzki:**

Ocena

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

wodorotlenek wapnia:

Droga narażenia

Wdychanie

Ocena

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane**Produkt:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją**Produkt:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Toksykologia, metabolizm, dystrybucja**Dalsze informacje****Produkt:**

Produkt nie był testowany. Mieszaninę klasyfikuje się zgodnie z Załącznikiem 1 do dyrektywy WE 1272/2008. (Szczegóły w sekcji 2 i 3).

11.2 Informacje o innych zagrożeniach**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego****Produkt:**

Ocena

: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników, o których uważa się, że mają właściwości endokrynnie czynne według Artykułu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyższych.

Doświadczenie z narażeniem człowieka

Produkt:

Informacje ogólne

Cement może zaostrzyć stan istniejących chorób skórnych i dróg oddechowych, np. przy rozdemie płuc lub astmie.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi

: Produkt nie był testowany. Mieszaninę klasyfikuje się zgodnie z Załącznikiem 1 do dyrektywy WE 1272/2008. (Szczegóły w sekcji 2 i 3).

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Produkt:

Toksyczność dla ryb

Brak danych

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt:

Biodegradowalność

Brak danych

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Produkt:

Bioakumulacja

Brak danych

12.4 Mobilność w glebie

Produkt:

Mobilność

Nie dotyczy

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt:

Ocena

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej..

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt:

Ocena

: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników, o których uważa się, że mają właściwości endokrynnie czynne według Artykułu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyższych.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Produkt:

Dodatkowe informacje ekologiczne

Toksyczne oddziaływanie na środowisko, szczególnie na wody możliwe jest jedynie przy uwolnieniu większych ilości w połączeniu z wodą poprzez zmianę wartości pH.
Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt	<p>Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe przyporządkowanie kodu oraz oznaczenie odpadów</p> <p>Przy rekomendowanym zastosowaniu, kod odpadów może być określany na podstawie Europejskiego Katalogu Odpadów (EWC).</p> <p>Materiał z otwartych opakowań i pozostałości materiału mogą być użyte w późniejszym czasie. Nie nadające się do użytku resztki materiału wymieszać z wodą i odczekać do ich związania. Z</p> <p>Zakrzepłe resztki produktu mogą zostać usunięte jako odpad przemysłowy lub gruz budowlany pod kodami odpadów 17 01 01 lub 10 13 14.</p> <p>Nie związane resztki materiału usuwać zgodnie z wytycznymi dla zalecanego klucza odpadów.</p>
Zanieczyszczone opakowanie	<p>Opakowanie, które nie zostało poprawnie opróżnione, musi być utylizowane tak, jak niewykorzystany produkt.</p> <p>Opróżnione opakowania w ramach systemów unieszkodliwiania odpadów poddawane są wtórnemu wykorzystaniu.</p>
Klucz oznaczania odpadów dla nieużywanego produktu	<p>17 09 03* inne odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne</p> <p>(*) odpady niebezpieczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/EWG</p>

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrożenia dla środowiska

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Uwagi Informacje te nie są dostępne.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Uwagi Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

LZO
Dyrektywa 2004/42/WE

nie objęto Dyrektywą 2004/42/WE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

Inne przepisy

Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony młodocianych pracowników.
Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 92/85/WE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownic w ciąży.
Produkt ten ma zredukowaną zawartość chromianów. Osoby cierpiące na alergię spowodowane chromianami nie powinny używać tego produktu

Przestrzegać urzędowych przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa pracy.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Informacje te nie są dostępne.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w doniesieniu do wersji poprzedniej zaznaczono na lewym marginesie. Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy oraz zgodne z przepisami prawa krajowego i stanowionego przez UE. Jednak warunki pracy panujące u użytkownika znajdują się poza naszą wiedzą i kontrolą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich stosownych przepisów prawa. Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki opisują wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania naszego produktu i nie stanowią gwarancji jego właściwości.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Pełny tekst Zwrotów H

H315	: Działa drażniąco na skórę.
H317	: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335	: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Pełny tekst innych skrótów

Eye Dam.	: Poważne uszkodzenie oczu
Skin Irrit.	: Drażniące na skórę
Skin Sens.	: Działanie uczulające na skórę
STOT SE	: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AIIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny reprodukcji; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego stężenia inhibującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECl - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejną; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału; SVHC - substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TECl - Tajlandzki Spis Istniejących Chemikaliów; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji

Dalsze informacje

Inne informacje	Ocena została przeprowadzona zgodnie z Artykułem 6 Ustęp 5 i Załącznikiem I Rozporządzenia (EW) Nr. 1272/2008. Mozliwe jest, że w okresie przejściowym, do czasu wykorzystania obecnych opakowań, na etykietach znajduje się oznaczenia inne niż w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Prosimy o zrozumienie tej sytuacji.
-----------------	---

Dział wystawiający

Abteilung TIQS
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Sto-Baukleber

Osoba odpowiedzialna

e.volz@sto.com

Numer telefonu: 022 511 61 00

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.30

Kod produktu
PL / PL

PROD0713