



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Ref. MA10000283/D

Rev.-Nr. 1.12

Révisé le 07.09.2026

Date d'impression 14.09.2026

SECTION 1 : Identification de la substance ou du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial StoLevell Uni

Identifiant unique de formule (UFI)

8CF7-C0UC-900J-S16C

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Mortier sec pour revêtement

Utilisations déconseillées

Aucune information disponible.

1.3 Détails concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telephone : 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de

Adresse e-mail de la personne responsable des FDS pour l'Allemagne

Sto SE & Co. KGaA
Abteilung TIQA Qualitätssicherung
e.volz@sto.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Allemagne

Telephone: +49 89 220 61012

SECTION 2 : DANGERS POTENTIELS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008)

Lésions oculaires graves, catégorie 1

H318 : Provoque de graves lésions des yeux.

Effet irritant pour la peau, catégorie 2

H315 : Provoque une irritation cutanée.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) n° 1272/2008)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions oculaires.

Consignes de sécurité : P102 Tenir hors de portée des enfants.

Prévention:

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

Reaction:

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

P315 Consulter immédiatement un médecin.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Élimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient auprès d'une entreprise d'élimination agréée ou d'un point de collecte municipal.

Composant(s) déterminant(s) le danger pour l'étiquetage :

Ciment Portland

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant à une concentration de 0,1 % ou plus classé comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB).

Informations relatives à l'environnement : La substance/ce mélange ne contient aucun composant présentant des propriétés perturbant le système endocrinien à une concentration de 0,1 % ou plus, conformément à l'article 57, point f), du règlement REACH, au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission.

Informations toxicologiques : La substance/ce mélange ne contient aucun composant présentant des propriétés perturbant le système endocrinien à une concentration de 0,1 % ou plus, conformément à l'article 57, point f), du règlement REACH, au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission.

Le mortier/l'enduit réagit de manière alcaline au contact de l'eau. Il convient donc de protéger la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin !

Risque d'atteinte pulmonaire en cas d'inhalation prolongée de particules de poussière.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2 Mélanges Ingrédients

Désignation chimique	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr.	Classement	Concentration (% w/w)
----------------------	--------------------------------	------------	--------------------------

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

	Numéro d'enregistrement		
Ciment Portland	65997-15-1 266-043-4	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 10 - < 20
Hydroxyde de calcium	1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 1 - < 3
Substances ayant une valeur limite d'exposition professionnelle :			
Quartz (sable, fraction fine < 12 µm inférieure à 1 %)	14808-60-7 238-878-4		≥ 50 - < 70

Vous trouverez l'explication des abréviations à la section 16.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

4.1 Description des mesures de premiers secours

Remarques générales	Si les symptômes persistent ou en cas de doute, demander l'avis d'un médecin.
Inspiration	Amener à l'air libre.
Contact cutané	Consulter un médecin en cas de symptômes persistants. Retirer immédiatement les vêtements et les chaussures souillés. Laver immédiatement au savon et à grande eau. Consulter un médecin en cas de troubles persistants. Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.
Contact visuel	En cas de contact avec les yeux, retirer les lentilles de contact. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, y compris sous les paupières. Si possible, utiliser une solution de lavage oculaire isotonique (par ex. NaCl à 0,9 %). Ne pas frotter la zone touchée. Consulter immédiatement un médecin.
ingestion	Se rincer la bouche. Si la personne est consciente, lui faire boire beaucoup d'eau. Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes	Le contact avec la peau peut provoquer les symptômes suivants : Peut causer une irritation cutanée et/ou une dermatite. Provoque des lésions oculaires graves. L'inhalation peut provoquer les symptômes suivants : Toux Peut irriter les voies respiratoires.
-----------	---

4.3 Indications concernant une assistance médicale immédiate ou un traitement spécial

Traitement	Traitement symptomatique.
------------	---------------------------

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Agents d'extinction

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Agents d'extinction appropriés

Agents d'extinction inappropriés

**5.2 Dangers particuliers
résultant de la substance
ou du mélange**

**5.3 Conseils pour la lutte
contre l'incendie**

Ce produit n'est pas inflammable.

Adapter les mesures d'extinction à l'environnement.

Sans objet.

À l'état durci, le produit lui-même est classé comme incombustible selon la norme EN 13501-1.

Le produit n'est ni explosif ni inflammable et ne favorise pas la combustion d'autres matériaux.

Aucune mesure particulière n'est requise.

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**6.1 Précautions individuelles,
équipement de protection et
procédures d'urgence**

Éviter la formation de poussière.

Porter une protection respiratoire en cas d'exposition à la poussière.

**6.2 Mesures de protection
de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

En cas de pollution des eaux ou des égouts, informer les autorités compétentes.

Ramasser mécaniquement.

Humidifier et enlever.

**6.3 Méthodes et matériel
de rétention et de
nettoyage**

Éviter de soulever de la poussière ; aspirer plutôt que balayer dans les locaux.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour le nettoyage.

Nettoyer soigneusement les surfaces souillées.

Éliminer les matériaux contaminés comme des déchets conformément au point 13.

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

**6.4 Renvoi à d'autres
sections**

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Mesures de protection pour une manipulation en toute sécurité

Consignes pour une
manipulation en toute
sécurité

Éviter la formation de poussière.

Pour les produits en sacs et l'utilisation de cuves de mélange ouvertes, verser d'abord l'eau, puis incorporer délicatement le mortier sec. Réduire au minimum la hauteur de chute. Démarrer l'agitateur à vitesse lente.

Ne pas comprimer les sacs vides (ou les placer dans un sur-sac pour le faire).

Les charges lourdes (plus de 25 kg) ne doivent pas être manipulées à la main, mais uniquement à l'aide d'équipements mécaniques. Selon l'âge, le sexe et la constitution physique des travailleurs, ainsi que la fréquence des opérations de levage et de portage, même des charges légères peuvent représenter une contrainte et un effort importants.

Ne pas s'agenouiller dans le produit frais lors de la mise en œuvre.

Assurer un renouvellement d'air suffisant et/ou une aspiration adéquate dans les locaux de travail.

Ne pas réutiliser les récipients vides.

Mesures d'hygiène

Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Retirer les vêtements souillés et les laver avant de les réutiliser.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

7.2 Conditions de stockage en toute sécurité, y compris les incompatibilités

Exigences relatives aux locaux de stockage et aux récipients
Consignes de protection contre l'incendie et les explosions
Informations complémentaires sur les conditions de stockage

Consignes de stockage conjoint
Classe de stockage (LGK)

7.3 Applications finales spécifiques

Conserver dans le récipient d'origine.
Conserver au sec.
Des températures élevées peuvent entraîner la formation de produits de décomposition dangereux, tels que le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et des fumées.
Protéger de l'humidité de l'air et de l'eau.
Respecter impérativement les instructions du fabricant concernant les conditions de stockage et la durée de conservation.
Aucune substance particulière à signaler.
13 Matières solides ininflammables
Ce produit a été classé selon un code GISCODE ; voir le chapitre 15. Pour plus d'informations sur les précautions de manipulation, veuillez consulter le code GISCODE auprès de GISBAU. Coordonnées : Système d'information sur les substances dangereuses de la BG BAU (Caisse d'assurance accident professionnelle du secteur de la construction), Königsberger Straße 29, 60487 Frankfurt-sur-le-Main, www.wingisonline.de, numéro de téléphone : 069 4705-310.
Pour plus d'informations, veuillez également consulter la fiche technique du produit.

SECTION 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres à surveiller

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Ingrédients	CAS-Nr.	Type de valeur (type d'exposition)	Paramètres à surveiller	Base
Quartz (sable, fraction fine < 12 µm inférieure à 1 %)	14808-60-7	TWA (poussières respirables)	0,1 mg/m³	2004/37/EC
Informations complémentaires : substances cancérigènes ou mutagènes				
Hydroxyde de calcium	1305-62-0	TWA (Fraction alvéolaire)	1 mg/m³	2017/164/EU
Informations complémentaires : Indicatif				
		STEL (Fraction alvéolaire)	4 mg/m³	2017/164/EU
Informations complémentaires : Indicatif				
		AGW (fraction inhalable)	1 mg/m³	DE TRGS 900
Limitation des pointes : facteur de dépassement (catégorie) : 2 ; (I)				
Informations complémentaires : Aucun risque d'atteinte au fœtus n'est à craindre si la valeur limite d'exposition professionnelle et la valeur limite biologique (VLB) sont respectées.				

Les listes en vigueur au moment de l'élaboration ont servi de base.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Procédure de surveillance : TRGS 402

8.2 Contrôle de l'exposition et surveillance

Mesures de protection techniques

Afin de réduire la formation de poussière, il convient d'utiliser des systèmes fermés (par ex. silo avec système de transport), des dispositifs d'aspiration locale ou d'autres équipements techniques (par ex. machines à projeter ou malaxeurs en continu dotés d'un équipement spécifique de captage des poussières).

Des installations de lavage ou de l'eau doivent être disponibles pour le nettoyage des yeux et de la peau.

Maintenir la concentration dans l'air en dessous des valeurs limites d'exposition professionnelle habituelles.

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux et du visage : Lunettes de protection avec protections latérales conformes à la norme EN 166

Protection des mains

Matériau : Gants en coton enduits de nitrile

Temps de percée : 480 min

Épaisseur du gant : 0,8 mm

Remarques : Gants de protection conformes à la norme EN 388, par ex. : KCL 102 Sahara® Top (Kächele-Cama-Latex GmbH, hotline : 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de) ou équivalent. Des gants de protection contre les produits chimiques (cat. III) ne sont pas requis. Remplacer les gants s'ils sont imprégnés d'humidité. Prévoir des gants de rechange à portée de main. Après le lavage des mains, compenser la perte de sébum cutané en appliquant une crème grasse pour la peau. Tenir compte des indications du fabricant concernant la perméabilité et le temps de percée, ainsi que des conditions spécifiques au poste de travail (contraintes mécaniques, durée de contact). Le choix d'un gant approprié dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité, et varie d'un fabricant à l'autre.

Protection de la peau et du corps : Vêtements de travail à manches longues

Protection respiratoire : Respecter les valeurs limites générales pour les poussières selon la norme TRGS 900 : 10 mg/m³ (fraction inhalable) et 1,25 mg/m³ (fraction alvéolaire) ; Limitation des pics d'exposition : facteur de dépassement de 4. Éviter d'inhaler des particules.

Mélange et transvasement de mortiers secs en systèmes ouverts :

Le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle doit être assuré par des mesures efficaces de maîtrise des poussières, telles que des dispositifs d'aspiration à la source. Si cela n'est pas possible, il convient d'utiliser des demi-masques filtrants de type FFP2 (conformes à la norme EN 149).

Mise en œuvre manuelle des mortiers prêts à l'emploi :

Aucune protection respiratoire requise.

Mise en œuvre mécanique des mortiers : Aucune protection respiratoire requise.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Limitation et surveillance de l'exposition environnementale

Air	:	Éviter le rejet dans l'environnement.
Sol	:	Éviter toute pénétration dans le sous-sol.
eau	:	Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts. En cas de pollution des eaux ou des égouts, informer les autorités compétentes.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	:	Poudre
Couleur	:	couleur crème
Odeur	:	Aucune
Seuil olfactif	:	Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation	:	Sans objet
Début d'ébullition et plage d'ébullition	:	Sans objet
Inflammabilité	:	Ce produit n'est pas inflammable.
Limite supérieure d'explosion / Limite supérieure d'inflammabilité	:	Sans objet
Limite inférieure d'explosion / Limite inférieure d'inflammabilité	:	Sans objet
Point d'éclair	:	Sans objet

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Température de décomposition : Aucune donnée disponible

Valeur du pH : > 11,5 (20 °C)
Concentration : 10 %
(suspension aqueuse)

Viscosité
Viscosité dynamique : Sans objet

Temps d'écoulement : Sans objet

Solubilité(s)
Solubilité dans l'eau : peu soluble

Coefficient de partage : non déterminé
n-octanol/eau

Densité : Sans objet

Masse volumique en vrac : environ 1.150 - 1.500 kg/m³ (20 °C)

Densité relative de la vapeur : Sans objet

9.2 Autres informations

Matières ou mélanges explosifs : Non explosif

Propriétés comburantes : Sans objet

Auto-inflammation : non auto-inflammable

Vitesse d'évaporation : Sans objet



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses

Aucune information disponible.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter

Éviter toute pénétration d'eau et toute humidité pendant le stockage (le mélange réagit avec l'humidité en milieu alcalin et durcit).

10.5 Matières incompatibles

Substances à éviter

Réagit de manière exothermique avec les acides ; le produit humide est alcalin et réagit avec les acides, les sels d'ammonium et les métaux non nobles, par exemple l'aluminium, le zinc et le laiton. La réaction avec des métaux non nobles produit de l'hydrogène.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition
dangereux

Aucune décomposition en cas de stockage et d'utilisation conformes.

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les classes de danger au sens du règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

Produit :

Toxicité aiguë par voie orale

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Toxicité aiguë par inhalation

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Toxicité aiguë par voie cutanée

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Effet corrosif/irritant pour la peau –

Produit :

Provoque une irritation cutanée.

Ingrédients :

Ciment Portland :

Provoque une irritation cutanée.

Hydroxyde de calcium :

Espèce

Lapin

Provoque une irritation cutanée.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Produit :

Provoque de graves lésions oculaires.

Ingrédients :

Ciment Portland :

Provoque de graves lésions oculaires.

Hydroxyde de calcium :

Espèce

Lapin

Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire/cutanée

Produit :

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Mutagenicité des cellules germinales

Produit :

Génotoxicité in vitro

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Cancérogénicité

Produit :

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Toxicité pour la reproduction

Produit :

Effet sur la fertilité

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Atteinte au développement

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles après une exposition unique

Produit :

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Ingrédients :

Ciment Portland :

Évaluation des voies d'exposition

Inhalation

Peut irriter les voies respiratoires.

Hydroxyde de calcium :

Évaluation des voies d'exposition

Inhalation

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d'exposition répétée

Produit :

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

Toxicité par aspiration

Produit :

Les critères de classification ne sont pas remplis sur la base des données disponibles.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Toxicologie, métabolisme, distribution Informations complémentaires

Produit : Le produit n'a pas été testé en tant que tel. Le mélange est classé conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. (Pour les détails, voir les sections 2 et 3).

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbatrices du système endocrinien

Produit : La substance/ce mélange ne contient aucun composant présentant des propriétés perturbant le système endocrinien à une concentration de 0,1 % ou plus, conformément à l'article 57, point f), du règlement REACH, au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission.

Expériences concernant l'exposition humaine

Produit : 139
Informations générales Le ciment peut aggraver des affections préexistantes de la peau, des yeux et des voies respiratoires, par exemple en cas d'emphysème pulmonaire ou d'asthme.

Informations complémentaires

Produit : Remarques : Le produit n'a pas été testé en tant que tel. Le mélange est classé conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. (Pour les détails, voir les sections 2 et 3).

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Toxicité

Produit : Toxicité pour les poissons : Aucune donnée disponible

12.2 Persistance et dégradabilité

Produit : Biodégradabilité : Aucune donnée disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Produit : Bioaccumulation : Aucune donnée disponible

12.4 Mobilité au sol

Produit : Mobilité : Sans objet

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit : Évaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant à une concentration de 0,1 % ou plus classé comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB).

12.6 Propriétés perturbatrices du système endocrinien

Produit : Évaluation : La substance/ce mélange ne contient aucun composant présent à une concentration de 0,1 % ou plus, conformément à l'article 57(f) du règlement REACH, au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

présenter des propriétés perturbatrices du système endocrinien.

12.7 Autres effets indésirables

Produit :

Autres informations écologiques

Des effets écotoxiques, en particulier une toxicité aquatique, ne sont possibles qu'en cas de rejet de quantités importantes au contact de l'eau, par suite d'une variation du pH.

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les canalisations.

Tenir compte de la classe de danger pour l'eau indiquée au point 15 de la fiche de données de sécurité.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Procédés de traitement des déchets

Produit

L'utilisateur est responsable du codage et de la désignation appropriés des déchets générés. Dans le cadre d'une utilisation conforme aux recommandations, le code déchet peut être sélectionné conformément à la nomenclature européenne des déchets (CED).

Les quantités entamées et les reliquats peuvent être réutilisés. Pour les résidus non valorisables uniquement, mélanger à de l'eau et laisser durcir. Une fois durcis, les résidus de produit peuvent être éliminés en tant que déchets industriels ou gravats sous les codes déchets 17 01 01 ou 10 13 14.

Éliminer les résidus de produit non durcis sous le code déchet recommandé.

Emballages contaminés

Les récipients qui n'ont pas été correctement vidés doivent être éliminés de la même manière que le produit inutilisé.

Les emballages entièrement vidés sont recyclés via les systèmes d'élimination.

Code de déchet pour le produit inutilisé

17 09 03* autres déchets de construction et de démolition (y compris les déchets mélangés) contenant des substances dangereuses

(*) déchet dangereux au sens de la directive 2008/98/CE

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

Non classé comme marchandise dangereuse

14.2 Nom d'expédition officiel de l'ONU

Non classé comme marchandise dangereuse

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Non classé comme marchandise dangereuse

14.4 Groupe d'emballage

Non classé comme marchandise dangereuse

14.5 Dangers pour l'environnement

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible.

Sans objet

Supprimé

Classe de danger pour l'eau 1 (WGK 1) : faiblement dangereux pour l'eau (classification selon l'AwSV, annexe 1, point 5.2, ZP1) ; produits à base de ciment, à faible teneur en chromates (teneur en chromates ≤ 2 ppm).

Richtlinie 2004/42/EG

n'est pas soumis à la directive 2004/42/CE

chimiques dangereux

REACH – Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances, certains mélanges et certains articles dangereux (annexe XVII)

Il convient de prendre en compte les conditions de restriction applicables aux entrées suivantes :

Respecter les restrictions d'emploi prévues par la directive relative à la protection des jeunes au travail (94/33/CE). Respecter les restrictions d'emploi prévues par la directive concernant la protection des travailleuses enceintes ou allaitantes (92/85/CEE).

Le ciment contenu dans ce produit a une teneur réduite en chromates. Les personnes allergiques aux chromates ne doivent pas manipuler ce produit. Respecter les dispositions de la norme BGV A1 (Principes de prévention) et de la règle technique TRGS 559.

Se conformer aux prescriptions légales en matière de protection et de sécurité.

Aucune information disponible.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les modifications par rapport à la version précédente sont signalées par des marques dans la marge de gauche.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent à l'état actuel de nos connaissances et sont conformes à la législation nationale ainsi qu'à celle de l'UE. Toutefois, les conditions de travail de l'utilisateur échappent à notre connaissance et à notre contrôle. Il incombe à l'utilisateur de respecter toutes les dispositions légales nécessaires. Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité décrivent les exigences de sécurité relatives à notre produit et ne constituent pas une garantie de ses propriétés.

Texte intégral des mentions de danger (mentions H)

- H315 : Provoque une irritation cutanée.
- H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
- H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

Texte intégral d'autres abréviations

- Eye Dam. : Lésions oculaires graves
- Skin Irrit. : Effet irritant pour la peau
- STOT SE : Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ; AIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels ; ASTM - Société américaine pour les essais et les matériaux ; bw - Poids corporel ; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances, Règlement (CE) n° 1272/2008 ; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation ; DSL - Liste des substances domestiques (Canada) ; ECHA - Agence européenne des produits chimiques ; EC-Number - Numéro de la Communauté européenne ; ECx - Concentration associée à une réponse de x % ; ELx - Taux de charge associé à une réponse de x % ; EmS - Plan d'urgence ; ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles (Japon) ; ErCx - Concentration associée à une réduction de x % du taux de croissance ; GHS - Système général harmonisé ; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire ; IARC - Centre international de recherche sur le cancer ; IATA - Association du transport aérien international ; IBC - Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ; IC50 - Concentration inhibitrice médiane ; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale ; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine ; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses ; IMO - Organisation maritime internationale ; ISHL - Loi sur la sécurité et la santé au travail (Japon) ; ISO - Organisation internationale de normalisation ; KECI - Inventaire des produits chimiques existants en Corée ; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population d'essai ; DL50 - Dose létale pour 50 % d'une population d'essai (dose létale médiane) ; MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; n.s.a. - non spécifié ailleurs ; NO(A)EC - Concentration sans effet (nocif) observé ; NO(A)EL - Dose sans effet (nocif) observé ; NOELR - Charge sans effet observé ; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de Nouvelle-Zélande ; OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques ; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution (OSCPP) ; PBT - Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines ; (Q)SAR - Relation structure-activité (quantitative) ; REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ; RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ; SADT - Température de décomposition auto-accélérée ; FDS - Fiche de données de sécurité ; SVHC - Substance extrêmement préoccupante ; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan ; TECI - Inventaire des produits chimiques existants en Thaïlande ; TRGS - Règles techniques pour les substances dangereuses ; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis) ; ONU - Organisation des Nations unies ; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Informations complémentaires

Autres informations : L'évaluation a été effectuée conformément à l'article paragraphe 5, et à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. 6,



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, dans sa version en vigueur

StoLevell Uni

Secteur d'exposition

Abteilung TIQAS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen
e.volz@sto.com

Numéro de produit
DE / DE

PROD0907

TRADUCTION FRANCAISE LIBRE
ADAM MATERIAUX



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Ref.	MA10000283/D
Rev.-Nr.	1.12
Herzien op	07.09.2026
Afdrukdatum	14.09.2026

SECTIE 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam StoLevell Uni

Unieke formule-identificatie (UFI)

8CF7-C0UC-900J-S16C

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Droge mortel voor de afwerklaag

Niet aanbevolen gebruik

Geen informatie beschikbaar.

1.3 Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefoon : 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de

E-mailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor

veiligheidsinformatiebladen voor Duitsland

Sto SE & Co. KGaA
Abteilung TIQA Qualitätssicherung
e.volz@sto.com

1.4 Alarmnummer Duitsland

Telefoon: +49 89 220 61012

SECTIE 2: MOGELIJKE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)

Ernstig oogletsel, categorie 1

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huidirritatie, categorie 2

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (Verordening (EG) nr. 1272/2008)

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsinstructies : P102 Buiten bereik van kinderen houden.

Preventie:

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

Reactie:

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Beschikbaarheid:

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie of een gemeentelijk inzamelpunt.

Gevaarsbepalende component(en) voor etikettering:

Portlandcement

2.3 Overige gevaren

Deze stof/dit mengsel bevat geen bestanddelen in een concentratie van 0,1% of hoger die geclassificeerd zijn als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).

Milieu-informatie: Deze stof/dit mengsel bevat geen bestanddelen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie van 0,1% of hoger, overeenkomstig artikel 57, onder f), van de REACH-verordening, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Toxicologische informatie: Deze stof/dit mengsel bevat geen bestanddelen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie van 0,1% of hoger, overeenkomstig artikel 57, onder f), van de REACH-verordening, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

De mortel/het pleistermateriaal reageert alkalisch bij contact met water. Daarom moeten huid- en oogbescherming worden gebruikt. Bij contact grondig met water spoelen. Bij oogcontact onmiddellijk een arts raadplegen!

Risico op longschade door langdurige inademing van stofdeeltjes.

SECTIE 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels Ingrediënten

Chemische benaming	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr.	Ranglijst	Concentratie (% w/w)
--------------------	--------------------------------	-----------	-------------------------

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

	Registratienummer		
Portlandcement	65997-15-1 266-043-4	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 10 - < 20
Calciumhydroxide	1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 1 - < 3
<u>Stoffen met een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling:</u>			
Kwarts (zand, fijne fractie < 12 µm minder dan 1%)	14808-60-7 238-878-4		≥ 50 - < 70

De uitleg van de afkortingen vindt u in hoofdstuk 16.

SECTIE 4: EERSTE HULP

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen	Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden of bij twijfel.
Inspiratie	Breng het slachtoffer naar de frisse lucht.
Inspiratie	Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
	Verwijder onmiddellijk verontreinigde kleding en schoenen.
	Was onmiddellijk met zeep en veel water. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. Was verontreinigde kleding voor hergebruik.
Oogcontact	Bij contact met de ogen: verwijder contactlenzen. Spoel onmiddellijk en grondig met water gedurende ten minste 15 minuten, ook onder de oogleden.
	Gebruik indien mogelijk een isotone oogspoeloplossing (bijv. 0,9% NaCl). Wrijf niet in het aangedane gebied. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
iname	Spoel de mond.
	Laat de persoon veel water drinken, indien deze bij bewustzijn is.
	Wek GEEN braken op.
	Raadpleeg een arts.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen	Contact met de huid kan de volgende symptomen veroorzaken:
	Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.
	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
	Inademing kan de volgende symptomen veroorzaken: Hoesten.
	Kan de luchtwegen irriteren.

4.3 Aanwijzingen voor onmiddellijke medische hulp of speciale behandeling

Behandeling	Symptomatische behandeling.
-------------	-----------------------------

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Geschikte blusmiddelen

Ongeschikte blusmiddelen

5.2 Specifieke gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel

5.3 Brandbestrijdingstips

Dit product is niet brandbaar.

Stem de blusmaatregelen af op de omgeving.

Niet van toepassing.

In uitgeharde toestand wordt het product zelf geclassificeerd als niet-brandbaar volgens EN 13501-1.

Het product is noch explosief, noch ontvlambaar en bevordert de verbranding van andere materialen niet.

Er zijn geen speciale maatregelen nodig.

SECTIE 6: MAATREGELEN BIJ ONINTENTIELE LOZING

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voorkom stofvorming.

Draag ademhalingsbescherming als u aan stof wordt blootgesteld.

6.2 Milieubeschermingsmaatregelen

Voorkom dat het product in riolering, waterwegen of de grond terechtkomt.

Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van water- of rioolverontreiniging. Verzamel mechanisch.

6.3 Methoden en apparatuur voor het vasthouden en reinigen

Bevochtig en verwijder.

Vermijd het opwerpen van stof; stofzuig in plaats van te vegen.

Gebruik geen perslucht voor het reinigen.

Reinig vervuilde oppervlakken grondig.

Voer verontreinigde materialen af als afval conform paragraaf 13.

Zie de beschermingsmaatregelen in paragrafen 7 en 8.

6.4 Verwijzingen naar andere secties

SECTIE 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Beschermende maatregelen voor een veilige hantering

Instructies voor veilig gebruik

Voorkom stofvorming.

Bij producten in zakken en het gebruik van open mengtanks, giet u eerst het water erin en mengt u vervolgens voorzichtig de droge mortel erdoor.

Minimaliseer de valhoogte. Start de menger op een lage snelheid.

Druk lege zakken niet samen (of plaats ze in een overzak om dit te doen).

Zware lasten (meer dan 25 kg) mogen niet handmatig worden verplaatst, maar uitsluitend met mechanische apparatuur. Afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en de fysieke conditie van de werknemers, evenals de frequentie van til- en draagwerkzaamheden, kunnen zelfs lichte lasten aanzienlijke belasting en inspanning vergen.

Kniel niet in het verse product tijdens het aanbrengen.

Zorg voor voldoende ventilatie en/of afzuiging in de werkruimte.

Gebruik lege verpakkingen niet opnieuw.

Hygiënemaatregelen

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

Was uw handen voor pauzes en aan het einde van uw dienst.

Vermijd contact met huid en ogen.

Verwijder vuile kleding en was deze voordat u deze opnieuw gebruikt.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

7.2 Veilige opslagomstandigheden, inclusief onverenigbaarheden

Eisen voor opslagfaciliteiten en containers; instructies voor brand- en explosiebeveiliging; aanvullende informatie over opslagomstandigheden.

Instructies voor gezamenlijke opslag Opslagklasse (LGK)

Bewaren in de originele verpakking.
Droog bewaren.

Hoge temperaturen kunnen leiden tot de vorming van gevaarlijke ontbindingsproducten, zoals koolstofdioxide, koolmonoxide en dampen.

Beschermen tegen lucht en vocht.

Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot bewaarcondities en houdbaarheid strikt op.

Geen bijzondere stoffen om te melden.

13 Niet-ontvlambare vaste stoffen.

7.3 Specifieke eindtoepassingen

Dit product is geclassificeerd volgens een GISCODE; zie hoofdstuk 15. Raadpleeg voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen bij de hantering de GISCODE-code op de website van GISBAU. Contactgegevens: Informatiesysteem gevaarlijke stoffen van BG BAU (Bouwongevallenverzekeringsfonds), Königsberger Straße 29, 60487 Frankfurt am Main, Duitsland, www.wingisonline.de, telefoonnummer: +49 69 4705 310.

Raadpleeg voor meer informatie ook het productinformatieblad.

SECTIE 8: BLOOTSTELLINGSCONTROLES/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Te bewaken parameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Ingrediënten	CAS-Nr.	Waardetype (Blootstellingstype)	Te monitoren parameters	Baseren
Kwarts (zand, fijne fractie < 12 µm minder dan 1%)	14808-60-7	TWA (adembaar stof)	0,1 mg/m ³	2004/37/EC
Aanvullende informatie: kankerverwekkende of mutagene stoffen				
Calciumhydroxide	1305-62-0	TWA (Alveolaire Fractie)	1 mg/m ³	2017/164/EU
Aanvullende informatie: Referentienummer				
		STEL (Alveolaire fractie)	4 mg/m ³	2017/164/EU
Aanvullende informatie: Referentienummer				
		AGW (inhaleerbare fractie)	1 mg/m ³	DE TRGS 900
Piekbeperring: overschrijdingsfactor (categorie): 2; (I)				
Aanvullende informatie: Er is geen risico op schade voor de foetus als de beroepsmatige blootstellingslimiet en de biologische grenswaarde (BLV) worden gerespecteerd.				

De lijsten die ten tijde van de opstelling van kracht waren, dienden als basis.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Bewakingsprocedure: TRGS 402

8.2 Blootstellingsbeheersing en -monitoring

Technische beschermingsmaatregelen

Om stofvorming te verminderen, moeten gesloten systemen (bijv. silo's met transportsystemen), lokale afzuiginstallaties of andere technische apparatuur (bijv. sproeimachines of continue mixers met specifieke stofafzuigsystemen) worden gebruikt.

Er moeten wasgelegenheden of water beschikbaar zijn voor het reinigen van ogen en huid. Houd de concentraties in de lucht onder de normale blootstellingslimieten op de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oog- en gezichtsbescherming : Veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166-norm

Handbescherming

Materiaal : Nitril-gecoate katoenen handschoenen

Doorbraaktijd : 480 min

Handschoendikte : 0,8 mm

Opmerkingen

Beschermende handschoenen conform EN 388, bijvoorbeeld KCL 102 Sahara® Top (Käthele-Cama-Latex GmbH, hotline: +49 (0)6659-87-300, www.kcl.de) of een equivalent. Chemisch bestendige handschoenen (categorie III) zijn niet vereist. Vervang de handschoenen als ze vochtig worden. Zorg dat er altijd reservehandschoenen bij de hand zijn. Na het wassen van de handen de verloren huidoliën aanvullen met een rijke huidcrème. Houd rekening met de instructies van de fabrikant met betrekking tot doorlaatbaarheid en penetratietijd, evenals de specifieke werkomstandigheden (mechanische belasting, contacttijd). De keuze voor geschikte handschoenen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitscriteria en verschilt per fabrikant.

Huid- en lichaamsbescherming : Werkkleding met lange mouwen

Ademhalingsbescherming : Houd u aan de algemene grenswaarden voor stof volgens de TRGS 900-norm: 10 mg/m³ (inhaleerbare fractie) en 1,25 mg/m³ (alveolaire fractie); Beperking van blootstellingspieken: overschrijdingsfactor 4. Vermijd het inademen van deeltjes.

Het mengen en overbrengen van droge mortels in open systemen:

Naleving van de blootstellingslimieten op de werkplek moet worden gewaarborgd door effectieve stofbeheersingsmaatregelen, zoals afzuigsystemen bij de bron. Indien dit niet mogelijk is, moeten FFP2-filterhalfgelaatsmaskers (conform EN 149) worden gebruikt.

Handmatig aanbrengen van gebruiksklare mortels:

Geen ademhalingsbescherming nodig.

Mechanische toepassing van mortel: geen ademhalingsbescherming vereist.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Beperken en monitoren van blootstelling aan het milieu

Lucht:	Voorkom lozing in het milieu.
Grond :	Betreed de kelder absoluut niet.
water :	Niet in oppervlaktewater of riolering lozen. In geval van water- of rioolverontreiniging, de bevoegde autoriteiten informeren.

SECTIE 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over essentiële fysische en chemische eigenschappen

Fysieke toestand	Poeder
Kleur	: crèmekleur
Geur	: geen
reukdrempel	: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt/vriespunt	: Niet van toepassing
Begin van het koken en kooktraject	: Niet van toepassing
Ontvlambaarheid	: Dit product is niet brandbaar.
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrens	: Niet van toepassing
Ondergrens van de explosie / Ondergrens van de ontvlambaarheid	: Niet van toepassing
bliksemflits	: Niet van toepassing

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

pH-waarde : > 11,5 (20 °C)
Concentratie: 10%
(waterige suspensie)

Viscositeit
Dynamische
viscositeit : Niet van toepassing

Stroomtijd : Niet van toepassing

Oplosbaarheid(en)
Oplosbaarheid in
water : licht oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt:
n-octanol/water : niet vastgesteld

Dikte : Niet van toepassing

Bulkdichtheid : ongeveer 1.150 - 1.500 kg/m³ (20°C)

Relatieve dichtheid van damp : Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Explosieve materialen of mengsels : Niet-explosief

Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing

Auto-inflammatie : niet zelfontbrandend

Verdampingssnelheid : Niet van toepassing

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

SECTIE 10: STABILITEIT EN REACTIEVERMOGEN

10.1 Reactiviteit

Geen bekende gevaarlijke reacties onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Vermijd dat er water in de mix komt en dat er vocht in de opslag komt (het mengsel reageert met vocht in een alkalische omgeving en hardt uit).

10.5 Onverenigbare materialen

Te vermijden stoffen Het reageert exotherm met zuren; het natte product is alkalisch en reageert met zuren, ammoniumzouten en basismetalen, zoals aluminium, zink en messing. De reactie met basismetalen produceert waterstof.

10.6 Gevaarlijke ontbindingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten Bij correcte opslag en gebruik treedt geen ontbinding op.

SECTIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Product:

Acute orale toxiciteit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
Acute inhalatietoxiciteit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
Acute huidtoxiciteit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Bijtende/irriterende werking op de huid

Product:

Veroorzaakt huidirritatie.

Ingrediënten:

Portlandcement:

Veroorzaakt huidirritatie.

Calciumhydroxide:

Soort

Konijn
Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Product:

Veroorzaakt ernstige oogschade.

Ingrediënten:

Portlandcement:

Veroorzaakt ernstige oogschade.

Calciumhydroxide:

Soort

konijn

Veroorzaakt ernstige oogschade.

Product dat luchtweg- en huidirritatie kan veroorzaken:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Mutageniteit van kiemcellen

Product:

In vitro genotoxiciteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Kankerverwekkende eigenschappen

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Reproductieve toxiciteit

Product:

Effect op de vruchtbaarheid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

ontwikkelingsstoornis

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen na een eenmalige blootstelling.

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ingrediënten:

Portlandcement:

Beoordeling van blootstellingsroutes

Inademing

Kan de luchtwegen irriteren.

Calciumhydroxide:

Beoordeling van blootstellingsroutes

Inademing

Kan de luchtwegen irriteren.

Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen bij herhaalde blootstelling

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Aspiratietoxiciteit

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Toxicologie, metabolisme, distributie.

Aanvullende productinformatie: Het product is als zodanig niet getest. Het mengsel is ingedeeld overeenkomstig bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008. (Zie voor details de paragrafen 2 en 3).

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonverstorende eigenschappen

Product:
Onderzoek : De stof/het mengsel bevat geen component met hormoonverstorende eigenschappen in een concentratie van 0,1% of meer, overeenkomstig artikel 57(f) van de REACH-verordening, de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Experimenten met betrekking tot blootstelling van de mens.

Product:
139
Algemene informatie : Cement kan reeds bestaande aandoeningen van de huid, ogen en luchtwegen verergeren, bijvoorbeeld in gevallen van longemfyseem of astma.

Aanvullende informatie

Product:
Opmerkingen : Het product is als zodanig niet getest. Het mengsel is ingedeeld overeenkomstig bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008. (Zie voor details de paragrafen 2 en 3).

SECTIE 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Product:
Giftigheid van vissen : Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product:
Biologische afbreekbaarheid : Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatiepotentieel

Product:
Bioaccumulatie : Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit op de grond

Product:
Mobiliteit : Niet van toepassing

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-evaluaties

Product:
Onderzoek : Deze stof/dit mengsel bevat geen component in een concentratie van 0,1% of meer die geclassificeerd is als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB).

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen

Product:
Onderzoek : De stof/het mengsel bevat geen enkel bestanddeel dat aanwezig is in een concentratie van 0,1% of meer, overeenkomstig artikel 57(f) van de REACH-verordening, de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

vertonen eigenschappen die het endocriene systeem verstoren.

12.7 Overige bijwerkingen

Product:

Overige milieu-informatie

Ecotoxische effecten, met name aquatische toxiciteit, zijn alleen mogelijk als aanzienlijke hoeveelheden in contact komen met water, als gevolg van pH-veranderingen.

Voorkom lozing in oppervlaktewater of rioleringsystemen.

Houd rekening met de watergevarenklasse zoals aangegeven in paragraaf 15 van het veiligheidsinformatieblad.

SECTIE 13: OVERWEGINGEN BETREFFENDE VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsprocessen

Product

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste codering en etikettering van het gegenereerde afval. Bij gebruik volgens de aanbevelingen kan de afvalcode worden gekozen in overeenstemming met de Europese afvalclassificatie (EWC).

Gedeeltelijk geopende hoeveelheden en restanten kunnen worden hergebruikt. Voor niet-recyclebare resten: meng met water en laat uitharden. Eenmaal uitgedroogd, kunnen productresten worden afgevoerd als industrieel afval of puin onder afvalcodes 17 01 01 of 10 13 14. Niet-uitgedroogde productresten moeten worden afgevoerd onder de aanbevolen afvalcode.

Verontreinigde verpakking

Verpakkingen die niet correct zijn geleegd, moeten op dezelfde manier worden afgevoerd als het ongebruikte product.

Afvalcode voor ongebruikt product

Afvalcode voor ongebruikt product

SECTIE 14: VERVOERINFORMATIE

14.1 VN-nummer of identificatienummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen

14.2 Correcte verzendnaam volgens de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen

14.3 Transportklasse (n)

Het is noch geclassificeerd, noch geclassificeerd

14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

14.6 Bijzondere voorzorgsmaatregelen die de gebruiker moet nemen

Opmerkingen

Geen informatie beschikbaar.

14.7 Vervoer van bulkgoederen over zee in overeenstemming met IMO-instrumenten

Opmerkingen

Geen informatie beschikbaar.

SECTIE 15: REGELGEVENDE INFORMATIE

15.1 Specifieke bepalingen/wetgeving met betrekking tot de stof of het mengsel, betreffende veiligheid, gezondheid en milieu

Verordening inzake operationele veiligheid

Verwijderd

Watergevarenklasse

WGK 1 licht gevaarlijk voor water

GISBAU

Classificatie volgens AwSV, Bijlage 1 (5.2)

ZP1 cementbevattende producten, laag chromaatgehalte

VOC-richtlijn 2004/42/EC

(chromaatgehalte ≤ 2 ppm)

valt niet onder Richtlijn 2004/42/EC

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoer en invoer van

Niet van toepassing

gevaarlijke chemicaliën

Houd rekening met de volgende inreisbeperkingen:

REACH – Beperkingen op de

(78)

vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)

Overige bepalingen

Houd u aan de arbeidsbeperkingen zoals vastgelegd in de Richtlijn inzake de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG). Houd u aan de arbeidsbeperkingen zoals vastgelegd in de Richtlijn inzake de bescherming van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven (92/85/EEG). Het cement in dit product heeft een verlaagd chromaatgehalte. Personen met een chromaatalergie dienen dit product niet te hanteren. Houd u aan de bepalingen van BGV A1 (Preventieprincipes) en TRGS 559. Houd u aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

15.2 Veiligheidsbeoordeling van chemicaliën

Geen informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

SECTIE 16: OVERIGE INFORMATIE

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden aangegeven met markeringen in de linkermarge.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad weerspiegelt de huidige stand van onze kennis en voldoet aan de nationale en EU-wetgeving. De werkomstandigheden van de gebruiker vallen echter buiten onze kennis en controle. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan alle noodzakelijke wettelijke vereisten. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad beschrijft de veiligheidseisen voor ons product en vormt geen garantie voor de eigenschappen ervan.

Volledige tekst van de gevarenverklaringen (H-verklaringen)

- H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Volledige tekst van andere afkortingen

- Eye Dam. : Ernstige oogbeschadiging
- Skin Irrit. : Huidirritatie
- STOT SE : Specifieke orgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; AIC - Australische inventaris van industriële chemicaliën; ASTM - American Society for Testing and Materials; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen, Verordening (EG) nr. 1272/2008; CMR - Kankerverwekkend, mutageen of toxisch voor de voortplanting; DIN - Standaard van het Duitse Instituut voor Normalisatie; DSL - Lijst van huishoudelijke stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor chemische stoffen; EC-nummer - Nummer van de Europese Gemeenschap; ECx - Concentratie geassocieerd met een respons van x%; ELx - Beladingsnelheid geassocieerd met een respons van x%; EmS - Noodplan; ENCS - Bestaande en nieuwe chemicaliën (Japan); ErCx - Concentratie geassocieerd met een reductie van x% in de groeisnelheid; GHS - Wereldwijd geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijken; IARC - Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek; IATA - Internationale Luchttransportvereniging; IBC - Internationale Code voor de Constructie en Uitrusting van Schepen die Gevaarlijke Chemicaliën in Bulk Vervoeren; IC50 - Median Inhibitory Concentration (Mediaan Remmende Concentratie); ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - China Existing Chemicals Inventory (Inventaris van Bestaande Chemicaliën); IMDG - Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen; IMO - Internationale Maritieme Organisatie; ISHL - Arbeidsveiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale Organisatie voor Standaardisatie; KECL - Korea Existing Chemicals Inventory (Inventaris van Bestaande Chemicaliën); LC50 - Letale Concentratie voor 50% van een Testpopulatie; LD50 - Letale Dosis voor 50% van een Testpopulatie (Mediaan Letale Dosis); MARPOL - Internationaal Verdrag ter Voorkoming van Verontreiniging door Schepen; n.o.s. - Niet Elders Gespecificeerd; NO(A)EC - No Observed Effect Level (NOAEL); NO(A)EL - No Observed Effect Level (NOAEL); NOELR - No Observed Effect Load (geen waargenomen effectbelasting); NZIoC - New Zealand Chemicals Inventory (Inventaris van chemicaliën in Nieuw-Zeeland); OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention (OSCPP); PBT - Persistente, bioaccumulatieve en toxische stoffen; PICCS - Philippine Chemicals Inventory (Inventaris van chemicaliën in de Filipijnen); (Q)SAR - Structuur-activiteitsrelatie (kwantitatief); REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen; RID - Voorschriften betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor; SADT - Zelfversnelde ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - Stof van zeer hoge zorg; TCSI - Inventaris van chemicaliën in Taiwan; TECL - Inventaris van bestaande chemicaliën in Thailand; TRGS - Technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen; TSCA - Toxic Substances Control Act (Verenigde Staten); VN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Aanvullende informatie

Overige informatie

De beoordeling werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 5, en bijlage I van Verordening (EC) nr. 1272/2008.



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals momenteel van kracht

StoLevell Uni

Blootstellingsgebied

Abteilung TIQAS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen
e.volz@sto.com

Productnummer
DE / DE

PROD0907

VRIJ NEDERLANDSE VERTALING
ADAM MATERIAUX



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Ref. MA10000283/D

Rev.-Nr. 1.12

Überarbeitet am 07.09.2026

Druckdatum 14.09.2026

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

Handelsname StoLevell Uni

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) 8CF7-C0UC-900J-S16C

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Trockenmörtel zur Beschichtung

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine Informationen verfügbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de

E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person Deutschland

Sto SE & Co. KGaA
Abteilung TIQA Qualitätssicherung
e.volz@sto.com

1.4 Notrufnummer Deutschland

Telefon: +49 89 220 61012

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Gefahrenpiktogramme



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise : P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Prävention:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Reaktion:
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P315 Sofort ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Entsorgung:
P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Portlandzement

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Mörtel/Putz reagiert mit Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen!
Risiko der Lungenbeeinträchtigung nach fortgesetztem Einatmen von Staubteilchen.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr.	Einstufung	Konzentration (% w/w)
-----------------------	--------------------------------	------------	--------------------------

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

	Registrierungsnummer		
Portlandzement	65997-15-1 266-043-4	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 10 - < 20
Calciumhydroxid	1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	≥ 1 - < 3
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :			
Quarz (Sand, Feinanteil < 12µm unter 1 %)	14808-60-7 238-878-4		≥ 50 - < 70

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Allgemeine Hinweise	Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.
Einatmung	An die frische Luft bringen.
Hautkontakt	Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Augenkontakt	Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Falls möglich, isotonische Augenspüllösung (z.B. 0,9% NaCl) verwenden. Betroffene Stelle nicht reiben.
Verschlucken	Sofort Arzt hinzuziehen. Mund ausspülen. Wenn bei Bewusstsein, viel Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome	Hautkontakt kann folgende Symptome hervorrufen: Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen: Husten Kann die Atemwege reizen.
----------	---

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung	Symptomatische Behandlung.
------------	----------------------------

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**5.1 Löschmittel**

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Geeignete Löschmittel

Dieses Produkt ist nicht entzündlich.
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel

Nicht anwendbar

**5.2 Besondere vom Stoff
oder Gemisch ausgehende
Gefahren**

Das Produkt selbst ist in ausgehärtetem Zustand als nicht brennbar
gemäß EN13501-1 klassifiziert.

Das Produkt ist weder explosiv noch brennbar und wirkt auch bei anderen
Materialien nicht brandfördernd.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**5.3 Hinweise für die
Brandbekämpfung**

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

**6.1 Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen,
Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende
Verfahren**

Staubbildung vermeiden.
Bei Einwirkung von Staub Atemschutz verwenden.

**6.2
Umweltschutzmaßnahmen**

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in
den Erdboden soll verhindert werden.

Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die
zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**6.3 Methoden und Material
für Rückhaltung und
Reinigung**

Mechanisch aufnehmen.

Anfeuchten und entfernen.

Aufwirbeln von Staub vermeiden - in Räumen absaugen statt kehren.

Keine Druckluft verwenden zu Reinigungszwecken.

Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

**6.4 Verweis auf andere
Abschnitte**

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren
Umgang

Staubbildung vermeiden.

Bei Sackware und Verwendung offener Mischbehälter erst Wasser
einfüllen, dann den trockenen Mörtel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhöhe
gering halten. Rührer langsam anlaufen lassen.

Leere Säcke nicht oder z.B. in einem Übersack zusammendrücken.

Große Lasten über 25 kg sollten nicht von Hand, sondern nur mit
mechanischen Hilfsmitteln bewegt werden. Je nach Alter, Geschlecht und
Konstitution der Arbeitnehmer und Häufigkeit der Hebe- und
Tragevorgänge stellen diese auch bei geringen Gewichten eine hohe
Belastung und Beanspruchung dar.

Bei der Verarbeitung nicht im frischen Produkt knien.

Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsräumen sorgen.

Leere Behälter nicht wieder verwenden.

Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (LGK)

Im Originalbehälter lagern.

Trocken aufbewahren.

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z. Bsp. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Rauch entstehen.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.

Herstellerhinweise zu den Lagerbedingungen und zur Haltbarkeit unbedingt beachten.

Keine besonders zu erwähnenden Stoffe.

13 Nicht brennbare Feststoffe

7.3 Spezifische Endanwendungen

Dieses Produkt wurde einem GISCODE zugeordnet, siehe Kapitel 15. Weitere Informationen zum sicheren Umgang erhalten Sie unter dem GISCODE bei GISBAU. Kontaktdaten: Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Königsberger Straße 29, 60487 Frankfurt am Main, www.wingisonline.de, Telefonnummer: 069 4705-310

Für weitere Informationen, siehe auch Technisches Merkblatt zum Produkt.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Werttyp (Art der Exposition)	Zu überwachende Parameter	Grundlage
Quarz (Sand, Feinanteil < 12µm unter 1 %)	14808-60-7	TWA (Atembarer Staub)	0,1 mg/m³	2004/37/EC
Weitere Information: Karzinogene oder Mutagene				
Calciumhydroxid	1305-62-0	TWA (Alveolengängige Fraktion)	1 mg/m³	2017/164/EU
Weitere Information: Indikativ				
		STEL (Alveolengängige Fraktion)	4 mg/m³	2017/164/EU
Weitere Information: Indikativ				
		AGW (Einatembare Fraktion)	1 mg/m³	DE TRGS 900
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(I)				
Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden				

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Überwachungsverfahren: TRGS 402

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen

Zur Verminderung der Staubeentwicklung sollten geschlossene Systeme (z.B. Silo mit Förderanlage), örtliche Absaugungen oder andere technische Steuereinrichtungen, z.B. Putzmaschinen oder Durchlaufmischer mit besonderer Zusatzausrüstung zur Stauberfassung, verwendet werden.

Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut sollte vorhanden sein.

Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten.

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz : Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

Handschutz

Material : Nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe

Durchbruchzeit : 480 min

Handschuhdicke : 0,8 mm

Anmerkungen : Schutzhandschuhe gemäß EN 388. z.B.:KCL 102 Sahara® Top ((Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de), oder gleichwertige. Es sind keine Chemikalienschutzhandschuhe (Kat. III) erforderlich. Durchfeuchtete Handschuhe wechseln. Handschuhe zum Wechseln bereithalten. Nach dem Händewaschen verlorengegangenes Hautfett durch fetthaltige Hautsalben ersetzen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer). Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Haut- und Körperschutz : Langärmelige Arbeitskleidung

Atemschutz : Allgemeine Staubgrenzwerte gemäß TRGS 900 beachten: 10 mg/m³ (einatembare Fraktion) und 1,25 mg/m³ (alveolengängige Fraktion); Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor 4.

Einatmen von Partikeln vermeiden.

Anmischen und Umfüllen trockener Mörtel in offenen Systemen :

Die Einhaltung der Arbeitsgrenzwerte ist durch wirksame staubtechnische Maßnahmen, z.B. lokale Absaugeinrichtungen, sicherzustellen. Falls dies nicht möglich ist, sind partikelfiltrierende Halbmasken des Typs FFP2 (geprüft nach EN 149) zu verwenden.

Händische Verarbeitung der gebrauchsfertigen Mörtel :

Kein Atemschutz erforderlich.

Maschinelle Verarbeitung von Mörtel : Kein Atemschutz erforderlich.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Luft	: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Boden	: Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Wasser	: Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	: Pulver
Farbe	: cremefarben
Geruch	: kein(e,er)
Geruchsschwelle	: Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	: Nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich	: nicht zutreffend
Entzündlichkeit	: Dieses Produkt ist nicht entzündlich.
Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze	: nicht zutreffend
Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze	: nicht zutreffend
Flammpunkt	: nicht zutreffend



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar

pH-Wert : > 11,5 (20 °C)
Konzentration: 10 %
(wässrige Suspension)

Viskosität
Viskosität, dynamisch : nicht zutreffend

Auslaufzeit : nicht zutreffend

Löslichkeit(en)
Wasserlöslichkeit : gering löslich

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser : nicht bestimmt

Dichte : nicht zutreffend

Schüttdichte : ca. 1.150 - 1.500 kg/m³ (20 °C)

Relative Dampfdichte : nicht zutreffend

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften : Nicht anwendbar

Selbstentzündung : nicht selbstentzündlich

Verdampfungsgeschwindigkeit : nicht zutreffend



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen Keine Informationen verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Wassereintritt und Feuchtigkeit während der Lagerung vermeiden (das Gemisch reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch und erhärtet).

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe Reagiert exotherm mit Säuren; das feuchte Produkt ist alkalisch und reagiert mit Säuren, Ammoniumsalzen und unedlen Metallen, z.B. Aluminium, Zink, Messing. Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche
Zersetzungsprodukte Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Produkt:

Akute orale Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:

Verursacht Hautreizungen.

Inhaltsstoffe:

Portlandzement:

Verursacht Hautreizungen.

Calciumhydroxid:

Spezies

Kaninchen
Verursacht Hautreizungen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Schwere Augenschädigung/-reizung

Produkt:

Verursacht schwere Augenschäden.

Inhaltsstoffe:

Portlandzement:

Verursacht schwere Augenschäden.

Calciumhydroxid:

Spezies

Kaninchen

Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität

Produkt:

Gentoxizität in vitro

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Produkt:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Entwicklungsschädigung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Inhaltsstoffe:

Portlandzement:

Expositionswege

Einatmung

Bewertung

Kann die Atemwege reizen.

Calciumhydroxid:

Expositionswege

Einatmung

Bewertung

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationstoxizität

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Weitere Information

Produkt:

Das Produkt ist nicht als solches geprüft. Das Gemisch ist gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 1272/2008 eingestuft. (Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

Produkt:

Allgemeine Angaben : Zement kann vorhandene Erkrankungen der Haut, Augen und Atemwege verschlimmern, z.B. bei Lungenemphysemen oder Asthma.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen : Das Produkt ist nicht als solches geprüft. Das Gemisch ist gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 1272/2008 eingestuft. (Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizität

Produkt:

Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation : Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Produkt:

Mobilität : Nicht anwendbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise

Ökotoxische Wirkungen, insbesondere aquatische Toxizität sind nur bei Freisetzung größerer Mengen in Verbindung mit Wasser durch pH-Wert-Verschiebung möglich.
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse Punkt 15 im Sicherheitsdatenblatt beachten.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Für die richtige Verschlüsselung und Bezeichnung der anfallenden Abfälle ist der Verwender verantwortlich.

Bei empfohlener Anwendung kann der Abfallschlüssel entsprechend dem Code des europäischen Abfallkatalog (EAK) gewählt werden. Anbruch- und Restmengen können weiterverwendet werden. Nur nicht verwertbare Reste mit Wasser mischen und aushärten lassen. Ausgehärtete Produktreste können als Gewerbeabfall oder Bauschutt unter den Abfallschlüsselnummern 17 01 01 oder 10 13 14 entsorgt werden.

Nicht ausgehärtete Produktreste unter der empfohlenen Abfallschlüsselnummer entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen

Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das ungebrauchte Produkt zu entsorgen.

Restentleerte Verpackungen werden über Entsorgungssysteme wiederverwertet.

Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt

17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten

(*) gefährlicher Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Informationen verfügbar.

Nicht anwendbar

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Entfällt

WGK 1 schwach wassergefährdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

ZP1 zementhaltige Produkte, chromatarm (Chromatgehalt ≤ 2 ppm)

Richtlinie 2004/42/EG

unterliegt nicht der Richtlinie 2004/42/EG

Nicht anwendbar

Die Beschränkungsbedingungen für folgende Einträge sollten berücksichtigt werden:
(78)

Beschäftigungsbeschränkungen nach den
Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.
Beschäftigungsbeschränkungen nach der
Mutterschutzrichtlinienverordnung (EG 92/85/EWG) für werdende oder
stillende Mütter beachten.
Der Zement in diesem Produkt ist chromatreduziert. Personen die an
Chromatallergie leiden sollten dieses Produkt nicht verarbeiten.
BGV A1 Grundsätze der Prävention
TRGS 559 beachten.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Keine Informationen verfügbar.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind durch Markierungen am linken Rand gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Die Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Volltext der H-Sätze

H315	: Verursacht Hautreizungen.
H318	: Verursacht schwere Augenschäden.
H335	: Kann die Atemwege reizen.

Volltext anderer Abkürzungen

Eye Dam.	: Schwere Augenschädigung
Skin Irrit.	: Reizwirkung auf die Haut
STOT SE	: Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben

Die Bewertung erfolgte nach Artikel 6 Absatz 5 und Anhang I der



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

StoLevell Uni

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Ausstellender Bereich

Abteilung TIQAS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen
e.volz@sto.com

Produktnummer
DE / DE

PROD0907