

PROFILÉS EXTÉRIEURS EN PLÂTRE

Notre vaste gamme de produits de profilés pour enduits extérieurs couvre les domaines des profilés de protection des bords, des profilés de base, des profilés de jonction et de connexion, des cornières de redressement de câbles et des profilés pour joints de dilatation.

Ils peuvent être installés rapidement et facilement et grâce à notre gaufrage CATNIC unique, nous vous garantissons une qualité au plus haut niveau.

Profilés de base en plâtre

Profilé de base

Protection contre la corrosion grâce au revêtement PVC. Avec l'armier.



Putzsockelpro I, Putzpro I pour une formation précise du support

6225

Longueur en cm : 250 | 300

Déclaration de performance : 6225 P88

Épaisseur du plâtre in mm : 14

UE 1 paquet = barres : 25

Matériau : tôle d'acier galvanisée avec revêtement PVC blanc

BUITENGIPSPROFIELEN

Ons uitgebreide productassortiment buitenpleisterprofielen omvat de gebieden randbeschermingsprofielen, basisprofielen, verbindings- en verbindingsprofielen, kabelrichthoeken en dilatatievoegprofielen.

Ze zijn snel en eenvoudig te plaatsen en dankzij onze unieke CATNIC-reliëf garanderen wij kwaliteit op het hoogste niveau.

Gipsbasisprofielen

Basis profiel

Bescherming tegen corrosie dankzij PVC-coating. Met druiprand.



Putzsockelpro I, Putzpro I voor nauwkeurige ondersteuningstraining

6225

Lengte in cm: 250 | 300

Prestatieverklaring: 6225 P88

Gipsdikte in mm : 14

EU 1 pak = repen: 25

Materiaal: verzinkt plaatstaal met witte PVC-coating

AUßENPUTZPROFILE

Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen für den Aussenputz deckt die Bereiche Kantenschutzprofile, Sockelprofile, Ab- und Anschlussprofile, Drahrichtwinkel bis hin zu Dehnfugenprofilen ab.

Sie lassen sich schnell und einfach montieren und durch unsere einzigartige CATNIC-Prägung garantieren wir Ihnen Qualität auf höchstem Niveau.

Putzsockelprofile

Sockelprofil

Korrosionsschutz durch PVC-Überzug.
Mit Tropfkante.



Putzsockelprofil, Putzprofil zur exakten Sockelbildung

6225

Länge in cm : 250 | 300

Leistungserklärung : 6225 P88

Putzstärke in mm : 14

VPE 1 Bund = Stäbe : 25

Werkstoff : verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß