

BossCover



EPDM Primer



Description du produit

BossCover Primer est un primaire d'adhérence à base de caoutchouc polymère. Cette formule à haute viscosité favorise une couverture uniforme sur les supports horizontaux et verticaux.

Application de base

BossCover Primer est utilisé pour préparer l'EPDM BossCover pour une meilleure adhérence des bandes adhésives et des mastics BossCover. BossCover Primer peut être appliqué sur tous les supports tels que le béton, les panneaux OSB, le contreplaqué et les surfaces métalliques. BossCover Primer est principalement utilisé comme primaire pour le collage des bandes auto-adhésives et pour la réalisation des joints. Le BossCover Primer peut également être utilisé pour maintenir la membrane EPDM en position repliée pendant l'application du primaire sur le joint.

Restrictions

Ne pas utiliser pour nettoyer la membrane.

Le talc, la poussière, l'huile, le verglas, la neige ou l'humidité empêchent une bonne adhérence.

Des surfaces propres et sèches sont indispensables.

Ne pas utiliser sur les membranes de toiture en PVC ou TPO.

Ne pas utiliser sur les isolants en polystyrène extrudé ou expansé.

Lorsque la température de pose est inférieure à 4°C, il faut veiller à éviter la condensation sur la surface du primaire.

Ne pas utiliser sur les marchés réglementés par les COV (composés organiques volatils).

La durée de conservation est limitée après ouverture.

AVANTAGES

Formule à haute viscosité

→ Assure une couverture uniforme, sans bavures ni flaques

Séchage rapide

→ Accélère l'installation

Formule polymère unique

→ Longue durée de vie

Primaire à double fonction

→ Maintient la membrane en position repliée pendant l'application du primaire

Fiche technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Valeurs typiques
Couleur	Rouge
Matières solides	15%
Poids par 3,8 L	3.06 kg
Taux en COV	685 g/L

Propriétés d'application	
Température de traitement idéale	A partir de 10°C
Consommation	2,5-3 m ² /litre

Application

Préparation de la surface

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse, donc également de débris, d'huile ou de couches non adhérentes. Nettoyez au besoin la surface avec un produit de nettoyage adapté aux membranes EPDM.

Application

1. Secouez ou mélangez bien le BossCover Primer avant son utilisation et mélangez-le toutes les 15 à 20 minutes pendant son utilisation.
2. Ne pas diluer BossCover Primer.
3. Ne pas fumer en utilisant le primaire.
4. Lorsque les surfaces sont sèches, appliquez le BossCover Primer avec une éponge abrasive entièrement saturée. Appliquez le primaire sur une zone plus large que la zone de collage effective afin de garantir une couverture complète. NOTE : Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou en cas de condensation.
5. Vérifiez que le primaire est sec au toucher. Le temps de séchage (moins de 20 minutes) varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité. Le primaire sera visuellement brillant et collant au toucher.
6. Pendant l'utilisation, gardez le couvercle sur la boîte autant que possible pour éviter l'évaporation des solvants. Lorsque vous avez terminé, fermez le couvercle et stockez le primaire selon les recommandations. Après ouverture, le primaire a une durée de conservation limitée.
7. La force d'adhérence maximale est atteinte après environ 48 heures.

Couleur

Rouge

Conditionnement

BossCover Primer 1L
BossCover Primer 4L

Stockage et durée de conservation

Le matériau doit être stocké dans son emballage d'origine fermé à une température entre 5°C et 43°C. Sa durée de conservation est de 24 mois dans l'emballage fermé.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre produit adhésif, lisez attentivement la fiche de produit pour toutes les mesures de santé et de sécurité importantes.

Responsabilité

Les informations données sont le fruit de nos essais et de notre expérience et sont d'ordre général. Celles-ci n'impliquent aucune responsabilité. C'est la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer un test pour contrôler la compatibilité du produit pour l'application souhaitée.