



Spraybond+



BossCover



Productomschrijving

BossCover Spraybond Plus is een hittebestendige contactlijm, speciaal ontwikkeld voor de dakdekkersbranche voor het verlijmen van diverse soorten EPDM op alle ondergronden. Het geeft een uitzonderlijk krachtige hechting op vele materialen zoals hout, beton, metaal, alu-gecacheerde en bitumen gecacheerde isolatieplaten, etc. Verwerking is mogelijk zonder aansluiting op een compressor met een bij het systeem leverbaar professioneel spuitpistool. Het is daarmee een ideale oplossing voor het werken op locatie of op plaatsen waar geen persluchtaansluiting aanwezig is. De BossCover Spraybond Plus is een unieke en milieuvriendelijke contactlijm die vrij is van Cfk's (Chloorfluorkoolwaterstoffen) en andere schadelijke oplosmiddelen.

Hoofdtoepassing

BossCover Spraybond Plus is geschikt voor het verlijmen van BossCover EPDM op alle soorten ondergronden. Door het hoge aantal vaste stoffen en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en veilig in gebruik.

Beperkingen

Niet geschikt voor EPS zonder cachering.

VOORDELEN

- Zeer krachtig
- Hittebestendig
- Economisch in gebruik
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar
- DCM (Dichloormethaan) en toluen vrij

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 graden
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +140°C
Verbruik	Drukvat: 60-70 gram/m ² - Spuitbus: idem
Open tijd	4-6 min
Maximale opbrengst	Drukvat: 140 m ² - Spuitbus: 4 m ²
Vaste stoffen	45 %
Kleur	Groen
Spray patroon	WEB
VOC	544 g/l

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergronden moeten droog, vrij van stof en vet of verontreiniging zijn. Let op: bij sommige kunststoffen zoals bv. PVC en polystyreenschuim dient de toepasbaarheid van de Spraybond Plus eerst getest te worden. De lijm heeft een hoge aanvangshechting en een gunstige droog- en open tijd.

Toepassing

De contactlijm verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten (altijd 2-zijdig aanbrengen). Indien mogelijk een (nat) verbruik van 200 gr/m² aanhouden voor de perfecte verbinding. Na 2-4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij een zeer poreuze/ zuigende ondergrond goed controleren of er voldoende contact is tussen de beiden lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen. Vermijd hierbij wel gedeeltes met teveel lijm.

Nuttige tips:

1. Ter hoogte van naadverbindingen geen lijm aanbrengen
2. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal

Om de spuitmond en neusstuk van het pistool te reinigen is het gebruik van Spraybond Plus Cleaner aan te bevelen. Bij een hardnekkige verstopping van de drukslang, is het gebruik van de BossCover Tube Cleaner aan te raden.

Kleur

Groen

Verpakking

BossCover Spraybond Plus 750 ml spuitbus 2 m²/st 12st/ds

BossCover Spraybond Plus 19 kg ± 70 m²/st

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking op een droge- en vorstvrije plaats. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Niet in besloten ruimtes gebruiken zonder voldoende ventilatie en/of adembescherming. De houdbaarheid bedraagt 12 maanden bij opslag zoals aanbevelen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.