



MAPETHERM FIBER
Déclaration de performance
Nr CPR-PL1/221

DÉCLARATION DE PERFORMANCE NR CPR-PL1/221

- 1) Code d'identification unique du type de produit : **MAPETHERM FIBER**
- 2) Utilisation(s) prévue(s): **Mortier de plâtre fabriqué en usine, à usage général (GP), destiné à une utilisation extérieure et intérieure sur murs, plafonds, colonnes et cloisons**
- 3) Producteur: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 998-1 :2016**

Organisme(s) notifié(s) : **Aucune tâche pour l'organisme notifié**

6) Propriétés de performance déclarées :

Caractéristiques essentielles	Propriétés fonctionnelles
Réaction au feu Absorption d'eau Perméabilité à la vapeur d'eau Adhésion Conductivité thermique/densité Durabilité Substances dangereuses	Classe A1 W _c 2 μ ≤ 20 ≥ 0,7 N/mm² - FP:B 0,36 W/m·K (valeur tabulaire, P=50%) NPD NPD

Les propriétés de performance du produit spécifiées ci-dessus sont cohérentes avec l'ensemble des propriétés de performance déclarées.

Cette déclaration de performance est émise conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

Gliwice, 03/01/2024

.....

La déclaration de performance au format PDF est disponible sur le site Web de Mapei Polska Sp. z o.o.

Note sur la version 1 : Première édition

MAPETHERM FIBER
MARQUAGE CE
 Annexe au DWU n° CPR-PL1/221



	MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
24 CPR-PL1/221 EN 998-1 MAPETHERM FIBER <i>Mortier de plâtre fabriqué en usine, à usage général (GP), destiné à une utilisation extérieure et intérieure sur murs, plafonds, colonnes et cloisons</i>	
Réaction au feu Absorption d'eau Perméabilité à la vapeur d'eau Adhésion Conductivité thermique/densité	Classe A1 W_c 2 $\mu \leq 20$ $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$ - FP:B $0,36 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (valeur tabulaire, P=50%)



MAPETHERM FIBER
Prestatieverklaring
Nr CPR-PL1/221

PRESTATIEVERKLARING NR CPR-PL1/221

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPETHERM FIBER**
- 2) Beoogd gebruik: **Fabrieksmatig geproduceerde, universele pleistermortel voor gebruik binnen en buiten op muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden.**
- 3) Producent: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Systeem(en) voor het beoordelen en verifiëren van de consistentie van de prestaties : **Systeem 4**
- 5) Geharmoniseerde norm: **EN 998-1 :2016**

Aangemelde instantie(s): **Geen taak voor de aangemelde instantie**

- 6) Gedeclareerde prestatie-eigenschappen:

Essentiële kenmerken	Functionele eigenschappen
Reactie op vuur Wateropname Waterdampdoorlaatbaarheid Hechting Thermische geleidbaarheid/ dichtheid Duurzaamheid Gevaarlijke stoffen	Klasse A1 W_c 2 $\mu \leq 20$ $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$ - FP:B 0,36 W/m·K (tabelwaarde, P=50%) NPD NPD

De hierboven gespecificeerde productprestatie-eigenschappen komen overeen met de set van verklaarde prestatie-eigenschappen.

Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door:

Gliwice, 03/01/2024

.....

De prestatieverklaring in PDF-formaat is beschikbaar op de website van Mapei Polska Sp. z o.o.

Versie 1 Opmerking: Eerste editie

MAPETHERM FIBER
CE-MARKERING
Bijlage bij DWU nr. CPR-PL1/221



	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
24 CPR-PL1/221 EN 998-1 MAPETHERM FIBER <i>Fabrieksmatig geproduceerde, universele pleistermortel voor gebruik binnen en buiten op muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden.</i>	
Reactie op vuur Wateropname Waterdampdoorlaatbaarheid Hechting Thermische geleidbaarheid/dichtheid	Klasse A1 $W_c 2$ $\mu \leq 20$ $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$ - FP:B $0,36 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (tabelwaarde, P=50%)



LEISTUNGSERKLÄRUNG
NR CPR-PL1/221

- Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: **MAPETHERM FIBER**
- Verwendungszweck(e): **Werkseitig hergestellter Allzweck-Putzmörtel (GP) für den Außen- und Innenbereich an Wänden, Decken, Säulen und Trennwänden.**
- Produzent: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel’a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungskonsistenz: **System 4**
- Harmonisierter Standard: **EN 998-1 :2016**

Benannte(r) Stellen:
Keine Aufgabe für die Benannte Stelle

6) Deklarierte Leistungsmerkmale:

Wesentliche Merkmale	Funktionale Eigenschaften
Brandverhalten Wasseraufnahme Wasserdampfdurchlässigkeit Haftung Wärmeleitfähigkeit/Dichte Haltbarkeit Gefährliche Stoffe	Klasse A1 W_c 2 μ ≤ 20 ≥ 0,7 N/mm² - FP:B 0,36 W/m·K (Tabellenwert, P=50%) NPD NPD

Die oben angegebenen Leistungseigenschaften des Produkts stimmen mit den deklarierten Leistungseigenschaften überein.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:

Gliwice, 03/01/2024

.....

Die Leistungserklärung im PDF-Format ist auf der Website von Mapei Polska Sp. z o o verfügbar.

Version 1 Hinweis: Erste Ausgabe

MAPETHERM FIBER
CE-KENNZEICHNUNG
Anlage zur DWU Nr. CPR-PL1/221



	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
24 CPR-PL1/221 EN 998-1 MAPETHERM FIBER <i>Werkseitig hergestellter Allzweck-Putzmörtel (GP) für den Außen- und Innenbereich an Wänden, Decken, Säulen und Trennwänden.</i>	
Brandverhalten Wasseraufnahme Wasserdampfdurchlässigkeit Haftung Wärmeleitfähigkeit/Dichte	Klasse A1 $W_c 2$ $\mu \leq 20$ $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$ - FP:B $0,36 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (Tabellenwert, P=50%)



MAPETHERM FIBER
Deklaracja właściwości użytkowych
Nr CPR-PL1/221

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-PL1/221

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPETHERM FIBER**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), przewidziana do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, sufitach, słupach i ścianach działowych**
- 3) Producent: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 998-1 :2016**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Brak zadań dla jednostki notyfikowanej**

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Absorpcja wody	W_c 2
Przepuszczalność pary wodnej	μ ≤ 20
Przyczepność	≥ 0,7 N/mm² - FP:B
Przewodność cieplna/Gęstość	0,36 W/m·K (wartość tab., P=50%)
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała: **Veronica Squinzi – Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 03/01/2024


MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
ta DWU została podpisana elektronicznie przez:
Veronica Squinzi

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja1 uwaga:	Wydanie pierwsze
-----------------------	-------------------------

MAPETHERM FIBER
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-PL 1/221



	MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
24 CPR-PL1/221 EN 998-1 MAPETHERM FIBER <i>Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), przewidziana do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, sufitach, słupach i ścianach działowych</i>	
Reakcja na ogień Absorpcja wody Przepuszczalność pary wodnej Przyczepność Przewodność cieplna/Gęstość	Klasa A1 $W_c 2$ $\mu \leq 20$ $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$ - FP:B $0,36 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (wartość tab., P=50%)