




Vario KB 1

Enkelzijdige tape

Kenmerken	Mark	Eenheid	Kenmerken en meetwaarden	Standaard
Lijm			Oplosmiddelvrij gemodificeerd acrylaat	-
Ondersteunend materiaal			Speciaal papier met PE-coating	-
Temperatuurbestendigheid		°C	- 30 à + 100	-
Bedrijfstemperatuur		°C	van - 10	-
Milieuvriendelijk	vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, PVC, zware metalen en halogenen			
Passende ondersteuning	Films in PE, PA, PU, PP en aluminium, kraftpapier, metalen, kunststoffen, hardhouten materialen (OSB, spaanplaat, etc.). De steun moet droog, stof- en vetvrij zijn.			
Toepassingsgebieden	Geschikt voor verlijming om aan de binnenkant een luchtdichte laag te vormen.			
Toepassingsnotities	bijvoorbeeld voor het verlijmen van de ISOVER Vario KM en KM Duplex UV-klimaatmembraan voor het afdichten van overlappingen.			
50 jaar garantie op het Vario-systeem	 <p>ISOVER respecteert de garantievoorwaarden voor de kwaliteit van haar luchtdichtheid en vochtigheidsbeschermingssysteem. Niet alleen wordt de pure materiaalwaarde van de betreffende producten vervangen door ISOVER of is hun vervanging gratis, maar ze gaan allemaal gepaard met demontage- en hermontagekosten tot 30.000 euro. De vereisten zijn de deelname van de vakman (advocaat die verantwoordelijk is voor de garantie) tijdens een Vario-training van de ISOVER-academie, het exclusieve en geplande gebruik van de componenten van het Vario-systeem en een succesvolle test van de ventilatiedeur. Meer informatie op www.isover.de</p>			
EMICODE® EC1 PLUS	 <p>ISOVER-producten met het EMICODE® EC1 PLUS-zegel hebben een uitstoot die meer dan tien keer lager is dan die vereist door de EU. Dus na 28 dagen bereiken de TVOC-waarden een maximum van 60 µg / m³ (in plaats van de EU-limiet van 1.000 µg / m³).</p> <p>Zelfs na de eerste test worden de producten herhaaldelijk getest door onafhankelijke laboratoria op monsters van VOS, kankerverwekkende stoffen en oplosmiddelen. Het EMICODE-zegel op ISOVER Vario-producten is dus een teken van hoge duurzame milieukwaliteit, voor gezonde binnenlucht en zeer lage emissies.</p>			
A + (VOC-regeling)	 <p>* Gegevens over het niveau van vluchtige emissies in de binnenlucht die een risico op giftige inademing vormen op een schaal variërend van A + (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).</p>			

Levering verpakking						
Dikte mm	m²/rol	Rol/Pak	Pak/Palet	Lopende meter / rol	Breedte mm	R _D
-	-	5	120	40	60	-
-	-	12	40	20	60	-

De informatie in deze technische informatie komt overeen met de stand van onze kennis en ervaring op het moment van printen (zie printnota). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vormen zij geen garantie in juridische zin, het niveau van kennis en ervaring verandert voortdurend. Zorg ervoor dat u de nieuwste editie van deze technische informatie gebruikt (beschikbaar op internet op "www.isover.de"). De beschreven producttoepassingen kunnen geen rekening houden met de bijzondere omstandigheden van het individuele geval. Controleer daarom of onze producten geschikt zijn voor de specifieke toepassing. Wij leveren uitsluitend op basis van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.