



Information de sécurité

Identification du produit et du fabricant

Noms commerciaux des produits :

Film isolant et de construction Tytan Professional ; Film Tytan Professional pour l'isolation horizontale des fondations ; Film d'isolation et de construction Tytan Euro-Line ; Film isolant et de construction Praxa
Film pare-vapeur Tytan Professional ; Film pare-vapeur Tytan Euro-Line ; Film pare-vapeur Praxa

Utilisation recommandée :

isolation horizontale contre l'humidité, isolation pour réguler la pénétration de la vapeur d'eau.

Producteur: Selena S.A 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56e Tel. +48 71 78 38 301;
Fax: +48 71 78 38 300; kontakt@selena.com

Manipulation et stockage du produit

Le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné et conformément aux recommandations du fabricant. Le produit a une odeur spécifique au film et est sans poussière. Les manipulations inutiles des produits non emballés doivent être évitées - les personnes travaillant sur des travaux de construction doivent être particulièrement prudentes en raison des risques de chocs, de meurtrissures, etc. Les produits doivent être stockés sécurisés sur des palettes, il est recommandé de stocker les palettes à plat, protégées par du papier d'aluminium. et correctement fixés pour éviter tout déplacement, basculement, etc. Le produit doit être stocké dans des locaux secs et couverts pour empêcher l'eau de pénétrer et à une distance de sécurité d'au moins 1,5 m des appareils de chauffage actifs. Vous devez également protéger le produit des rayons directs du soleil.

Le produit ne présente pas de risque d'incendie lors de son utilisation.

Réaction au feu - classe F - en cas d'incendie, des vêtements de protection doivent être utilisés et une protection respiratoire est requise.

Le produit ne présente aucune menace pour la santé et la sécurité lors de son utilisation.

Stockage recommandé à une température ne dépassant pas 25°C ; En raison de la possibilité de fixer les coudes, la durée de stockage dans les conditions mentionnées ci-dessus ne doit pas dépasser plusieurs mois à compter de la date de production.

Tous les conseils et recommandations ci-dessus s'appliquent au produit avant l'installation.

Films produits par Selena S.A. 53-012 Wrocław, ul. Les Wyścigowa 56e ne sont pas classés comme dangereux conformément au règlement CE 1907/2006 (REACH), par conséquent, une FDS n'est pas requise pour eux.

Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter le fabricant.

IBF 21.11.2017

Selena Bulgaria Ltd.	Selena Iberia S.L.U.	Carina Silicones Sp. z o.o.	EURO MGA Product SRL	Selena Ukraine Ltd.
Selena Sulamericana Ltda	FinSelena Oy	Libra Sp. z o.o.	Hamil - Selena Co. Ltd	Selena USA, Inc
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.	Selena Hungária Kft.	Orion Sp. z o.o.	Selena Vostok	
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.	Selena Italia srl	Izolacja Matizol Sp. z o.o.	Kvadro OOO	
Selena Bohemia s.r.o.	Selena CA L.L.P.	Tytan EOS Sp. z o.o.	Selena Slovakia s.r.o.	
Selena Deutschland GmbH	Selena S.A.	Selena România SRL	Selena Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.	



Veiligheidsinformatie

Product- en fabrikantidentificatie

Handelsnamen van producten:

Tytan Professionele isolatie- en constructiefolie; Tytan Professionele folie voor horizontale funderingsisolatie; Tytan Euro-Line isolatie- en constructiefolie; Praxa isolatie- en constructiefolie Tytan Professionele dampremmende folie; Tytan Euro-Line dampschermfolie; Dampremmende folie van Praxa

Aanbevolen gebruik:

horizontale isolatie tegen vocht, isolatie om de penetratie van waterdamp te reguleren.

Producent: Selena S.A 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56e Tel. +48 71 78 38 301;

Fax: +48 71 78 38 300; kontakt@selena.com

Behandeling en opslag van producten

Het product moet worden gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. Het product heeft een filmspecifieke geur en is stofvrij. Onnodige omgang met onverpakte producten moet worden vermeden - mensen die aan bouwwerkzaamheden werken moeten bijzonder voorzichtig zijn vanwege het risico op schokken,

blauwe plekken, enz. Producten moeten veilig op pallets worden opgeslagen, het wordt aanbevolen om pallets plat op te slaan, beschermd met aluminiumfolie, en goed vastgezet om beweging, kantelen enz. te voorkomen.

Het product moet worden opgeslagen in een droge, overdekte ruimte om het binnendringen van water te voorkomen en op een veilige afstand van minimaal 1,5 meter van actieve verwarmingstoestellen. U moet het product ook beschermen tegen direct zonlicht.

Het product levert geen brandgevaar op tijdens gebruik.

Reactie op brand – klasse F – bij brand moet beschermende kleding worden gedragen en is ademhalingsbescherming vereist.

Het product vormt geen bedreiging voor de gezondheid en veiligheid tijdens gebruik.

Aanbevolen opslag bij een temperatuur niet hoger dan 25°C; Vanwege de mogelijkheid om ellebogen te bevestigen, mag de opslagperiode onder de bovengenoemde omstandigheden niet langer zijn dan enkele maanden vanaf de productiedatum.

Alle bovenstaande tips en aanbevelingen zijn van toepassing op het product vóór installatie.

Films geproduceerd door Selena S.A. 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56e is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens EG-verordening 1907/2006 (REACH), daarom is er geen veiligheidsinformatieblad voor vereist.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de fabrikant.

IBF 21.11.2017

Selena Bulgaria Ltd.	Selena Iberia S.L.U.	Carina Silicones Sp. z o.o.	EURO MGA Product SRL	Selena Ukraine Ltd.
Selena Sulamericana Ltda	FinSelena Oy	Libra Sp. z o.o.	Hamil - Selena Co. Ltd	Selena USA, Inc
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.	Selena Hungária Kft.	Orion Sp. z o.o.	Selena Vostok	
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.	Selena Italia srl	Izolacja Matizol Sp. z o.o.	Kvadro OOO	
Selena Bohemia s.r.o.	Selena CA L.L.P.	Tytan EOS Sp. z o.o.	Selena Slovakia s.r.o.	
Selena Deutschland GmbH	Selena S.A.	Selena România SRL	Selena Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.	



Sicherheitsinformation

Identifizierung des Produkts und des Herstellers

Handelsnamen der Produkte:

Tytan Professional Isolier- und Baufolie; Tytan Professional Folie zur horizontalen Isolierung Fundamente; Tytan Euro-Line Isolier- und Baufolie; Praxa Isolier- und Baufolie Tytan Professional Dampfsperrfolie; Tytan Euro-Line Dampfsperrfolie; Praxa Dampfsperrfolie

Empfohlene Verwendung:

horizontale Feuchtigkeitsisolierung, Isolierung zur Regulierung des Wasserdampfdurchtritts.

Hersteller: Selena S.A 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56e Tel. +48 71 78 38 301;

Fax: +48 71 78 38 300; kontakt@selena.com

Handhabung und Lagerung des Produkts

Das Produkt sollte bestimmungsgemäß und gemäß den Empfehlungen des Herstellers verwendet werden.

Das Produkt hat einen folienspezifischen Geruch und ist staubfrei. Unnötiger Umgang mit unverpackten Produkten sollte vermieden werden – Personen, die an Bauarbeiten arbeiten, müssen aufgrund der Möglichkeit von Stößen, Quetschungen usw. besonders vorsichtig sein. Die Produkte sollten gesichert auf Paletten gelagert werden. Es wird

empfohlen, die Paletten flach und mit Folie geschützt zu lagern und ordnungsgemäß befestigt, um ein Verrutschen, Kippen usw. zu verhindern. Das Produkt sollte in trockenen und überdachten Räumen gelagert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, und in einem Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu aktiven Heizgeräten. Sie sollten das Produkt außerdem vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bei Verwendung stellt das Produkt keine Brandgefahr dar.

Brandverhalten - Klasse F - Im Brandfall ist Schutzkleidung zu tragen und Atemschutz erforderlich. Das Produkt stellt bei der Verwendung keine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit dar.

Empfohlene Lagerung bei einer Temperatur von nicht mehr als 25 °C; Aufgrund der Möglichkeit der Biegefixierung sollte die Lagerzeit unter den oben genannten Bedingungen mehrere Monate ab Produktionsdatum nicht überschreiten.

Alle oben genannten Tipps und Empfehlungen gelten für das Produkt vor der Installation.

Folien hergestellt von Selena S.A. 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56e sind gemäß der EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) nicht als gefährlich eingestuft, daher ist für sie kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

Für weitere detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

IBF 21.11.2017

Selena Bulgaria Ltd.	Selena Iberia S.L.U.	Carina Silicones Sp. z o.o.	EURO MGA Product SRL	Selena Ukraine Ltd.
Selena Sulamericana Ltda	FinSelena Oy	Libra Sp. z o.o.	Hamil - Selena Co. Ltd	Selena USA, Inc
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.	Selena Hungária Kft.	Orion Sp. z o.o.	Selena Vostok	
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.	Selena Italia srl	Izolacja Matizol Sp. z o.o.	Kvadro OOO	
Selena Bohemia s.r.o.	Selena CA L.L.P.	Tytan EOS Sp. z o.o.	Selena Slovakia s.r.o.	
Selena Deutschland GmbH	Selena S.A.	Selena România SRL	Selena Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.	



Informacje na temat bezpieczeństwa

Identyfikacja wyrobu i producenta

Nazwy handlowe produktów:

Tytan Professional folia izolacyjno-budowlana; Tytan Professional folia do izolacji poziomej fundamentów; Tytan Euro-Line folia izolacyjno-budowlana; Praxa folia izolacyjno-budowlana Tytan Professional folia paroizolacyjna; Tytan Euro-Line folia paroizolacyjna; Praxa folia paroizolacyjna

Zalecane przeznaczenie: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wykonanie izolacji do regulacji przenikania pary wodnej.

Producent: Selena S.A 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56e Tel. +48 71 78 38 301;
Fax: +48 71 78 38 300; kontakt@selena.com

Postępowanie z wyrobem i jego magazynowanie

Wyrób należy stosować zgodnie z jego zamierzonym zastosowaniem i według zaleceń producenta. Wyrób posiada zapach specyficzny dla folii, nie pyli, nie kurzy. Należy unikać niepotrzebnego przenoszenia wyrobów niezapakowanych – osoby pracujące przy pracach budowlanych muszą wykazać szczególną ostrożność ze względu na możliwość uderzenia, obtłuczenia itp. Wyroby należy składować zabezpieczone na paletach, zaleca się składowanie palet na płasko zabezpieczone folią i odpowiednio spięte aby zapobiec ich przesunięciu, przechylaniu itp. Wyrób należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach aby zapobiec przedostaniu się wody oraz w bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m od czynnych urządzeń grzewczych. Należy również zabezpieczyć produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Wyrób nie stanowi niebezpieczeństwa pożarowego podczas jego stosowania.

Reakcja na ogień – klasa F – w przypadku pożaru należy stosować odzież ochronną oraz wymagane jest zastosowanie ochrony dróg oddechowych.

Wyrób nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Zalecane przechowywanie w temperaturze nie przekraczającej 25°C; czas przechowywania w w/w warunkach ze względu na możliwość utrwalenia zgięć nie powinien przekraczać kilku miesięcy od daty produkcji.

Wszelkie powyższe wskazówki i zalecenia dotyczą wyrobu przed zabudowaniem.

Folie produkowane przez Selena S.A 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56e w myśl Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH) nie są klasyfikowane jako niebezpieczne dlatego karta charakterystyki MSDS nie jest dla nich wymagana.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji prosimy o kontakt z producentem.

IBF 21.11.2017

Selena Bulgaria Ltd.	Selena Iberia S.L.U.	Carina Silicones Sp. z o.o.	EURO MGA Product SRL	Selena Ukraine Ltd.
Selena Sulamericana Ltda	FinSelena Oy	Libra Sp. z o.o.	Hamil - Selena Co. Ltd	Selena USA, Inc
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.	Selena Hungária Kft.	Orion Sp. z o.o.	Selena Vostok	
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.	Selena Italia srl	Izolacja Matizol Sp. z o.o.	Kvadro OOO	
Selena Bohemia s.r.o.	Selena CA L.L.P.	Tytan EOS Sp. z o.o.	Selena Slovakia s.r.o.	
Selena Deutschland GmbH	Selena S.A.	Selena România SRL	Selena Yapi Malzemeleri Ltd.Şti.	