VENTI MAX F

PRODUCT
ROCKWOOL minerale steenwolplaten met glasvezelbekleding voor thermische isolatie

TOEPASSING
Niet-brandbare isolatie van wanden met paneelgevels (bijv. Platen, bekledingen, panelen), wanden met stenen gevels, glas, benige wanden, vliesgevels, drielaagse wanden, scheidingswanden, funderingsmuren met drie lagen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Instellingen	Waarde
Thermische geleidbaarheid verklaard:	λ_D = W/mK to 0,036 W/mK
Brandreactieklasse	klasse A1
Productcode	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
Poolse standaard	EN 13162:2012
CE-conformiteitscertificaat	1390-CPR-0296/11/P
Certificaat van hygiëne	HK/B/0439/02/2011

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Thermische geleidbaarheid R_D[m²•K/W]	Aantal panelen per pakket [stuks]	Aantal m² per pakket [m²]	Aantal pakketten per pallet [stuks]	Aantal m² per pallet [m²]
1000	600	80	2,2	6	3,6	25	90
1000	600	100	2,75	4	2,4	30	72
1000	600	120	3,3	4	2,4	25	60
1000	600	140	3,85	3	1,8	25	45
1000	600	150	4,15	4	2,4	20	48
1000	600	160	4,45	3	1,8	25	45
1000	600	180	5	3	1,8	20	36
1000	600	200	5,55	3	1,8	20	36

Aanvullende informatie
ROCKWOOL-producten worden vervaardigd en aangeboden op de Poolse markt in overeenstemming met de geldende regelgeving.

VENTI MAX F

PRODUIT

Panneaux en laine de roche minérale ROCKWOOL avec doublure en fibre de verre pour l'isolation thermique

APPLICATION

Isolation non inflammable des murs avec des façades en panneaux (ex. Tôles, revêtements, panneaux), des murs avec des façades en pierre, verre, murs osseux, murs-rideaux, murs à trois couches, murs de séparation, murs de fondation à trois couches.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Paramètres	Valeur
Conductivité thermique déclarée:	λ_D = W/mK to 0,036 W/mK
Classe de réaction au feu	Classe A1
Code produit	MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
Norme polonaise	EN 13162:2012
Certificat de conformité CE	1390-CPR-0296/11/P
Certificat d'hygiène	HK/B/0439/02/2011

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Epaisseur [mm]	Conductivité thermique R_D[m²•K/W]	Nombre de panneaux par emballage [pièces]	Nombre de m² par emballage [m²]	Nombre d'emballage par palette [pièces]	Nombre de m² par palette [pièces]
1000	600	80	2,2	6	3,6	25	90
1000	600	100	2,75	4	2,4	30	72
1000	600	120	3,3	4	2,4	25	60
1000	600	140	3,85	3	1,8	25	45
1000	600	150	4,15	4	2,4	20	48
1000	600	160	4,45	3	1,8	25	45
1000	600	180	5	3	1,8	20	36
1000	600	200	5,55	3	1,8	20	36

Informations complémentaires

Les produits ROCKWOOL sont fabriqués et proposés sur le marché polonais conformément à la réglementation en vigueur.