

Blocs cellulaires (Gros-œuvre)

Blocs en béton cellulaire avec une surface plane et texturée assurant une adhérence suffisante.

Caractéristiques techniques

- Conductivité thermique 0,123 W/mK

Qualité

- Norme produit EN 771-4:2011+A1:2015
- Usage prévu Dans les murs, colonnes et cloisons en maçonnerie
- Réaction au feu A1

Versions



286101



286102



286103



286104



286105



286107



286108

No d'article	Dimensions	Poids net	Unité de commande	Quantité par pal
286101	60.0 x 5.0 x 20.0 cm	3 kg	160	160
286102	60.0 x 7.0 x 20.0 cm	4,20 kg	112	112
286103	60.0 x 10.0 x 20.0 cm	6 kg	80	80
286104	60.0 x 15.0 x 20.0 cm	9 kg	48	48
286105	60.0 x 20.0 x 20.0 cm	12 kg	56	56
286107	60.0 x 7.0 x 40.0 cm	8,40 kg	84	84
286108	60.0 x 10.0 x 40.0 cm	12 kg	60	60

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 03-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929