

# Cellenbeton (Ruwbouw)

Blokken in cellenbeton met een vlak gestructureerd oppervlak waardoor ze voldoende hechting waarborgen.

## Technische kenmerken

- Thermisch geleidbaarheid 0,123 W/mK

## Kwaliteit

- Product Norm EN 771-4:2011+A1:2015
- Beoogd gebruik In gemetselde wanden, kolommen en scheidingswanden
- Reactie bij brand A1

## Uitvoeringen



286101



286102



286103



286104



286105



286107



286108

Artikelnr	Afmetingen	Netto gewicht	Bestelh.	Aantal st per pal
286101	60.0 x 5.0 x 20.0 cm	3 kg	160	160
286102	60.0 x 7.0 x 20.0 cm	4,20 kg	112	112
286103	60.0 x 10.0 x 20.0 cm	6 kg	80	80
286104	60.0 x 15.0 x 20.0 cm	9 kg	48	48
286105	60.0 x 20.0 x 20.0 cm	12 kg	56	56
286107	60.0 x 7.0 x 40.0 cm	8,40 kg	84	84
286108	60.0 x 10.0 x 40.0 cm	12 kg	60	60

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 03-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929