



Ouverture
supérieure



15°-90°



GLU 0051 - Fenêtre en bois-polyuréthane

Une fenêtre tournante réalisée dans une technologie de noyau en bois recouvert de polyuréthane sous pression, en couleur blanc, avec verre à économie d'énergie, recommandé pour les pièces à forte humidité, par exemple les salles de bain, les cuisines.



Grâce à l'utilisation de solutions ThermoTechnology™ avec traitement du bois à haute température utilisé pour la production de noyau, le bois est plus durable et stable et les fenêtres ont de meilleurs paramètres d'isolation.



Ventilation puissante intégrée à la poignée d'ouverture

Garantie

- Garantie – 10 ans
- Garantie pour les raccords en acier dans les fenêtres - 15 ans
- Garantie pour les profilés de fenêtres en bois et polyuréthane - 15 ans
- Garantie sur le verre - 20 ans



* Pour les fenêtres montées avec kits d'isolation BDX. Disponible dans les 2 ans suivant l'achat des fenêtres, après l'envoi du questionnaire d'extension de garantie. Le texte intégral de la garantie est disponible sur velux.pl

Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur www.velux.pl/gwarancja

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Cracowie 34

02-255 Varsovie

KRS n° 000018788 Tribunal de première instance de la capitale Varsovie, 13e division commerciale Capital social 5 188 425 PLN NIP 521-009-18-91

Zalety produktu

Le système d'ouverture supérieur est

- *Ouverture, fermeture, aération sans besoin de flexion,
- *Fonctionnement confortable, même lorsque vous placez des meubles sous la fenêtre, sans avoir besoin d'atteindre la poignée de porte inférieure

Matériaux de haute qualité

- *La construction à noyau en bois, recouverte de polyuréthane blanc peint à la pression, offre une résistance à l'humidité et une durabilité complètes pendant de nombreuses années **Construction ThermoTechnology™**

- *Grands paramètres isolants de la structure avec le noyau fait en bois modifié thermiquement avec une stabilité, une isolation et une durabilité supérieures

- *Profils de fenêtre étroits, meilleur accès à la lumière et plus d'énergie solaire gratuite

- *3. classe de perméabilité à l'air grâce au système de joints, protégeant du vent et du froid

Systèmes de ventilation

- *Ventilation continue sans pollution avec la fenêtre fermée
- *Ventilation puissante intégrée à la poignée d'ouverture
- *Disponible et facile à entretenir ou à remplacer le filtre à air

Service confortable

- *Nettoyage facile de la vitre grâce à la rotation du vantail à 180° et un verrou bloquant la fenêtre de lavage
- *Protection contre la possibilité d'ouverture par les enfants ou le vent fort grâce au loquet situé dans la partie supérieure de l'aile
- *La haute qualité du châssis et de la surface du cadre permet un nettoyage facile

Installation facile d'une large gamme d'équipements supplémentaires

- Supports montés en standard pour une installation facile et rapide des stores enrouleurs et des stores dans le système Pick & Click®
- Installation facile de la commande électrique VELUX INTEGRA® dans le système io-homecontrol® avec le moteur caché sous le volet de ventilation

Garantie VELUX

- Même une garantie VELUX de 20 ans

Sécurité et confort

- Résistance aux chocs élevée de 3ème classe, protège contre l'ouverture involontaire de la fenêtre en cas de choc de l'extérieur

Paramètres techniques

U _w	U _g	g	τ _v	τ _{UV}	R _w (C; C _{tr}) dB	Résistance aux chocs (classe)	Capacité de ventilation à une différence de pression de 10 Pa (m ³ / h)
1,3	1,0	0,46	69%	22%	31 (-2;-5)	3	de 23 à 50*

*en fonction de la largeur de la fenêtre



Ouverture
supérieure



15°-90°



Tableau des dimensions de la fenêtre GLU 0051

	55 cm	66 cm	78 cm	Recommandé pour l'assemblage w dachu o kącie nachylenia:
78 cm	GLU CK02 0,22			recommandé comme fenêtre supplémentaire
98 cm			GLU MK04 0,47	recommandé comme fenêtre supplémentaire
118 cm	GLU FK06 0,47		GLU MK06 0,59	52°-90°
140 cm	GLU FK08 0,58		GLU MK08 0,72	41°-54°
160 cm			GLU MK10 0,85	35°-44°

Copie fine - surface en verre en m²

VELUX Polska Sp. z o.o.

ul. Cracovie 34

02-255 Varsovie

KRS n ° 0000018788 Tribunal de première instance de la capitale Varsovie, 13e division commerciale Capital social 5 188 425 PLN NIP 521-009-18-91