



Ouverture
supérieure



15°-90°



GLU 0051 - Hout-polyurethaan raam

Een draaiend raam gemaakt van houtkerntechnologie bedekt met polyurethaan onder druk, in witte kleur, met energiebesparend glas, aanbevolen voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld badkamers, keukens.



Dankzij het gebruik van ThermoTechnology™-oplossingen met houtbehandeling op hoge temperatuur die wordt gebruikt voor kernproductie, is het hout duurzamer en stabiel en hebben de ramen betere isolatieparameters.



Krachtige ventilatie geïntegreerd in de openingshandgreep

Garantie

- Garantie - 10 jaar
- Garantie voor stalen fittingen in ramen - 15 jaar
- Garantie op houten en polyurethaan raamprofielen - 15 jaar
- Glasgarantie - 20 jaar



* Voor ramen voorzien van BDX-isolatiekits. Beschikbaar binnen 2 jaar na aankoop van de ramen, na verzending van de uitgebreide garantievrage lijst. De volledige tekst van de garantie is beschikbaar op velux.pl

GEDetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.velux.pl/gwarancja

VELUX Polska Sp. z o.o.

ul. Krakau 34

02-255 Warschau

KRS nr. 000018788 Warschau Capital Court of First Instance, 13th Commercial Division Kapitał 5 188 425 PLN NIP 521-009-18-91

Productvoordelen

Het bovenste openingssysteem is

- * Openen, sluiten, ventilatie zonder buigen,
- * Comfortabele bediening, zelfs bij het plaatsen van meubels onder het raam, zonder dat u naar de onderste deurklink hoeft te reiken

Hoogwaardige materialen

- * Houten kernconstructie, bedekt met onder druk geperst wit polyurethaan, biedt jarenlang volledige vochtbestendigheid en duurzaamheid ThermoTechnology™ constructie
- * Grote isolerende parameters van de structuur met de kern van thermisch gemodificeerd hout met superieure stabiliteit, isolatie en duurzaamheid
- * Smalle raamprofielen, betere toegang tot licht en meer gratis zonne-energie
- * 3. luchtdoorlatendheidsklasse dankzij het systeem van afdichtingen, bescherming tegen wind en kou

Ventilatiesystemen

- * Continue ventilatie zonder vervuiling met gesloten raam
- * Krachtige ventilatie geïntegreerd in de openingshandgreep
- * Beschikbaar en eenvoudig te onderhouden of vervangen van het luchtfilter

Comfortabele service

- * Gemakkelijke reiniging van het glas dankzij de 180° bladrotatie en een slot dat het wasvenster blokkeert
- * Bescherming tegen de mogelijkheid van opening door kinderen of sterke wind dankzij de grendel in het bovenste deel van de vleugel
- * De hoge kwaliteit van het chassis en het frame maakt het mogelijk gemakkelijk schoon te maken

Eenvoudige installatie van een breed scala aan extra apparatuur

Standaard gemonteerde beugels voor snelle en eenvoudige installatie van rolgordijnen en jaloeziën in het Pick & Click®-systeem
Eenvoudige installatie van de VELUX INTEGRA® elektrische bediening in het io-homecontrol® systeem met de motor verborgen onder de ventilatieklep

VELUX garantie

Zelfs 20 jaar VELUX-garantie

Veiligheid en comfort

Hoge 3e klasse slagvastheid, beschermt tegen onbedoeld openen van het raam bij een aanrijding van buitenaf

technische parameters

U _w	U _g	g	τ _v	τ _{uv}	R _w (C; C _{tr}) dB	Impact weerstand (klasse)	Ventilatiecapaciteit bij een drukverschil van 10 Pa (m ³ / h)
W/(m ² K)	W/(m ² K)						de 23 à 50*
1,3	1,0	0,46	69%	22%	31 (-2;-5)	3	

* afhankelijk van het raam



Bovenste
opening



15°-90°



GLU 0051 Tabel met raamafmetingen

	55 cm	66 cm	78 cm	
78 cm	GLU CK02 0,22			Aanbevolen voor montage w dachu o kącie nachylenia: aanbevolen als extra venster
98 cm			GLU MK04 0,47	aanbevolen als een extra venster
118 cm	GLU FK06 0,47		GLU MK06 0,59	52°-90°
140 cm	GLU FK08 0,58		GLU MK08 0,72	41°-54°
160 cm			GLU MK10 0,85	35°-44°

Kleine lettertjes - glasoppervlak in m²

VELUX Polska Sp. z o.o.

ul. Krakau 34

02-255 Warschau

KRS nr. 0000018788 Warschau Capital Court of First Instance, 13th Commercial Division Kapitaal 5 188 425 PLN NIP 521-009-18-91