

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Déclaration de performance 0101-0064-3

conformément au règlement européen sur les produits de construction n° 305/2011

# Déclaration de performance du produit de construction StoSilco® K

<b>Code d'identification unique du type de produit</b>	PROD0903 StoSilco® K
<b>Utilisation(s) prévue(s)</b>	Enduits aux liants organiques Sur murs extérieurs, plafonds et piliers
<b>Fabricant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	Système 3 (Réaction au feu) Système 4 (s'applique à toutes les autres « Caractéristiques essentielles » du tableau)
<b>Norme harmonisée</b>	EN 15824:2017
<b>Organisme(s) notifié(s)</b>	MPA NRW NB 0432
<b>Document d'évaluation européen</b>	Non pertinent
<b>Évaluation technique européenne</b>	Non pertinent
<b>Organisme d'évaluation technique</b>	Non pertinent
<b>Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique</b>	Non pertinent

## Erklärte Leistung(en)

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Absorption d'eau	W 3	EN 15824:2017
Perméabilité à la vapeur d'eau	V 1	EN 15824:2017
Conductivité thermique	NPD	EN 15824:2017
Durabilité	NPD	EN 15824:2017
Substances dangereuses	NPD	EN 15824:2017
Résistance à la traction	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017

*NPD = no performance determined*

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. La déclaration de performance, conformément au règlement (UE)n305/2011, est délivrée exclusivement par le fabricant susmentionné.

Signé pour et au nom du fabricant par :

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

La version actuellement en vigueur de la déclaration de performance est disponible sous forme électronique sur [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Déclaration de performance 0101-0064-3  
conformément au règlement EU-BauPVO n° 305/2011



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0064-3

10

NB 0432

**PROD0903 StoSilco® K**  
**EN 15824:2017 Enduit aux liants organiques**

Sur les murs, les plafonds et les piliers à l'extérieur

Comportement au feu	A2-s1, d0
Absorption d'eau	W 3
Conductivité thermique	NPD
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Durabilité	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	V 1
Substances dangereuses	NPD

TRADUCTION FRANCAISE LIBRE  
ADAM MATERIAUX

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Prestatieverklaring 0101-0064-3

in overeenstemming met de Europese Bouwproductenverordening nr. 305/2011

# Prestatieverklaring bouwproducten

## StoSilco<sup>®</sup> K

<b>Unieke identificatiecode van het producttype</b>	PROD0903 StoSilco <sup>®</sup> K
<b>Beoogd gebruik</b>	Organische bindmiddelcoatings Op buitenmuren, plafonds en pilaren
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Systeem(en) voor het beoordelen en verifiëren van de consistentie van de prestaties</b>	Systeem 3 (reactie op brand) Systeem 4 (van toepassing op alle andere "Essentiële Kenmerken" in de tabel)
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 15824:2017
<b>Organisme(s) notifié(s)</b>	MPA NRW NB 0432
<b>Europees beoordelingsdocument</b>	Niet relevant
<b>Europese technische beoordeling</b>	Niet relevant
<b>Technische beoordelingsinstantie</b>	Niet relevant
<b>Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie</b>	Niet relevant

### Aangegeven prestatie(s)

Belangrijkste kenmerken	Prestatie	Spécification technique harmonisée
Brandgedrag	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Waterabsorptie	W 3	EN 15824:2017
Waterdampdoorlaatbaarheid	V 1	EN 15824:2017
Thermische geleidbaarheid	NPD	EN 15824:2017
Duurzaamheid	NPD	EN 15824:2017
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 15824:2017
Treksterkte	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017

*NPD = no performance determined*

De prestaties van het bovengenoemde product komen overeen met de aangegeven prestaties. De prestatieverklaring, conform Verordening (EU) nr. 305/2011, wordt uitsluitend door de bovengenoemde fabrikant afgegeven.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

De actueel geldende versie van de prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Prestatieverklaring 0101-0064-3  
volgens EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0064-3

10

NB 0432

**PROD0903 StoSilco® K**  
**EN 15824:2017 Coating met organische bindmiddelen**

Op muren, plafonds en pilaren buiten

Brandgedrag	A2-s1, d0
Waterabsorptie	W 3
Thermische geleidbaarheid	NPD
Hechting	≥ 0,3 MPa
Duurzaamheid	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	V 1
Gevaarlijke stoffen	NPD

VRIJ NEDERLANDSE VERTALING  
ADAM MATERIAUX

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Leistungserklärung 0101-0064-3  
nach EU-BauPVO Nr. 305/2011

# Leistungserklärung für das Bauprodukt StoSilco<sup>®</sup> K

<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	PROD0903 StoSilco <sup>®</sup> K
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Putz mit organischen Bindemitteln Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich
<b>Hersteller</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3 (Brandverhalten) System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 15824:2017
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	MPA NRW NB 0432
<b>Europäisches Bewertungsdokument</b>	Nicht relevant
<b>Europäische Technische Bewertung</b>	Nicht relevant
<b>Technische Bewertungsstelle</b>	Nicht relevant
<b>Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation</b>	Nicht relevant

## Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Wasseraufnahme	W 3	EN 15824:2017
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 1	EN 15824:2017
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2017
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2017
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2017
Haftzugfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017

*NPD = no performance determined*

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Leistungserklärung 0101-0064-3  
nach EU-BauPVO Nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0064-3

10

NB 0432

**PROD0903 StoSilco® K**  
**EN 15824:2017 Putz mit organischen Bindemitteln**

Auf Wänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich

Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W 3
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	V 1
Gefährliche Substanzen	NPD