


08-D 400
08-D 500

Lino 08-D400 en Lino 08-D500 membraam met membraam om een ventilatielaag te creëren

Materiaal:

- HDPE
- Kleur van het noppenmembraan: zwart

Kenmerken:

- Diagonale stijpijzers van 8 mm hoog
- Voor nieuwe gebouwen, reconstructies en renovaties
- Eenvoudige installatie
- Isolatie van gebouwen tegen water en radon
- hoge sterkte

Instructies voor gebruik:

Het honingraatmembraan wordt gebruikt voor de bouw van een gebouw. Het honingraatmembraan is bestand tegen rotatie en blootstelling. Het honingraatmembraan wordt geïnstalleerd op steunen die vrij zijn van geprononceerde tips. Plaats het membraan met spijkers op de structuur en gebruik geharde nagels met een pakking om het te bevestigen. Gebruik dubbelzijdige butylrubbertape voor maximale afdichting van de afdichting. Een drainagelaag voor het oppervlak van het water moet onder de membraanplaat worden voorbereid. Leid de startpagina van het voeringprofiel. Bevestig de voeringprofielen aan elk gat (4 mm diameter, 15 cm steek) met de juiste schroeven of pluggen. Bedek secties van losse materialen, zoals aggregaten, om ze te beschermen tegen ultraviolet licht. Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot dimensionale instabiliteit van het profiel.

Verpakking, opslag en transport:

Verpakt op rollen. Bewaren op een droge en overdekte plaats, niet blootstellen aan direct zonlicht boven 50 ° C.

Normen en certificeringen:

Het product is conform en CE-gemarkeerd in overeenstemming met EN 13967. Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof en weerbestendige rubberen platen, inclusief plastic en rubberen keldervulvellen - Definities en functies

Technische gegevens:

Materiaal	HDPE (High Density Polyethylene)
Hoogte van de cellen [mm]:	8
Massa per eenheid [g/m ²]: Linop 08-D 400	400
Linop 08-D 500	500
Waterdichtheid van 24 tot 60 kPa	Verleden
Druksterkte[kN/m ²] Linop 08-D 400	170
Linop 08-D 500	230
Radon isolatie Linop 08-D 400	nee
Linop 08-D 500	ja
Brandreactieklasse	F

Accessories

- Dubbingprofiel, hoeveelheid 8 mm
- Geharde spijker met zegel
- Butylrubberband van 15 mm x 25 mm



Geplaatst op 21 september 2017.

Deze update is niet van toepassing op dit gegevensblad.