



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit

Mis à jour : 04/01/2023

Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf**SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1 Identifiant du produit :**

Nom commercial :

**Composés de remplissage prêts à l'emploi Knauf
Super Finish
Fill&Finish Light
Pro Spray All Purpose****1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées :**

Utilisation identifiée : Enduits destinés à créer des surfaces lisses et uniformes en intérieur. Ils peuvent être appliqués à la main ou à la machine.

Utilisations déconseillées : Aucune autre donnée pertinente disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fabricant/usine de production :

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. zoo.
rue Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec, Pologne
Tél. +48 22 3695 600, Fax +48 22 3695 610

Distributeur PL :

Knauf Sp. z o.o. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Varsovie
Tél. +48 22 3695 200, Fax +48 22 3695 102

Adresse e-mail du responsable de la fiche de données de sécurité : SDS-Info@knauf.pl

1.4. Numéro d'urgence:112 (Europe) ouvert 24h/24 et 7j/7.
999 – ambulance, 998 pompiers**SECTION 2 : Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange :**

Selon le règlement 1272/2008 (CLP) :

Le produit n'est pas classé comme dangereux.

2.2 Éléments d'étiquetage :

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément au règlement 1272/2008 (CLP)

Pictogramme indiquant le type de danger - non obligatoire

Mot d'avertissement - non requis

Mentions de danger - non obligatoires

Informations spécifiques sur les dangers :

EUH 208 Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5), masse réactionnelle : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one

[N°CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [N°CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Peut provoquer une réaction allergique.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit

Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf

Mis à jour : 04/01/2023

EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence:

P102 Conserver hors de portée des enfants.

P262 Ne pas toucher les yeux, la peau ou les vêtements.

Produit traité avec des produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 pour garantir la durabilité.

Teneur en COV : ≤ 0,1 % (max. 1 g/l).

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui n'affectent pas la classification : Le produit ne provoque aucun autre danger s'il est manipulé conformément à son usage prévu. Or, le broyage libre de la poussière dans l'atmosphère. L'exposition à des concentrations élevées de poussière peut provoquer une irritation de la peau, des yeux, du nez ou des voies respiratoires supérieures. Dans cette situation, assurez une ventilation adéquate et évitez d'inhaler des quantités excessives de poussière. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié, par exemple un masque anti-poussière (EN 149) ou un masque avec filtre à particules (EN 143).

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB conformément à l'annexe XIII :

- 1,2-benzisothiazole 3(2H)-one - ne répond pas aux critères de classification

- masse post-réaction : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 247-500-7] et 2 méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 220-239- 6] (Mélange CMIT /MIT) - ne répond pas aux critères de classification

Le mélange ne contient aucune substance ayant des propriétés perturbateurs endocriniens inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59 article 1 du règlement REACH ou n'est pas identifié comme perturbateur endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % w /w.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substance : Sans objet.

3.2 Mélange :

Produit	Identifiant du produit	%	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]
1,2-benzisothiazole 3(2H)-one	N° CAS : 2634-33-5 EINECS : 220-120-9 Numéro d'index : 613-088-00-6 N° d'enregistrement : 01-2120761540-60	<0,05	Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Masse post-réaction : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° WE247-500-7] et 2 méthyl-2H-isothiazol-3-one [N° CE 220-239-6] (mélange CMIT/MIT)	N° CAS : 55965-84-9 Numéro d'index : 613-167-00-5 N° d'enregistrement : 01-2120764691-48	<0,0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071

Conseils supplémentaires :

Les numéros CAS des composants individuels sont : CIT : 26172-55-4 ; MYTHE : 2682-20-4



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit **Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf**

Mis à jour : 04/01/2023

Limites de concentration spécifiques :

Nom	Identifiant du produit	Limites de concentration spécifiques [%]
1,2-benzisothiazole 3(2H)-one	N° CAS : 2634-33-5 EINECS : 220-120-9 Numéro d'index : 613-088-00-6 N° d'enregistrement : 01-2120761540-60	(0,05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317
Masse post-réaction 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No.WE247-500-7] et 2 méthyl-2H-isothiazol-3 one [N° CE 220-239-6] (3:1)	N° CAS : 55965-84-9 Numéro d'index : 613-167-00-5 N° d'enregistrement : 01-2120764691-48	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Le texte des phrases H est disponible dans la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des premiers secours :

Informations générales : Utiliser conformément aux règles d'hygiène et de sécurité au travail. Aucune mesure particulière n'est requise.

Inhalation : Éviter d'inhaler des quantités excessives de poussière générées lors du broyage. En cas d'exposition, transporter la personne blessée à l'air frais. Si les symptômes persistent, appelez un médecin.

En cas de contact avec la peau : Rincer abondamment la peau à l'eau. En cas d'irritation peau, consultez un médecin.

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Évitez les jets forts en raison du risque de dommages cornéens. Demandez conseil à un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche à l'eau courante, boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :

Inhalation : Aucun effet indésirable n'est attendu lors de l'utilisation. Cependant, le broyage produit de la poussière (voir section 2.3).

En cas de contact avec la peau : Aucun effet indésirable attendu.

En cas de contact avec les yeux : Le contact de la poussière avec les yeux peut entraîner une irritation mécanique et provoquer les symptômes suivants : rougeur, brûlure, démangeaisons, douleur. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées et des vomissements

En cas d'ingestion : L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

4.3 Indications pour les soins médicaux immédiats et les traitements particuliers de la personne blessée :

La décision sur la marche à suivre est prise par le médecin après avoir évalué l'état de la personne blessée. Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction :



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit

Composé de remplissage prêt à l'emploi Knauf

Mis à jour : 04/01/2023

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Gaz carbonique. Utilisation de moyens d'extinction adaptés aux conditions environnementales locales.

Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau puissant.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction d'incendie contaminée doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. Des vapeurs toxiques peuvent être libérées.

5.3 Informations destinées aux pompiers : Le produit est ininflammable.

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome. Utilisez un équipement de protection individuelle.

SECTION 6 : Mesures en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Pour les personnes autres que le personnel d'urgence : informer les services compétents de la panne et éloigner les personnes non impliquées dans l'élimination de la panne de la zone dangereuse.

Pour les secouristes : Éviter d'inhaler des quantités excessives de poussière générée pendant le meulage. Assurer une ventilation adéquate de la pièce. Utiliser un équipement de protection individuelle. Portez des gants et des vêtements de protection. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

6.2 Précautions pour l'environnement : Ne pas verser dans les égouts/eaux souterraines/eaux de surface.

6.3 Méthodes et matériels pour empêcher la propagation de la contamination et pour éliminer la contamination :

Recueillir dans des conteneurs appropriés pour élimination. Éliminer conformément aux réglementations locales.

6.4 Références à d'autres sections

Élimination du produit - voir section 13 de la fiche technique.

Équipement de protection individuelle - voir section 8 de la fiche.

SECTION 7 : Manipulation et stockage des substances et mélanges

7.1 Précautions pour une manipulation en toute sécurité :

Évitez d'inhaler la poussière de ponçage. Éviter la contamination des yeux et de la peau. Travailler dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène (ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail). Aucune mesure particulière n'est requise.

7.2 Conditions de stockage en toute sécurité, y compris les informations concernant toute incompatibilités :

Stockage : Protéger du gel, des températures élevées et de la lumière directe du soleil. Il a une durée de conservation de 12 mois (la date de production figure sur l'emballage).

7.3 Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) :

Aucune autre utilisation finale spécifique disponible.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle :

Paramètres de contrôle des ingrédients dangereux sur le lieu de travail TLV : Le produit ne contient pas de quantités significatives de matières dont les valeurs limites doivent être contrôlées en termes de conditions de travail.

Base légale : Normes d'exposition aux risques professionnels conformément au règlement du ministre du Travail et de la Politique sociale du 12 juin 2018 sur les concentrations et intensités les plus élevées admissibles de facteurs nocifs pour la santé dans l'environnement de travail (Journal des lois de 2018, article 1286) .

8.2 Contrôles de l'exposition :



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit

Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf

Mis à jour : 04/01/2023

8.2.1 Mesures de contrôle technique appropriées : Il est recommandé d'utiliser une ventilation générale de la pièce pendant le broyage.

8.2.2 Équipements de protection individuelle tels que les équipements de protection individuelle : Il est recommandé d'utiliser un équipement de protection individuelle approprié. Pendant le travail, ne pas manger, boire ou fumer pour éviter tout contact avec la peau ou la bouche.

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante du local, utiliser un équipement de protection respiratoire individuel approprié : respirateur avec filtre à particules (EN 143), masque anti-poussière (EN 149 Classe FFP1).

Protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de sécurité (EN 166) si de grandes quantités de poussière sont générées pendant le meulage.



Protection de la peau : Porter des vêtements de travail protecteurs (EN 344).

Protection des mains :

Gants de protection (EN 388)



Risques thermiques : Non applicable

8.2.3 Contrôles de l'exposition environnementale :

- Ne pas le laisser se propager dans l'environnement ni pénétrer dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière	Pâte
Couleur	Crème, nuance de blanc
Odeur	Faible, distinctif
Point de fusion/congélation	Indéfini
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et plage	100 °C (eau)
Inflammabilité des matériaux	Sans objet, produit ininflammable
Limites d'explosivité inférieure et supérieure	Non applicable (le produit ne présente pas de risque d'explosion)
Point d'éclair	N'est pas applicable
température d'auto-inflammation	Non applicable, le produit ne s'enflamme pas automatiquement
température de décomposition	Indéfini
pH	7-9
Viscosité cinématique	Indéfini
solubilité dans l'eau	



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit

Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf

Mis à jour : 04/01/2023

Coefficient de partage n-octanol/eau	N'est pas applicable
La pression de vapeur	Indéfini
Densité ou densité relative (à 20 °C)	Super finition – 1,7 g/cm Remplissage et finition léger – 1,1 g/cm Spray Pro – 1,6 g/cm
Densité de vapeur relative	N'est pas applicable
Caractéristiques des particules	N'est pas applicable

9.2 Autres informations : COV : ≤ 0.1 % (max. 1 g/l)

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité : Aucune donnée pertinente.

10.2 Stabilité chimique : Stable dans des conditions d'utilisation et de stockage appropriées (voir section 7).

10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Ne provoque pas de réactions dangereuses si le produit est stocké et stocké conformément aux recommandations.

10.4 Conditions à éviter : Chaleur excessive et gel.

10.5 Matières incompatibles : Acides.

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Au-dessus de 750°C ou en réaction avec des acides, la farine de dolomite se décompose pour produire de l'oxyde de calcium (CaO) et du dioxyde de carbone (CO2).

SECTION 11 : Informations toxicologiques

Le produit n'a pas été soumis à des tests toxicologiques. L'évaluation des dangers qu'il présente pour la santé humaine a été réalisée conformément aux règles applicables aux mélanges (voir également la section 2 de cette fiche de données de sécurité).

11.1 Informations sur les classes de danger définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008 :

Résultats des tests des substances actives :

1,2-Benzisothiazole 3(2H)-one (2634-33-5)

DL50 par voie orale rat 490 mg/kg de poids corporel, (équivalent ou similaire à la méthode OCDE 401)

DL50, peau, rat > 2000 mg/kg de poids corporel (OCDE 402)

ATE CLP (oral) 1020 mg/kg de poids corporel

ATE CLP (gaz) 100 ppmv/4h

ATE CLP (vapeurs) 0,5 mg/l/4h

ATE CLP (poussières, brouillards) 0,05 mg/l/4h

Masse post-réaction : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [N°CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [N°CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

DL50 par voie orale, rat 66 mg/kg de poids corporel (OCDE 401)

DL50 peau, rat > 141 mg/kg de poids corporel (OCDE 402)

CL50 inhalation, rat 0,17 mg/l (OCDE 403)

ATE CLP (oral) 53 mg/kg de poids corporel

ATE CLP (peau) 200 mg/kg de poids corporel

ATE CLP (gaz) 700 ppmv/4h

ATE CLP (vapeurs) 3 mg/l/4h

ATE CLP (poussières, brouillards) 0,5 mg/l/4h



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Mis à jour : 04/01/2023

Nom du produit

Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf

Évaluation des dangers du produit :

- a) Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- b) Corrosion/irritation cutanée : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une réaction allergique. En cas d'effets sur les voies respiratoires, les critères de classification ne sont pas remplis.
- e) Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- f) Cancérogénicité : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- g) Toxicité pour la reproduction : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE CLP (poussières, brouillards) 0,5 mg/l/4h
- j) Danger par aspiration : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2 Informations sur d'autres dangers

Propriétés perturbatrices endocriniennes – aucune

Autres informations – aucune donnée disponible

SECTION 12 : Informations écologiques

Le produit n'a pas été soumis à des tests écotoxicologiques. L'évaluation des dangers qu'il présente pour l'environnement a été réalisée conformément aux règles applicables aux mélanges (voir également la section 2 de cette fiche de données de sécurité).

12.1 Toxicité :

Le produit n'est pas considéré comme nocif pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme.

Toxicité des substances actives :

1,2-Benzisothiazole 3(2H)-one (2634-33-5)

CL50 - Poisson - 2,18 mg/l (OCDE 203, 96 g, Oncorhynchus mykiss)

Algues ErC50 - 150 µg/l (OCDE 201, 72 g, Pseudokirchneriella subcapitata)

Masse post-réaction : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

EC50 - Crustacés 0,007 mg/l (48 g, Acartia tonsa, Eau salée)

12.2 Persistance et dégradabilité :

1,2-benzisothiazole 3(2H)-one (2634-33-5) - légèrement biodégradable dans l'eau

Masse post-réaction : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - légèrement biodégradable dans l'eau

12.3 Potentiel de bioaccumulation :

1,2-benzisothiazole 3(2H)-one (2634-33-5) - faible potentiel de bioaccumulation (BCF<500)

Masse post-réaction : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - faible potentiel de bioaccumulation (BCF<500)

12.4 Mobilité dans le sol :

1,2-benzisothiazole 3(2H)-one (2634-33-5) - grande mobilité dans le sol

Masse post-réaction : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [WE n° 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - grande mobilité dans le sol

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB :

Aucune information supplémentaire. Voir la section 2.3.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit

Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf

Mis à jour : 04/01/2023

12.6 Propriétés perturbatrices endocriniennes

Aucune information supplémentaire. Voir la section 2.3.

12.7 Autres effets nocifs

Aucune autre information pertinente disponible.

SECTION 13 : Traitement des déchets

13.1 Méthodes d'élimination des déchets :

L'élimination des déchets et des emballages jetables doit être effectuée par des entreprises spécialisées et la méthode d'élimination des déchets doit être convenue avec le service de protection de l'environnement compétent. Conservez les résidus dans un emballage hermétique. Éliminer conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages vides et vidés doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur ou livrés dans une décharge appropriée.

Règlement du ministre du Climat du 2 janvier 2020 relatif au catalogue des déchets (Journal officiel de 2020, point 10). Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil 2008/98/CE du 19 novembre 2008. sur les déchets et abrogeant certaines directives (JO EU.L.2008.312.3). Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant la liste des déchets conformément à l'article 1 lettre a) Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et décision 94/904/CE du Conseil établissant la liste des déchets dangereux conformément à l'article 1 rubrique 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO EU.L.2000.226.3).

SECTION 14 : Informations relatives au transport

Le produit n'est pas couvert par les réglementations internationales concernant le transport de marchandises dangereuses (IMDG, IATA, ADR/RID). Aucune classification particulière n'est requise.

14.1 Numéro ONU ou numéro ID : Sans objet, produit non classé dangereux pour le transport.

14.2 Nom d'expédition des Nations Unies : Sans objet, produit non classé comme dangereux pour le transport.

14.3 Classe(s) de danger pour le transport : Non applicable, produit non classé comme dangereux pour le transport.

14.4 Groupe d'emballage : Non applicable, produit non classé dangereux pour le transport.

14.5 Dangers pour l'environnement : Non applicable, produit non classé dangereux lors du transport.

14.6 Précautions particulières à prendre par les utilisateurs : Non applicable, produit non classé dangereux pour le transport.

14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI : Non applicable, produit non classé dangereux lors du transport. 04/CE établissant la liste des déchets dangereux conformément à l'Art. 1 rubrique 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO EU.L.2000.226.3).

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange :

- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des produits chimiques (REACH) ces derniers temps décédé
- RÈGLEMENT (UE) N° 453/2010 DE LA COMMISSION du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation et à la demande restrictions sur les produits chimiques (REACH).
- RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'enregistrement, à l'évaluation, à l'autorisation et à la demande restrictions sur les produits chimiques (REACH) (JO UE n° 132, page 8) – (Annexe II).
- Loi du 25 février 2011 sur les substances chimiques et leurs mélanges (texte uniforme, Journal des lois 2022 pos. 1816).



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit

Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf

Mis à jour : 04/01/2023

5. Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant Règlement (CE) n° 1907/2006.
6. Règlement du Ministre chargé de la Santé du 20 avril 2012 relatif à l'étiquetage des emballages de substances dangereuses et de mélanges dangereux et de certains mélanges. (texte consolidé de 2015, point 450).
7. Règlement du ministre de l'Environnement du 3 septembre 2014 sur les modèles d'étiquetage des emballages (Journal officiel, article 1298).
8. Loi du 14 décembre 2012 relative aux déchets (texte consolidé, Journal des lois de 2022, article 699).
9. Loi du 13 juin 2013 relative à la gestion des emballages et des déchets d'emballages (texte consolidé, Journal des lois de 2020, article 1114).
10. Règlement du Ministre du Climat du 2 janvier 2020 relatif au catalogue des déchets de 2020, article dix).
11. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
12. Loi du 19 août 2011 relative au transport des marchandises dangereuses (texte consolidé, Journal des lois de 2021, article 756
13. Déclaration gouvernementale du 28 mai 2013 sur l'entrée en vigueur des modifications des annexes A et B de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), rédigé à Genève le 30 septembre 1957 (texte consolidé de 2017, point 1119).
14. Règlement du ministre de la Famille, du Travail et de la Politique sociale du 12 juin 2018 sur les concentrations et intensités les plus élevées admissibles de facteurs nocifs pour la santé dans l'environnement de travail (Journal des lois de 2018, article 1286). Règlement du ministre de la Famille, du Travail et de la Politique sociale du 9 janvier 2020 modifiant le règlement sur les concentrations et intensités maximales admissibles de facteurs nocifs pour la santé dans le milieu de travail (Journal des lois de 2020, article 61).
15. Règlement du Ministre de la Santé du 30 décembre 2004 relatif à la santé et à la sécurité au travail liées à la présence d'agents chimiques sur le lieu de travail (texte consolidé de 2016, point 1488).
16. Règlement du ministre de la Santé du 2 février 2011 sur le contrôle et la mesure des facteurs nocifs pour la santé dans l'environnement de travail (Journal officiel n° 33, article 166).
17. Règlement du ministre de l'Environnement du 9 décembre 2003 sur les substances présentant une menace particulière pour l'environnement (Journal officiel n° 217, article 2141).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique :

Aucune évaluation de la sécurité chimique pour le mélange. Conformément au règlement REACH, une évaluation de la sécurité chimique de ce produit n'est pas requise.

SECTION 16 : Autres informations

Mise à jour:

La carte a été mise à jour sur la base des orientations du règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020.

Classification

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon les directives CLP actuellement en vigueur.

Description des abréviations, sigles et symboles utilisés :

PBT - Substance persistante, bioaccumulable et nocive

vPvB - Un produit chimique très persistant et hautement bioaccumulable

ADR/RID - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route/rail

IATA - Réglementation internationale pour le transport de marchandises dangereuses dans le transport aérien international

IMDG - Réglementation internationale pour le transport maritime des marchandises dangereuses

TWA - Moyenne pondérée dans le temps

H302 Tox. Aiguë. 4 - Nocif en cas d'ingestion.

H330 Tox. Aiguë. 2 - Peut être mortel en cas d'inhalation.

H310 Tox. Aiguë. 2 Mortel par contact avec la peau.

H331 Tox. aiguë. 3 - Toxique par inhalation.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version PL : 1.2

Développé : 19/03/2020

Nom du produit

Enduit de remplissage prêt à l'emploi Knauf

Mis à jour : 04/01/2023

H311 Tox. aiguë. 3 - Toxique par contact cutané.

H301 Tox. Aiguë. 3 - Toxique en cas d'ingestion.

H318 Barrage oculaire. 1 - Provoque des lésions oculaires graves.

H315 Irrit. cutanée. 2 - Irrite la peau.

H317 Peau Sens. 1A - Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H314 Corr. 1C - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

H400 Aquatic Acute 1 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Aquatic Chronic 1 - Très toxique pour la vie aquatique, entraîne des effets à long terme. H411

Aquatic Chronic 2 - Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme. EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires

Entraînement:

Avant de travailler avec le produit, les employés doivent suivre une formation en matière de santé et de sécurité au travail en raison de la présence d'agents chimiques dans l'environnement de travail. Réaliser, documenter et familiariser les employés avec les résultats de l'évaluation des risques professionnels sur le lieu de travail liés à la présence d'agents chimiques.

Matériaux sources

Dispositions légales citées à l'article 15 de la Charte

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité s'appliquent uniquement aux mélanges mentionnés dans le titre. Les données contenues dans la fiche technique doivent être traitées uniquement comme une aide pour une utilisation sûre des produits. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation échappant à notre contrôle, elles ne peuvent constituer une garantie légale. Dans tous les cas, les dispositions légales et les éventuels droits des tiers doivent être respectés. La carte ne constitue pas une évaluation des risques sur le lieu de travail.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ – Knauf Enduit de remplissage prêt à l'emploi



VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2
Productnaam

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

Ontwikkeld: 19-03-2020
Bijgewerkt: 01/04/2023

SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Product-ID:**

Handelsnaam:

**Knauf gebruiksklaar vulmiddel
Super Finish
Fill&Finish Light
Pro Spray All Purpose**

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Geïdentificeerd gebruik: Coatings bedoeld om binnenshuis gladde en uniforme oppervlakken te creëren. Ze kunnen met de hand of machinaal worden aangebracht.

Ontraden gebruik: Geen verdere relevante gegevens beschikbaar.

1.3 Contactgegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad:

Fabrikant/productie-installatie:

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. dierentuin. Gipsowastraat 5, 97-427 Rogowiec, Polen
Zo een. +48 22 3695 600, fax +48 22 3695 610

PL-distributeur:

z o.o. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warschau
Tel. +48 22 3695 200,
fax +48 22 3695 102

E-mailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad: SDS-Info@knauf.pl

1.4. Noodnummer:

112 (Europa) 24/7 geopend. 999 – ambulance, 998 brandweerlieden

SECTIE 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel:**

Volgens Verordening 1272/2008 (CLP):

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk.

2.2 Etiketteringselementen:

Het product vereist geen etikettering in overeenstemming met Verordening 1272/2008 (CLP)

Pictogram dat het soort gevaar aangeeft - niet vereist Waarschuwingwoord - niet vereist

Gevarenaanduidingen - niet verplicht

Specifieke gevareninformatie:

EUH 208 Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (2634-33-5), reactiemassa: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9).

Kan een allergische reactie veroorzaken.



VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2
Productnaam

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

Ontwikkeld: 19-03-2020
Bijgewerkt: 01/04/2023

EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Voorzorgsadvies:
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P262 Raak de ogen, huid of kleding niet aan.

Product behandeld met biociden in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 528/2012 om duurzaamheid te garanderen. VOC-gehalte: ≤ 0,1% (max. 1 g/l).

2.3 Andere gevaren :

Andere gevaren die geen invloed hebben op de classificatie: Het product veroorzaakt geen andere gevaren als het wordt behandeld volgens het beoogde gebruik. Bij het slijpen komt echter stof vrij in de atmosfeer. Blootstelling aan hoge stofconcentraties kan irritatie van de huid, ogen, neus of bovenste luchtwegen veroorzaken. Zorg in deze situatie voor voldoende ventilatie en vermijd het inademen van overmatige hoeveelheden stof. Bij onvoldoende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen, bijvoorbeeld een stofmasker (EN 149) of een masker met deeltjesfilter (EN 143).

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling overeenkomstig bijlage XIII:
- 1,2-benzisothiazool 3(2H)-on - voldoet niet aan de classificatiecriteria
- post-reactiemassa: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 220-239- 6] (CMIT/MIT-mengsel) - voldoet niet aan de classificatiecriteria
Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen die zijn vermeld in overeenstemming met artikel 59, artikel 1 van de REACH-verordening, of is niet geïdentificeerd als een hormoonontregelaar in overeenstemming met de criteria uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in een concentratie gelijk aan of groter dan 0,1% w/w.

SECTIE 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten

3.1 Stof: Niet van toepassing.

3.2 Mengsel:

Product	Product-ID	%	Classificatie volgens regelgeving (EG) nr. 1272/2008 [CLP]
1,2-benzisothiazole 3(2H)-on	CAS-nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Indexnummer: 613-088-00-6 Registratienummer: 01-2120761540-60	<0,05	Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Nareactiemassa: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [W nr. E247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC nr. 220-239-6] (mengsel CMIT/MIT)	CAS-nummer: 55965-84-9 Indexnummer: 613-167-00-5 Registratienummer: 01-2120764691-48	<0,0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071

Aanvullende tips:

De CAS-nummers voor de afzonderlijke componenten zijn: CIT: 26172-55-4; MYTHE: 2682-20-4



VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2
Productnaam

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

Ontwikkeld: 19-03-2020
Bijgewerkt: 01/04/2023

Specifieke concentratielimieten:

Naam	Product-ID	Specifieke concentratielimieten [%]
1,2-benzisothiazole 3(2H)-on	CAS-nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Indexnummer: 613-088-00-6 Registratienummer: 01-2120761540-60	(0,05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317
Masse post-réaction 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No.WE247-500-7] et 2 méthyl-2H-isothiazol-3 one [N° CE 220-239-6] (3:1)	CAS-nummer: 55965-84-9 Indexnummer: 613-167-00-5 Registratienummer: 01-2120764691-48	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

De tekst van de H-zinnen is beschikbaar in rubriek 16.

SECTIE 4: Eerste hulp**4.1 Beschrijving eerste hulp:****Algemene informatie:** Gebruiken in overeenstemming met de Arbo-voorschriften. Er zijn geen speciale maatregelen vereist.**Inademing:** Vermijd het inademen van overmatige hoeveelheden stof die tijdens het slijpen ontstaan. Indien blootgesteld, breng de gewonde persoon naar de frisse lucht. Als de symptomen aanhouden, bel dan een arts.**Bij contact met de huid:** Huid met veel water afspoleren. Als er huidirritatie optreedt, raadpleeg dan een arts.**Bij contact met de ogen:** Ogen met veel water uitspoelen. Vermijd krachtige stralen vanwege het risico op beschadiging van het hoornvlies. Vraag een oogarts om advies.**Bij inslikken:** Mond spoelen met stromend water, veel water drinken. Geen braken opwekken. Raadpleeg een arts.**4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als uitgesteld:****Inademing:** Er worden geen nadelige effecten verwacht tijdens gebruik. Bij het slijpen komt echter stof vrij (zie paragraaf 2.3).**Bij huidcontact:** Geen nadelige effecten verwacht.**Bij contact met de ogen:** Contact van stof met de ogen kan mechanische irritatie veroorzaken en de volgende symptomen veroorzaken: roodheid, branderig gevoel, jeuk, pijn. Inslikken kan maag-darmirritatie, misselijkheid en braken veroorzaken**Bij inslikken:** Inslikken kan maag-darmirritatie, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.**4.3 Indicaties voor onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling van de gewonde:**

De beslissing over wat er vervolgens moet gebeuren, wordt genomen door de arts, nadat hij de toestand van de gewonde heeft beoordeeld. Symptomatische behandeling.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen:**



VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2
Productnaam

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

Ontwikkeld: 19-03-2020
Bijgewerkt: 01/04/2023

Geschikte blusmiddelen: Waternevel. Droog poeder. Mousse. Kooldioxide. Gebruik van blusmiddelen die zijn aangepast aan de plaatselijke omgevingsomstandigheden.

Ongeschikte blusmiddelen: Krachtige waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Brandresten en verontreinigd bluswater moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Er kunnen giftige dampen vrijkomen.

5.3 Informatie voor brandweelieden: Het product is niet brandbaar.

In geval van brand een onafhankelijk ademhalingsapparaat dragen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

SECTIE 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Voor andere personen dan het hulppersoneel: breng de bevoegde diensten op de hoogte van de storing en verwijder personen die niet betrokken zijn bij het verhelpen van de storing uit de gevarezone.

Voor eerstehulpverleners: Vermijd het inademen van overmatige hoeveelheden stof die tijdens het slijpen ontstaan. Zorg voor voldoende ventilatie van de kamer. Gebruik individuele beschermende uitrusting. Draag handschoenen en beschermende kleding. Vermijd contact met ogen en huid.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/grondwater/oppervlaktewater gieten.

6.3 Methoden en materialen om de verspreiding van besmetting te voorkomen en om besmetting te elimineren:

Verzamelen in geschikte containers voor verwijdering. Verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

6.4 Verwijzingen naar andere paragrafen

Verwijdering van het product - zie sectie 13 van het technisch gegevensblad. Persoonlijke beschermingsmiddelen - zie sectie 8 van het blad.

SECTIE 7: Hantering en opslag van stoffen en mengsels

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren:

Vermijd het inademen van schuurstof. Vermijd besmetting van ogen en huid. Werk met inachtneming van de veiligheids- en hygiëneregels (niet eten, drinken of roken op de werkplek). Er zijn geen speciale maatregelen vereist.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief informatie over eventuele onverenigbaarheden:

Opslag: Beschermen tegen vorst, hoge temperaturen en direct zonlicht. Het heeft een houdbaarheid van 12 maanden (de productiedatum staat op de verpakking).

7.3 Specifiek eindgebruik:

Er is geen ander specifiek eindgebruik beschikbaar.

SECTIE 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters:

Parameters voor het controleren van gevaarlijke ingrediënten op de werkplek TLV: Het product bevat geen significante hoeveelheden materialen waarvan de grenswaarden moeten worden gecontroleerd in termen van arbeidsomstandigheden.

Wettelijke basis: Normen voor blootstelling aan beroepsrisico's in overeenstemming met de regeling van de Minister van Arbeid en Sociaal Beleid van 12 juni 2018 over de hoogst toelaatbare concentraties en intensiteiten van factoren die schadelijk zijn voor de gezondheid in de werkomgeving (Journal des Laws van 2018, artikel 1286).

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2
Productnaam

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

Ontwikkeld: 19-03-2020
Bijgewerkt: 01/04/2023

8.2.1 Passende technische controlemaatregelen:

Het wordt aanbevolen om tijdens het malen algemene ventilatie van de ruimte te gebruiken.

8.2.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

Het wordt aanbevolen om geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Tijdens het werk niet eten, drinken of roken om contact met de huid of de mond te vermijden.

Bescherming van de ademhalingswegen: Bij onvoldoende ventilatie van de ruimte dient geschikte persoonlijke ademhalingsbescherming te worden gebruikt: ademhalingsapparaat met deeltjesfilter (EN 143), stofmasker (EN 149 klasse FFP1).

Bescherming van de ogen/het gezicht: Draag een veiligheidsbril (EN 166) als tijdens het slijpen grote hoeveelheden stof vrijkomen.



Huidbescherming: Draag beschermende werkkleding (EN 344). Handbescherming: Veiligheidshandschoenen (EN 388)



Thermische risico's: Niet van toepassing

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling:

- Zorg ervoor dat het zich niet in het milieu verspreidt of in rioleringen en waterlopen terecht komt.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over essentiële fysische en chemische eigenschappen

Staat van de zaak	Deeg
Kleur	Crème, witte tint
Geur	Zwak, onderscheidend
Smelt-/vriespunt	Onbepaald
Kookpunt of beginkookpunt en bereik	100°C (water)
Ontvlambaarheid van materialen	Niet van toepassing, niet-ontvlambaar product
Onderste en bovenste explosiegrenzen	Niet van toepassing (het product brengt geen explosiegevaar met zich mee)
Vlampunt	Niet toepasbaar
Zelfontbranding temperatuur	Niet van toepassing, het product ontsteekt niet automatisch
Ontledingstemperatuur	Onbepaald
pH	7-9
Kinematische viscositeit	Onbepaald
oplosbaarheid in water	



VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2

Productnaam

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

Ontwikkeld: 19-03-2020

Bijgewerkt: 01/04/2023

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet toepasbaar
Dampdruk	Onbepaald
Dichtheid of relatieve dichtheid (bij 20°C)	Superafwerking – 1,7 g/cm Lichte vulling en afwerking – 1,1 g/cm Spray Pro – 1,6 g/cm
Relatieve dampdichtheid	Niet toepasbaar
Deeltjeskarakteristieken	Niet toepasbaar

9.2 Overige informatie: VOS: ≤ 0,1% (max. 1 g/l)**SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit:** Geen relevante gegevens.**10.2 Chemische stabiliteit:** Stabiel onder de juiste gebruiks- en opslagomstandigheden (zie rubriek 7).**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:** Veroorzaakt geen gevaarlijke reacties als het product wordt opgeslagen en opgeslagen in overeenstemming met de aanbevelingen.**10.4 Te vermijden omstandigheden:** Overmatige hitte en bevriezing.**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Zuren.**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**Boven 750°C of in reactie met zuren ontleedt dolomietmeel onder vorming van calciumoxide (CaO) en kooldioxide (CO₂).**SECTIE 11: Toxicologische informatie**

Het product is niet onderworpen aan toxicologische tests. De gevarenbeoordeling voor de menselijke gezondheid is uitgevoerd in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op mengsels (zie ook rubriek 2 van dit veiligheidsinformatieblad).

11.1 Informatie over de gevarenklassen gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008: Resultaten van tests van actieve stoffen:

1,2-Benzisothiazool 3(2H)-on (2634-33-5)

Oraal LD50 rat 490 mg/kg lichaamsgewicht, (equivalent of vergelijkbaar met OESO-methode 401) LD50, huid, rat > 2000 mg/kg lichaamsgewicht (OESO 402)

ATE CLP (oraal) 1020 mg/kg lichaamsgewicht

ATE CLP (gas) 100 ppmv/4u

ATE CLP (dampen) 0,5 mg/l/4u

ATE CLP (stof, nevel) 0,05 mg/l/4u

Post-reactiemassa: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

Orale LD50, rat 66 mg/kg lichaamsgewicht (OESO 401)

LD50 huid, rat > 141 mg/kg lichaamsgewicht (OESO 402)

LC50 inhalatie, rat 0,17 mg/l (OESO 403)

ATE CLP (oraal) 53 mg/kg lichaamsgewicht

ATE CLP (huid) 200 mg/kg lichaamsgewicht

ATE CLP (gas) 700 ppmv/4u

ATE CLP (dampen) 3 mg/l/4u



VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2
Productnaam

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

Ontwikkeld: 19-03-2020
Bijgewerkt: 01/04/2023

ATE CLP (stof, nevel) 0,5 mg/l/4u

Beoordeling van productgevaaren:

- a) Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- b) Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- c) Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- d) Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij effecten op de luchtwegen wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.
- e) Mutageniteit in geslachtsellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- f) Kankerverwekkendheid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.
- g) Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- h) Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- i) Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. ATE CLP (stof, nevel) 0,5 mg/l/4u
- j) Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren Hormoonversturende eigenschappen – geen Overige informatie – geen gegevens beschikbaar

SECTIE 12: Ecologische informatie

Het product is niet onderworpen aan ecotoxicologische tests. De milieugevarenbeoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op mengsels (zie ook rubriek 2 van dit veiligheidsinformatieblad).

12.1 Toxiciteit:

Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor in het water levende organismen en veroorzaakt geen schadelijke effecten op de lange termijn.

Toxiciteit van werkzame stoffen:

1,2-Benzisothiazool 3(2H)-on (2634-33-5)

LC50 - Vis - 2,18 mg/l (OESO 203, 96 g, *Oncorhynchus mykiss*)

Algen ErC50 - 150 µg/l (OESO 201, 72 g, *Pseudokirchneriella subcapitata*)

Nareactiemassa: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

EC50 - Schaaldieren 0,007 mg/l (48 g, *Acartia tonsa*, Zout water)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

1,2-benziisothiazool 3(2H)-on (2634-33-5) - licht biologisch afbreekbaar in water

Nareactiemassa: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - licht biologisch afbreekbaar in water

12.3 Bioaccumulatiepotentieel:

1,2-benziisothiazool 3(2H)-on (2634-33-5) - laag bioaccumulatiepotentieel (BCF<500)

Nareactiemassa: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - laag bioaccumulatiepotentieel (BCF<500)

12.4 Mobiliteit in de grond:

1,2-benziisothiazool 3(2H)-on (2634-33-5) - hoge mobiliteit in de bodem

Nareactiemassa: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [WE nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - hoge mobiliteit in de grond

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen aanvullende informatie. Zie paragraaf 2.3.



VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2
Productnaam

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

Ontwikkeld: 19-03-2020
Bijgewerkt: 01/04/2023

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen

Geen aanvullende informatie. Zie paragraaf 2.3.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen andere relevante informatie beschikbaar.

SECTIE 13: Afvalverwerking**13.1 Afvalverwerkingsmethoden:**

De verwijdering van afval en wegwerpverpakkingen moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven en de afvalverwerkingsmethode moet worden overeengekomen met de relevante milieubeschermingsafdeling. Bewaar resten in een luchtdichte verpakking. Verwijderen in overeenstemming met de geldende regelgeving. Lege en geleegde verpakkingen moeten in overeenstemming met de geldende voorschriften worden afgevoerd of op een daarvoor bestemde stortplaats worden afgeleverd.

Regeling van de Minister van Klimaat van 2 januari 2020 met betrekking tot de afvalcatalogus (Publicatieblad van 2020, punt 10). Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad 2008/98/EG van 19 november 2008 over afval en tot intrekking van bepaalde richtlijnen (PB EU.L.2008.312.3). Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter vervanging van Beschikking 94/3/EG tot vaststelling van de lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van de lijst van gevaarlijke afvalstoffen in overeenkomstig artikel 1, rubriek 4 van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB EU.L.2000.226.3).

SECTIE 14: Transportinformatie

Het product valt niet onder de internationale regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen (IMDG, IATA, ADR/RID). Er is geen speciale classificatie vereist.

14.1 UN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing, product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet van toepassing, product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.

14.3 Transportgevaarklasse(n): Niet van toepassing, product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.

14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing, product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.

14.5 Milieugevaren: Niet van toepassing, product niet geclassificeerd als gevaarlijk tijdens transport.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door gebruikers: Niet van toepassing, product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.

14.7 Bulkvervoer over zee volgens IMO-instrumenten: Niet van toepassing, product niet geclassificeerd als gevaarlijk tijdens transport.04/EC tot vaststelling van de lijst van gevaarlijke afvalstoffen in overeenstemming met Art. 1 deel 4 van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB EU.L.2000.226.3).

SECTIE 15: Informatie over regelgeving**15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften specifiek voor de stof of het mengsel:**

1. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 over de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) onlangs overleden
2. VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake registratie, beoordeling, autorisatie en aanvraag beperkingen op chemicaliën (REACH).
3. VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake registratie, beoordeling, autorisatie en aanvraag beperkingen op chemische stoffen (REACH) (PB nr. 132 van de EU, pagina 8) – (bijlage II).
4. Wet van 25 februari 2011 betreffende chemische stoffen en hun mengsels (uniforme tekst, Staatsblad 2022 pos. 1816).
5. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.



VEILIGHEIDSGEGEVENS

PL-versie: 1.2

Productnaam

Ontwikkeld: 19-03-2020

Bijgewerkt: 01/04/2023

Knauf gebruiksklaar vulmiddel

6. Regeling van de minister bevoegd voor Volksgezondheid van 20 april 2012 met betrekking tot de etikettering van verpakkingen van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke mengsels en bepaalde mengsels. (Geconsolideerde tekst van 2015, punt 450).
7. Regeling van de minister van Milieu van 3 september 2014 betreffende modellen voor etikettering van verpakkingen (Staatsblad, artikel 1298).
8. Wet van 14 december 2012 betreffende afval (geconsolideerde tekst, Staatsblad van 2022, artikel 699).
9. Wet van 13 juni 2013 betreffende het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval (geconsolideerde tekst, Staatsblad van 2020, artikel 1114).
10. Regeling van de Minister van Klimaat van 2 januari 2020 met betrekking tot de afvalcatalogus van 2020, artikel tien).
11. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afval en het intrekken van bepaalde richtlijnen.
12. Wet van 19 augustus 2011 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen (geconsolideerde tekst, Staatsblad van 2021, artikel 756)
13. Regeringsverklaring van 28 mei 2013 over de inwerkingtreding van de wijzigingen in bijlagen A en B van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), opgesteld te Genève op 30 september 1957 (geconsolideerde tekst van 2017, punt 1119).
14. Regeling van de minister van Gezins-, Arbeids- en Sociaal Beleid van 12 juni 2018 over de hoogst toelaatbare concentraties en intensiteiten van factoren die schadelijk zijn voor de gezondheid in de werkomgeving (Staatsblad van 2018, artikel 1286). Verordening van de minister van Gezin, Arbeid en Sociaal Beleid van 9 januari 2020 tot wijziging van de verordening betreffende de maximaal toelaatbare concentraties en intensiteiten van factoren die schadelijk zijn voor de gezondheid op de werkplek (Staatsblad van 2020, artikel 61).
15. Verordening van de minister van Volksgezondheid van 30 december 2004 betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk in verband met de aanwezigheid van chemische agentia op de werkplek (geconsolideerde tekst van 2016, punt 1488).
16. Regeling van de minister van Volksgezondheid van 2 februari 2011 betreffende de controle en meting van factoren die schadelijk zijn voor de gezondheid in de werkomgeving (Staatsblad nr. 33, artikel 166).
17. Regeling van de minister van Milieu van 9 december 2003 betreffende stoffen die een bijzondere bedreiging vormen voor het milieu (Publicatieblad nr. 217, artikel 2141).

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Geen chemische veiligheidsbeoordeling voor het mengsel. In overeenstemming met de REACH-verordening is een chemische veiligheidsbeoordeling van dit product niet vereist.

SECTIE 16: Overige informatie

Bijgewerkt:

De kaart is bijgewerkt op basis van de richtlijnen van Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020.

Classificatie

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de momenteel geldende CLP-richtlijnen.

Beschrijving van gebruikte afkortingen, acroniemen en symbolen:

PBT – Persistente, bioaccumulerende en schadelijke stof

zPzB – Een zeer persistente en zeer bioaccumulerende chemische stof

ADR/RID - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg/spoor

IATA - Internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen in het internationale luchtvervoer

IMDG - Internationale regelgeving voor het zeevervoer van gevaarlijke goederen

TWA – Tijdgewogen gemiddelde

H302 Tox. Acuut. 4 - Schadelijk bij inslikken.

H330 Tox. Acuut. 2 - Kan dodelijk zijn bij inademing.

H310 Tox. Acuut. 2 Dodelijk bij contact met de huid.

H331 Tox. acuut. 3 - Giftig bij inademing.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS**PL-versie: 1.2
Productnaam**Knauf gebruiksklaar vulmiddel**Ontwikkeld: 19-03-2020
Bijgewerkt: 01/04/2023

H311 Tox. acuut. 3 - Giftig bij contact met de huid.
H301 Tox. Acuut. 3 - Giftig bij inslikken.
H318 Oogbarrière. 1 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 Geïrriteerd. huid. 2 - Irriteert de huid.
H317 Sens. huid 1A - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H314 Corr. 1C - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Aquatic Acute 1 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Aquatic Chronic 1 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt langetermijneffecten.
H411 Aquatic Chronic 2 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH071 Bijtend voor de luchtwegen

Opleiding:

Voordat werknemers met het product gaan werken, moeten ze een training op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk voltooien vanwege de aanwezigheid van chemische agentia in de werkomgeving. Uitvoeren, documenteren en vertrouwd maken van werknemers met de resultaten van de beoordeling van professionele risico's op de werkplek in verband met de aanwezigheid van chemische agentia.

Bronmaterialen

Wettelijke bepalingen genoemd in artikel 15 van het Handvest

De informatie in het veiligheidsinformatieblad geldt alleen voor de mengsels die in de titel worden genoemd. De gegevens in het technische gegevensblad mogen uitsluitend worden gebruikt als hulpmiddel voor een veilig gebruik van de producten. Omdat de omstandigheden van opslag, transport en gebruik buiten onze controle liggen, kunnen ze geen wettelijke garantie vormen. In alle gevallen dienen de wettelijke bepalingen en eventuele rechten van derden gerespecteerd te worden. De kaart vormt geen risicobeoordeling op de werkplek.

VEILIGHEIDSGEGEVENS – Knauf gebruiksklaar vulmiddel



SICHERHEITSDATEN

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Vorsichtshinweis:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Augen, Haut oder Kleidung nicht berühren.

Produkt mit Biozidprodukten gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012 behandelt, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

VOC-Gehalt: ≤ 0,1 % (max. 1 g/l).

2.3 Sonstige Gefahren:

Sonstige Gefahren, die keinen Einfluss auf die Einstufung haben: Das Produkt verursacht bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine weiteren Gefahren. Allerdings wird beim Mahlen Staub in die Atmosphäre freigesetzt. Die Einwirkung hoher Staubkonzentrationen kann zu Reizungen der Haut, der Augen, der Nase oder der oberen Atemwege führen. Sorgen Sie in dieser Situation für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie das Einatmen übermäßiger Staubmengen. Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen, zum Beispiel eine Staubmaske (EN 149) oder eine Maske mit Partikelfilter (EN 143).

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung gemäß Anhang XIII:

- 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on – erfüllt nicht die Einstufungskriterien

- Nachreaktionsmasse: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 220-239-6] (CMIT/MIT-Gemisch) – erfüllt nicht die Einstufungskriterien

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädigenden Eigenschaften, die gemäß Artikel 59 Artikel 1 der REACH-Verordnung aufgeführt sind, oder ist gemäß den in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission festgelegten Kriterien nicht als endokrinschädigender Stoff eingestuft oder Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von mindestens 0,1 % w/w.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Inhaltsstoffen

3.1 Stoff: Nicht anwendbar.

Produkt	Produkt ID	%	Einstufung gemäß Nr. 1272/2008 [CLP]
1,2-benzisothiazole 3(2H)-one	CAS-Nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Indexnummer: 613-088-00-6 Registrierungsnummer: 01-2120761540-60	<0,05	Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Nachreaktionsmasse: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [W Nr. E247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (CMIT/MIT-Mischung)	CAS-Nummer: 55965-84-9 Indexnummer: 613-167-00-5 Registrierungsnummer: 01-2120764691-48	<0,0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071

Zusätzliche Tipps:

Die CAS-Nummern für die einzelnen Komponenten lauten: CIT: 26172-55-4; MYTHOS: 2682-20-4



SICHERHEITSDATEN

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

Limites de concentration spécifiques :

Name	Produkt ID	Spezifische Konzentrationsgrenzen [%]
1,2-benzisothiazole 3(2H)-one	CAS-Nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Indexnummer: 613-088-00-6 Registrierungsnummer: 01-2120761540-60	(0,05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317
Nachreaktionsmasse 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [Nr. WE247-500-7] und 2 Methyl-2H-isothiazol-3 ein	CAS-Nummer: 55965-84-9 Indexnummer: 613-167-00-5 Registrierungsnummer: 01-2120764691-48	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

[EG Nr. 220-239-6] (3 :1)

Den Wortlaut der H-Sätze finden Sie im Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste Hilfe

4.1 Beschreibung der Ersten Hilfe:

Allgemeine Hinweise: Arbeitsschutzgerechte Verwendung. Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Einatmen: Vermeiden Sie das Einatmen übermäßiger Staubmengen, die beim Schleifen entstehen. Bei Exposition die verletzte Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt rufen.

Bei Hautkontakt: Haut mit reichlich Wasser abspülen. Bei Auftreten von Hautreizungen einen Arzt konsultieren.

Bei Augenkontakt: Augen mit reichlich Wasser ausspülen. Vermeiden Sie starke Strahlen, da die Gefahr einer Hornhautschädigung besteht. Fragen Sie einen Augenarzt um Rat.

Bei Verschlucken: Mund mit fließendem Wasser ausspülen, viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Einatmen: Bei der Anwendung sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten. Allerdings entsteht beim Schleifen Staub (siehe Abschnitt 2.3).

Bei Hautkontakt: Keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten.

Bei Kontakt mit den Augen: Der Kontakt von Staub mit den Augen kann zu mechanischen Reizungen führen und folgende Symptome hervorrufen: Rötung, Brennen, Juckreiz, Schmerzen. Beim Verschlucken kann es zu Magen-Darm-Reizungen, Übelkeit und Erbrechen kommen

Bei Verschlucken: Verschlucken kann zu Magen-Darm-Reizungen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen.

4.3 Hinweise auf sofortige ärztliche Hilfe und Spezialbehandlung der verletzten Person:

Die Entscheidung darüber, was als nächstes zu tun ist, trifft der Arzt nach Beurteilung des Zustands der verletzten Person. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:



SICHERHEITSDATEN

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl. Trockenes Pulver. Mousse. Kohlendioxid. Einsatz von an die örtlichen Umgebungsbedingungen angepassten Löschmitteln.

Ungeeignete Löschmittel: Starker Wasserstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Es können giftige Dämpfe freigesetzt werden.

5.3 Hinweise für die Feuerwehr: Das Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen:

Für andere Personen als Rettungskräfte: Informieren Sie die zuständigen Dienste über die Störung und entfernen Sie Personen, die nicht an der Beseitigung der Störung beteiligt sind, aus dem Gefahrenbereich.

Für Ersthelfer: Vermeiden Sie das Einatmen übermäßiger Staubmengen, die beim Schleifen entstehen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes. Verwenden Sie individuelle Schutzausrüstung. Tragen Sie Handschuhe und Schutzkleidung. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Grundwasser/Oberflächenwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Materialien zur Verhinderung der Ausbreitung von Kontaminationen und zur Beseitigung von Kontaminationen:

In geeigneten Behältern zur Entsorgung sammeln. Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

6.4 Verweise auf andere Abschnitte

Entsorgung des Produkts – siehe Abschnitt 13 des technischen Datenblattes. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8 des Datenblatts.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung von Stoffen und Gemischen

7.1 Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Vermeiden Sie das Einatmen von Schleifstaub. Kontamination von Augen und Haut vermeiden. Arbeiten Sie unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften (am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen). Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung, einschließlich Informationen zu etwaigen Unverträglichkeiten:

Lagerung: Vor Frost, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate (das Produktionsdatum steht auf der Verpackung).

7.3 Spezifische Endverwendung(en):

Keine andere spezifische Endverwendung verfügbar.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Regelparameter:

Parameter zur Kontrolle gefährlicher Inhaltsstoffe am Arbeitsplatz TLV: Das Produkt enthält keine nennenswerten Mengen an Materialien, deren Grenzwerte im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen kontrolliert werden müssen.

Rechtsgrundlage: Standards für die Exposition gegenüber beruflichen Risiken gemäß der Verordnung des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik vom 12. Juni 2018 über die höchsten zulässigen Konzentrationen und Intensitäten gesundheitsschädlicher Faktoren in der Arbeitsumgebung (Gesetzblatt von 2018, Artikel 1286).

8.2 Expositionsbegrenzung:

SICHERHEITSDATEN

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

8.2.1 Geeignete technische Kontrollmaßnahmen:

Es wird empfohlen, während des Schleifens eine allgemeine Raumlüftung zu verwenden.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung wie persönliche Schutzausrüstung:

Es wird empfohlen, geeignete persönliche Schutzausrüstung zu verwenden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, um Haut- oder Mundkontakt zu vermeiden.

Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung der Räumlichkeiten geeignete persönliche Atemschutz-ausrüstung verwenden: Atemschutzmaske mit Partikelfilter (EN 143), Staubmaske (EN 149 Klasse FFP1).

Augen-/Gesichtsschutz: Tragen Sie eine Schutzbrille (EN 166), wenn beim Schleifen große Staubmengen entstehen.



Hautschutz: Arbeitsschutzkleidung tragen (EN 344).

Handschutz:
Schutzhandschuhe (EN 388)



Thermische Risiken: Nicht anwendbar

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

- Vermeiden Sie, dass es sich in der Umwelt ausbreitet oder in die Kanalisation und Wasserläufe gelangt.

Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu wesentlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	Teig
Farbe	Creme, Weißton
Geruch	Schwach, markant
Schmelz-/Gefrierpunkt	Unbestimmt
Siedepunkt oder anfänglicher Siedepunkt und -bereich	100°C (Wasser)
Brennbarkeit von Materialien	Nicht anwendbares, nicht brennbares Produkt
Untere und obere Explosionsgrenzen	Nicht anwendbar (das Produkt stellt keine Explosionsgefahr dar)
Flammpunkt	Unzutreffend
Selbstentzündungstemperatur	Nicht zutreffend, das Produkt zündet nicht automatisch
Zersetzungstemperatur	Unbestimmt
pH-Wert	7-9
Kinematische Viskosität	Unbestimmt
Wasserlöslichkeit	



SICHERHEITSDATEN

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	Unzutreffend
Dampfdruck	Unbestimmt
Dichte oder relative Dichte (bei 20°C)	Super Finish – 1,7 g/cm Leichte Füllung und Finish – 1,1 g/cm Spray Pro – 1,6 g/cm
Relative Dampfdichte	Unzutreffend
Partikeleigenschaften	Unzutreffend

9.2 Sonstige Informationen: VOC: ≤ 0,1 % (max. 1 g/l)**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität:** Keine relevanten Daten.**10.2 Chemische Stabilität:** Stabil unter geeigneten Verwendungs- und Lagerungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:** Verursacht keine gefährlichen Reaktionen, wenn das Produkt gemäß den Empfehlungen gelagert und gelagert wird.**10.4 Zu vermeidende Bedingungen:** Übermäßige Hitze und Frost.**10.5 Unverträgliche Materialien:** Säuren.**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**Oberhalb von 750 °C oder bei Reaktion mit Säuren zersetzt sich Dolomitmehl unter Bildung von Calciumoxid (CaO) und Kohlendioxid (CO₂).**ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen**

Das Produkt wurde keiner toxikologischen Prüfung unterzogen. Die Gefährdungsbeurteilung für die menschliche Gesundheit wurde gemäß den für Gemische geltenden Regeln durchgeführt (siehe auch Abschnitt 2 dieses Sicherheitsdatenblatts).

11.1 Angaben zu den in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definierten Gefahrenklassen:

Ergebnisse der Prüfung von Wirkstoffen:

1,2-Benzisothiazol 3(2H)-on (2634-33-5)

Oral LD50 Ratte 490 mg/kg Körpergewicht, (entspricht oder ähnlich der OECD-Methode 401) LD50, Haut, Ratte >

2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 402)

ATE CLP (oral) 1020 mg/kg Körpergewicht

ATE CLP (Gas) 100 ppmv/4h

ATE CLP (Dämpfe) 0,5 mg/l/4h

ATE CLP (Staub, Nebel) 0,05 mg/l/4h

Nachreaktionsmasse: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

Oral LD50, Ratte 66 mg/kg Körpergewicht (OECD 401)

LD50 Haut, Ratte > 141 mg/kg Körpergewicht (OECD 402)

LC50 Inhalation, Ratte 0,17 mg/l (OECD 403)

ATE CLP (oral) 53 mg/kg Körpergewicht

ATE CLP (Haut) 200 mg/kg Körpergewicht

ATE CLP (Gas) 700 ppmv/4h

ATE CLP (Dämpfe) 3 mg/l/4h

SICHERHEITSDATEN

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

ATE CLP (Staub, Nebel) 0,5 mg/l/4h

Bewertung der Produktgefährdung:

- a) Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 c) Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Auswirkungen auf die Atemwege sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 e) Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 f) Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 g) Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 h) Spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition – Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 i) Spezifische Zielorgan-Toxizität – wiederholte Exposition – Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. ATE CLP (Staub, Nebel) 0,5 mg/l/4h
 j) Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2 Informationen zu anderen Gefahren Endokrinschädigende Eigenschaften – keine Sonstige Informationen – keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Informationen

Das Produkt wurde keinen ökotoxikologischen Tests unterzogen. Die Umweltgefährdungsbeurteilung wurde gemäß den für Gemische geltenden Regeln durchgeführt (siehe auch Abschnitt 2 dieses Sicherheitsdatenblatts).

12.1 Toxizität:

Das Produkt gilt nicht als schädlich für Wasserorganismen und verursacht keine langfristigen schädlichen Auswirkungen.

Toxizität der Wirkstoffe:

1,2-Benzisothiazol 3(2H)-on (2634-33-5)

LC50 – Fisch – 2,18 mg/l (OECD 203, 96 g, *Oncorhynchus mykiss*)

Alge ErC50 – 150 µg/l (OECD 201, 72 g, *Pseudokirchneriella subcapitata*)

Nachreaktionsmasse: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

EC50 – Krebstiere 0,007 mg/l (48 g, *Acartia tonsa*, Salzwasser)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

1,2-Benzisothiazol 3(2H)-on (2634-33-5) – in Wasser leicht biologisch abbaubar

Nachreaktionsmasse: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) – in Wasser leicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial:

1,2-Benzisothiazol 3(2H)-on (2634-33-5) – geringes Bioakkumulationspotential (BCF<500)

Nachreaktionsmasse: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) – geringes Bioakkumulationspotenzial (BCF<500)

12.4 Mobilität im Boden:

1,2-Benzisothiazol 3(2H)-on (2634-33-5) – hohe Mobilität im Boden

Nachreaktionsmasse: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [WE Nr. 220-239- 6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) – hohe Mobilität im Boden

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Keine weiteren Informationen. Siehe Abschnitt 2.3.



SICHERHEITSDATEN

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften Keine weiteren Informationen. Siehe Abschnitt 2.3.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Abfallbehandlung

13.1 Entsorgungsmethoden:

Die Entsorgung von Abfällen und Einwegverpackungen muss durch Fachbetriebe erfolgen und die Entsorgungsart ist mit der zuständigen Umweltschutzbehörde abzustimmen. Reste in luftdichter Verpackung aufbewahren. Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. Leere und entleerte Verpackungen müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt oder einer geeigneten Deponie zugeführt werden.

Verordnung des Ministers für Klima vom 2. Januar 2020 über das Abfallverzeichnis (Amtsblatt 2020, Punkt 10). Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 2008/98/EG vom 19. November 2008 . über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABI. EU.L.2008.312.3). Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG zur Erstellung des Abfallverzeichnisses gemäß Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates zur Erstellung des Verzeichnisses gefährlicher Abfälle gemäß Artikel 1, Abschnitt 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates über gefährliche Abfälle (ABI. EU.L.2000.226.3).

ABSCHNITT 14: Transportinformationen

Das Produkt unterliegt nicht den internationalen Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter (IMDG, IATA, ADR/RID). Eine besondere Klassifizierung ist nicht erforderlich.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht anwendbar, Produkt nicht als gefährlich für den Transport eingestuft.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht anwendbar, Produkt nicht als gefährlich für den Transport eingestuft.

14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar, Produkt nicht als gefährlich für den Transport eingestuft.

14.4 Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar, Produkt nicht als gefährlich für den Transport eingestuft.

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar, das Produkt wird während des Transports nicht als gefährlich eingestuft.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer: Nicht anwendbar, Produkt nicht als gefährlich für den Transport eingestuft.

14.7 Massengut-See-transport gemäß IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar, Produkt während des Transports nicht als gefährlich eingestuft. 04/EG zur Erstellung der Liste gefährlicher Abfälle gemäß Art. 1 Abschnitt 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates über gefährliche Abfälle (ABI. EU.L.2000.226.3).

ABSCHNITT 15: Regulatorische Informationen

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften speziell für den Stoff oder das Gemisch:

1. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) kürzlich verstorben

2. VERORDNUNG (EU) Nr. 453/2010 DER KOMMISSION vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über Registrierung, Bewertung, Zulassung und Anwendung Beschränkungen für Chemikalien (REACH).

3. VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über Registrierung, Bewertung, Zulassung und Anwendung

Beschränkungen für Chemikalien (REACH) (EU-ABI. Nr. 132, Seite 8) – (Anhang II).

4. Gesetz vom 25. Februar 2011 über chemische Stoffe und deren Gemische (einheitlicher Text, Gesetzblatt 2022). Pos. 1816).



SICHERHEITSDATEN

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

5. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG sowie zur Änderung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
6. Verordnung des für Gesundheit zuständigen Ministers vom 20. April 2012 über die Kennzeichnung von Verpackungen gefährlicher Stoffe und gefährlicher Gemische sowie bestimmter Gemische. (Konsolidierter Text von 2015, Punkt 450).
7. Verordnung des Umweltministers vom 3. September 2014 über Verpackungskennzeichnungsmodelle (Amtsblatt, Artikel 1298).
8. Gesetz vom 14. Dezember 2012 über Abfälle (konsolidierter Text, Gesetzblatt von 2022, Artikel 699).
9. Gesetz vom 13. Juni 2013 über die Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen (konsolidierter Text, Gesetzblatt von 2020, Artikel 1114).
10. Verordnung des Ministers für Klima vom 2. Januar 2020 zum Abfallkatalog 2020, Artikel 10).
11. Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien.
12. Gesetz vom 19. August 2011 über die Beförderung gefährlicher Güter (konsolidierter Text, Gesetzblatt von 2021, Artikel 756).
13. Regierungserklärung vom 28. Mai 2013 über das Inkrafttreten der Änderungen der Anhänge A und B des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), erstellt in Genf am 30. September 1957 (konsolidiert). Text von 2017, Absatz 1119).
14. Verordnung des Ministers für Familie, Arbeit und Sozialpolitik vom 12. Juni 2018 über die höchstzulässigen Konzentrationen und Intensitäten gesundheitsschädlicher Faktoren im Arbeitsumfeld (Gesetzblatt von 2018, Artikel 1286). Verordnung des Ministers für Familie, Arbeit und Sozialpolitik vom 9. Januar 2020 zur Änderung der Verordnung über maximal zulässige Konzentrationen und Intensitäten gesundheitsschädlicher Faktoren am Arbeitsplatz (Gesetzblatt von 2020, Artikel 61).
15. Verordnung des Gesundheitsministers vom 30. Dezember 2004 über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit dem Vorhandensein chemischer Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz (konsolidierter Text von 2016, Punkt 1488).
16. Verordnung des Gesundheitsministers vom 2. Februar 2011 über die Kontrolle und Messung gesundheitsschädlicher Faktoren in der Arbeitsumgebung (Amtsblatt Nr. 33, Artikel 166).
17. Verordnung des Umweltministers vom 9. Dezember 2003 über Stoffe, die eine besondere Gefahr für die Umwelt darstellen (Amtsblatt Nr. 217, Artikel 2141).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Keine Stoffsicherheitsbewertung für das Gemisch. Gemäß der REACH-Verordnung ist eine Stoffsicherheitsbeurteilung dieses Produkts nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Informationen

Aktualisieren:

Die Karte wurde auf der Grundlage der Leitlinien der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission vom 18. Juni 2020 aktualisiert.

Einstufung

Das Produkt ist gemäß den aktuell geltenden CLP-Richtlinien nicht als gefährlich eingestuft.

Beschreibung der verwendeten Abkürzungen, Akronyme und Symbole:

- PBT – Persistenter, bioakkumulierbarer und schädlicher Stoff
- vPvB – Eine sehr persistente und hoch bioakkumulierbare Chemikalie
- ADR/RID – Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Straße/Schiene
- IATA – Internationale Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter im internationalen Luftverkehr
- IMDG – Internationale Vorschriften für den Seetransport gefährlicher Güter
- TWA – Zeitgewichteter Durchschnitt
- H302 Tox. Akut. 4 – Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
- H330 Tox. Akut. 2 – Kann bei Einatmen tödlich sein.
- H310 Tox. Akut. 2 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H331 Tox. akut. 3 – Giftig beim Einatmen.

**SICHERHEITSDATEN**

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel

Aktualisiert: 04.01.2023

H311 Tox. akut. 3 – Giftig bei Hautkontakt.
H301 Tox. Akut. 3 – Giftig beim Verschlucken.
H318 Augenbarriere. 1 – Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Reizend. Haut. 2 – Reizt die Haut.
H317 Hautsens. 1A – Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H314 Korros. 1C – Verursacht schwere Hautverätzungen und Augenschäden.
H400 Aquatic Acute 1 – Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Aquatic Chronic 1 – Sehr giftig für Wasserorganismen, verursacht langfristige Auswirkungen. H411 Aquatic Chronic 2 – Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege

Ausbildung:

Vor der Arbeit mit dem Produkt müssen die Mitarbeiter eine Arbeitsschutzschulung absolvieren, da in der Arbeitsumgebung chemische Arbeitsstoffe vorhanden sind. Führen Sie die Ergebnisse der beruflichen Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit dem Vorhandensein chemischer Arbeitsstoffe durch, dokumentieren Sie sie und machen Sie sie mit den Mitarbeitern vertraut.

Quellmaterialien

In Artikel 15 der Charta genannte Rechtsvorschriften

Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen gelten nur für die im Titel genannten Gemische. Die im technischen Datenblatt enthaltenen Daten sollten nur als Hilfsmittel für die sichere Verwendung der Produkte betrachtet werden. Da die Lagerungs-, Transport- und Verwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, stellen sie keine rechtliche Garantie dar. In jedem Fall sind die gesetzlichen Bestimmungen und etwaige Rechte Dritter zu respektieren. Die Karte stellt keine Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz dar.

SICHERHEITSDATENBLATT – Knauf Fertigspachtel

**SICHERHEITSDATEN**

PL-Version: 1.2

Entwickelt: 19.03.2020

Produktname

Aktualisiert: 04.01.2023

Knauf gebrauchsfertiger Spachtel**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes/des Gemischs und des Unternehmens/Unternehmens****1.1 Produktidentifikator:****Handelsname:****Knauf gebrauchsfertiger Spachtel****Super Finish****Fill&Finish Light****Pro Spray All Purpose****1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Identifizierte Verwendung: Beschichtungen zur Schaffung glatter und gleichmäßiger Oberflächen im Innenbereich. Sie können von Hand oder maschinell aufgetragen werden.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine weiteren relevanten Daten verfügbar.

1.3 Kontaktdaten des Sicherheitsdatenblattlieferanten:

Hersteller/Produktionsstätte:

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. zoo. Gipsowa Straße 5, 97-427 Rogowiec, Polen
Solch. +48 22 3695 600, Fax +48 22 3695 610

PL-Vertrieb:

z o.o. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warschau

Tel. +48 22 3695 200, Fax +48 22 3695 102

E-Mail-Adresse der für das Sicherheitsdatenblatt verantwortlichen Person: SDS-Info@knauf.pl

1.4. Notrufnummer:

112 (Europa) rund um die Uhr geöffnet. 999 –

Krankswagen, 998 Feuerwehrleute

ABSCHNITT 2: Gefahrenidentifizierung**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**

Gemäß Verordnung 1272/2008 (CLP):

Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft.

2.2 Etikettenelemente:

Das Produkt ist gemäß Verordnung 1272/2008 (CLP) nicht kennzeichnungspflichtig.

Piktogramm, das die Art der Gefahr angibt – nicht erforderlich. Warnwort – nicht erforderlich

Gefahrenhinweise – nicht zwingend erforderlich

Spezifische Gefahrenhinweise:

EUH 208 Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5), Reaktionsmasse: 5-Chlor-2-methyl-2H-Isouthiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isouthiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9).

Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja PL: 1.2

Opracowano: 19.03.2020 r

Nazwa produktu

Knauf Gotowe Masy Szpachlowe

Aktualizacja: 04.01.2023 r

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa**1.1 Identyfikator produktu:**

Nazwa handlowa:

**Knauf Gotowe Masy Szpachlowe:
Super Finish
Fill&Finish Light
Pro Spray All Purpose**

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszanki oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Masy szpachlowe przeznaczone do tworzenia gładkich i równych powierzchni we wnętrzach. Mogą być nakładane ręcznie i maszynowo.

Zastosowanie odradzane: Brak dostępnych dalszych istotnych danych.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Producent/Zakład produkcyjny:

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec, Polska

Tel. +48 22 3695 600, Fax +48 22 3695 610

Dystrybutor PL:

Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Tel. +48 22 3695 200, Fax +48 22 3695 102

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: SDS-Info@knauf.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 (Europa) czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

999 – pogotowie ratunkowe, 998 straż pożarna

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszanki:**Wg rozporządzenia 1272/2008 (CLP):

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2 Elementy oznakowania:

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP)

Piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia - nie jest wymagany

Hasło ostrzegawcze - nie jest wymagane

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia - nie są wymagane

Szczególne wskazówki o zagrożeniu:

EUH 208 Zawiera: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5), masę poreakcyjną: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja PL: 1.2

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Nazwa produktu **Knauf Gotowe Masy Szpachlowe**

EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty określające środki ostrożności:

P102 Chronić przed dziećmi.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Wyrób poddany działaniu produktów biobójczych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 w celu zapewnienia trwałości.

Zawartość LZO: $\leq 0,1\%$ (max. 1 g/l).**2.3 Inne zagrożenia:**Inne zagrożenia niewpływające na klasyfikację: Produkt nie powoduje innych zagrożeń przy postępowaniu zgodnym z zastosowaniem. Podczas szlifowania do atmosfery uwalniany jest jednak pył. Ekspozycja na wysokie stężenie pyłu może powodować podrażnienia skóry, oczu, nosa lub górnych dróg oddechowych. W tej sytuacji należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać wdychania nadmiernych ilości pyłu. W przypadku niedostatecznej wentylacji nosić odpowiednie aparaty oddechowe np. maskę przeciwpyłową (EN 149) lub maskę z filtrem cząstek stałych (EN 143).

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB zgodnie z załącznikiem XIII:

- 1,2-benzizotiazol 3(2H)-on - nie spełnia kryteriów klasyfikacji

- masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE247-500-7] i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (Mieszanina CMIT/MIT) - nie spełnia kryteriów klasyfikacji

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego włączonej do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % wag.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.1 Substancja:** Nie dotyczy.**3.2 Mieszanina:**

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
1,2-benzizotiazol 3(2H)-on	Nr CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Numer indeksu: 613-088-00-6 Nr rej.: 01-2120761540-60	<0,05	Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE247-500-7] i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (Mieszanina CMIT/MIT)	Nr CAS: 55965-84-9 Numer indeksu: 613-167-00-5 Nr rej.: 01-2120764691-48	<0,0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071

Wskazówki dodatkowe:

Numery CAS poszczególnych komponentów brzmia: CIT: 26172-55-4; MIT: 2682-20-4



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja PL: 1.2

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Nazwa produktu

Knauf Gotowe Masy Szpachlowe

Specyficzne stężenia graniczne:

Nazwa	Identyfikator produktu	Określone limity stężeń [%]
1,2-benzizotiazol 3(2H)-on	Nr CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Numer indeksu: 613-088-00-6 Nr rej.: 01-2120761540-60	(0,05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317
Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE247-500-7] i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)	Nr CAS: 55965-84-9 Numer indeksu: 613-167-00-5 Nr rej.: 01-2120764691-48	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Treść zwrotów H dostępna w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**4.1 Opis środków pierwszej pomocy:**

Informacje ogólne: Stosować zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy. Środki szczególne nie są wymagane.

Wdychanie: Unikać wdychania nadmiernych ilości pyłów powstających podczas szlifowania. W przypadku narażenia wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy się utrzymują, wezwać lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą: Obficie spłukać skórę dużą ilością wody. W przypadku jakichkolwiek podrażnień skóry skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: Oczy przepłukać intensywnie dużą ilością wody. Unikać silnego strumienia ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Zasięgnąć porady lekarza okulisty.

W przypadku połknięcia: Wypłukać jamę ustną bieżącą wodą, wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. Uzyskać pomoc lekarską.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Wdychanie: Nie przewiduje się żadnych negatywnych skutków podczas użytkowania. Podczas szlifowania powstają jednak pyły (patrz Sekcja 2.3).

W przypadku kontaktu ze skórą: Nie przewiduje się działań niepożądanych.

W przypadku kontaktu z oczami: Kontakt pyłu z oczami może prowadzić do podrażnienia mechanicznego i wywołać następujące objawy: zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie, ból.

W przypadku połknięcia: Spożycie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**5.1 Środki gaśnicze:**



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja PL: 1.2

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Nazwa produktu **Knauf Gotowe Masy Szpachlowe**

Odpowiednie środki gaśnicze: Rozpylona woda. Suchy proszek. Piana. Dwutlenek węgla. Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków otoczenia, środowiska.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Silny strumień wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. Mogą wydzielać się toksyczne opary.

5.3 Informacje dla straży pożarnej: Produkt jest niepalny.

W razie pożaru założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. Stosować środki ochrony osobistej.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: Zawiadomić o awarii odpowiednie służby, usunąć z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii.

Dla osób udzielających pomocy: Unikać wdychania nadmiernych ilości pyłów powstających podczas szlifowania. Zadbaj o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Stosować indywidualne środki ochrony. Nosić rękawice i ubranie ochronne. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie wylewać do kanalizacji / wód gruntowych / wód powierzchniowych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać do odpowiednich pojemników do czasu usunięcia. Usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.

Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Unikać wdychania pyłów powstających przy szlifowaniu. Nie dopuścić do zanieczyszczenia oczu, skóry. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny (nie spożywać pokarmów, napojów, nie palić w miejscu pracy). Środki specjalne nie są wymagane.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

Składowanie: Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zachowuje trwałość przez 12 miesięcy (data produkcji znajduje się na opakowaniu).

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Brak dostępnych dalszych szczególnych zastosowań końcowych.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy NDS: Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne muszą być kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.

Podstawa prawna: Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286).

8.2 Kontrola narażenia:

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja PL: 1.2

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Nazwa produktu **Knauf Gotowe Masy Szpachlowe**

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli: Zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia podczas szlifowania.

8.2.2 Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej:

Zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, aby uniknąć kontaktu ze skórą lub ustami.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych: respirator z filtrem cząstek stałych (EN 143), maskę przeciwpyłową (EN 149 Class FFP1).

Ochrona oczu lub twarzy: W przypadku generowania dużych ilości pyłu podczas szlifowania nosić okulary



ochronne (EN 166)

Ochrona skóry: Nosić ochronne ubranie robocze (EN 344).



Ochrona rąk: Rękawice ochronne (EN 388)

Zagrożenia termiczne: Nie dotyczy

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska:

- Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	Pasta
Kolor	Kremowy, odcień bieli
Zapach	Słaby, charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Nie określono
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres	100 °C (woda)
Palność materiałów	Nie dotyczy, produkt niepalny
Dolna i górna granica wybuchowości	Nie dotyczy (produkt nie grozi wybuchem)
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu	Nie dotyczy, produkt nie jest samozapalny
Temperatura rozkładu	Nie określono
pH	7-9
Lepkość kinematyczna	Nie określono
Rozpuszczalność w wodzie	



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Wersja PL: 1.2

Nazwa produktu **Knauf Gotowe Masy Szpachlowe**

Współczynnik podziału n-oktanol/woda	Nie dotyczy
Prężność pary	Nie określono
Gęstość lub gęstość względna (w temp. 20 °C)	Super Finish – 1,7 g/ cm ³ Fill&Finish Light – 1,1 g/ cm ³ Pro Spray – 1,6 g/ cm ³
Względna gęstość pary	Nie dotyczy
Charakterystyka cząstek	Nie dotyczy

9.2 Inne informacje: LZO : ≤ 0.1 % (max. 1 g/l)**SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność****10.1 Reaktywność:** Brak istotnych danych.**10.2 Stabilność chemiczna:** Stabilny w warunkach właściwego stosowania i przechowywania (patrz sekcja 7).**10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:** Nie powoduje występowania niebezpiecznych reakcji jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami.**10.4 Warunki, których należy unikać:** Nadmierne ciepło i mróz.**10.5 Materiały niezgodne:** Kwasy.**10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:**Powyżej 750°C lub w reakcji z kwasami mączka dolomitowa rozkłada się z wytworzeniem tlenku wapnia (CaO) i dwutlenku węgla (CO₂).**SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**

Produkt nie był przedmiotem badań toksykologicznych. Oceny zagrożeń jakie stwarza on dla zdrowia człowieka dokonano zgodnie z zasadami obowiązującymi dla mieszanin (patrz również Sekcja 2 niniejszej karty charakterystyki).

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:

Wyniki badań substancji czynnych:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5)

LD50 doustnie, szczur 490 mg/kg masy ciała, (równoważna lub podobna do metody OECD 401)

LD50, skóra, szczur > 2000 mg/kg masy ciała (OECD 402)

ATE CLP (droga pokarmowa) 1020 mg/kg masy ciała

ATE CLP (gazy) 100 ppmv/4h

ATE CLP (pary) 0,5 mg/l/4h

ATE CLP (pył, mgły) 0,05 mg/l/4h

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

LD50 doustnie, szczur 66 mg/kg masy ciała (OECD 401)

LD50 skóra, szczur > 141 mg/kg masy ciała (OECD 402)

LC50 inhalacja, szczur 0,17 mg/l (OECD 403)

ATE CLP (droga pokarmowa) 53 mg/kg masy ciała

ATE CLP (skóra) 200 mg/kg masy ciała

ATE CLP (gazy) 700 ppmv/4h

ATE CLP (pary) 3 mg/l/4h

**KARTA CHARAKTERYSTYKI**

Wersja PL: 1.2

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Nazwa produktu **Knauf Gotowe Masy Szpachlowe**

ATE CLP (pył, mgły) 0,5 mg/l/4h

Ocena zagrożeń produktu:

- a) Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- b) Działanie żrące/drażniące na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W przypadku działania na drogi oddechowe kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- f) Działanie rakotwórcze: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe – W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane – W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- j) Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego – brak

Inne informacje – brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Produkt nie był przedmiotem badań ekotoksykologicznych. Oceny zagrożeń jakie stwarza on dla środowiska dokonano zgodnie z zasadami obowiązującymi dla mieszanin (patrz również Sekcja 2 niniejszej karty charakterystyki).

12.1 Toksyczność:

Produkt nie jest uważany za szkodliwy dla organizmów wodnych ani nie powoduje długotrwałego niekorzystnego działania.

Toksyczność substancji czynnych:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5)

LC50 - Ryby - 2,18 mg/l (OECD 203, 96 g, *Oncorhynchus mykiss*)Algi ErC50 - 150 µg/l (OECD 201, 72 g, *Pseudokirchneriella subcapitata*)

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

EC50 - Skorupiaki 0,007 mg/l (48 g, *Acartia tonsa*, Woda słona)**12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:**

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5) - słabo biodegradowalny w wodzie

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - słabo biodegradowalny w wodzie

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5) - niski potencjał bioakumulacji (BCF<500)

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - niski potencjał bioakumulacji (BCF<500)

12.4 Mobilność w glebie:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5) - duża mobilność w glebie

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - duża mobilność w glebie

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Brak dodatkowych informacji. Patrz sekcja 2.3.

**KARTA CHARAKTERYSTYKI**

Wersja PL: 1.2

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Nazwa produktu

Knauf Gotowe Masy Szpachlowe**12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Brak dodatkowych informacji. Patrz sekcja 2.3.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dalszych istotnych danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:**

Utylizacją odpadów i opakowań jednorazowych powinny zająć się wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji odpadów należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w szczelnych opakowaniach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko odpadów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10). Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3). Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.2000.226.3).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Produkt nie jest objęty międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR/RID). Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:**

1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm.
2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U.UE.L Nr 132 str. 8) – (Załącznik II).
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816).

**KARTA CHARAKTERYSTYKI**

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Wersja PL: 1.2

Nazwa produktu

Knauf Gotowe Masy Szpachlowe

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowań opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (tekst jednolity z 2015 r., poz.450).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. poz. 1298).
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699).
9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1114).
10. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 756
13. Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1119).
14. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.1286). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 61).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1488).
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególnie zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. Zgodnie z rozporządzeniem REACH ocena bezpieczeństwa chemicznego niniejszego produktu nie jest wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Aktualizacja: Aktualizacja karty dokonana w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Klasyfikacja: Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi rozporządzenia CLP.

Opis użytych skrótów, akronimów i symboli:

PBT - Trwała, podlegająca bioakumulacji, substancja szkodliwa

vPvB - Bardzo trwała, ulegająca znacznej bioakumulacji substancja chemiczna

ADR/RID - Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarów niebezpiecznych

IATA - Międzynarodowe przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym

IMDG - Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych

TWA - Czasowa średnia ważona

H302 Acute Tox. 4 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H330 Acute Tox. 2 - Wdychanie grozi śmiercią.

H310 Acute Tox. 2 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

H331 Acute Tox. 3 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.

**KARTA CHARAKTERYSTYKI**

Wersja PL: 1.2

Opracowano: 19.03.2020 r

Aktualizacja: 04.01.2023 r

Nazwa produktu **Knauf Gotowe Masy Szpachlowe**

H311 Acute Tox. 3 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H301 Acute Tox. 3 - Działa toksycznie po połknięciu.
H318 Eye Dam. 1 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315 Skin Irrit. 2 - Działa drażniąco na skórę.
H317 Skin Sens. 1A - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H314 Skin Corr. 1C - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Aquatic Acute 1 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Aquatic Chronic 1 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Aquatic Chronic 2 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe

Szkolenia:

Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników chemicznych.

Materiały źródłowe

Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie mieszanin wymienionych w tytule. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktów. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI – Knauf Gotowe Masy Szpachlowe