

T012 Verpakking 25kg



Betonmix (0-4mm) 25kg

Artikelnummer: 112203

Omschrijving:

Beton voor funderingen, vloerplaten, druklagen, wanden, palen, putten, enz. Voeg bij deze mix 6,25 kg cement en ca. 1,9 liter water toe, en U bekomt een kwaliteitsbeton.

Productinfo:

I/* Sterkteklasse

Drukweerstand beton C25 / 30
(350 Kg/cm²)

II/* Blootstellingsklasse 2b

(d.w.z. dat het beton II/* kan toegepast worden in een vochtige omgeving en dat het weerstand biedt aan vorst).

III/* Consistentieklasse S4,

Dit betekent een vlot verwerkbaar beton m.b.t. de vloeibaarheid.

IV/* Nominale maximale korrelmaat
is 14 mm.

Gebruiksaanwijzing:

1) De inhoud van de zak (25kg) vermengen met 6,25kg cement CEM 32.5.

2) Voeg geleidelijk 1,9 tot 2 liter water toe (winter / zomer).

3) Meng tot een homogene specie.

4) Verdicht de betonspecie door met een plank de poriën af te kloppen.

Deze behandeling bevordert de sterkte en duurzaamheid van het beton.

5) Bij verwerking tijdens droge en warme periodes :

- bescherm het vers beton met plasticfolie

- regelmatig besproeien met water.

Uitdroging (stof en scheurvorming) wordt op deze manier vermeden.

Na 28 dagen bekomt men de vooropgestelde druksterkte bij 20°C

en minimum 95% vochtigheid. atmosphériques de 20°C et un minimum de 95% d'humidité.

OPMERKING : Bij een nauwkeurige opvolging van de gebruiksaanwijzing bekomt men een betonspecie van ca. 13,75 liter. Voor 1m³ heeft U ongeveer 72 mengsels nodig.